



SCARIFICATRICE TSS 140

La scarificatrice TSS 140 è l'attrezzo ideale per effettuare lavori di risanamento delle superfici; grazie ai diversi accessori applicabili e alla regolazione della profondità, è possibile rimuovere intonaci ammalorati, colla delle piastrelle, spessi strati di vernice, guaine elastiche ecc.

- Cappa aspirazione con regolazione di profondità da 0,5 a 4,0 mm.
- Possibilità di montare platorelli diamantati.
- Motore al di sopra del disco di levigatura, lontano dalla polvere per una maggior durata dei componenti elettrici.
- Estremamente compatta e leggera, non affatica l'operatore.



Può montare platorelli diamantati per la levigatura di materiali duri come cls, pietra.



Supporti frese estremamente robusti.







La particolare conformazione permette un ottimo controllo e stabilità.

DOTAZIONE

Valigetta plastica, kit 16 frese ricurve, libretto istruzioni.

ACCESSORI

Descrizione	Mat. lavorabile	Codice	Prezzo
 Kit frese a punta (16 pz.)	Intonaco, colla piastrelle, resine sintetiche	37427	€ 160,00
 Kit frese ricurve (16 pz.)	Intonaco plastico, cemento fresco, materiali elastici	37426	€ 160,00
 Platorello TSP150M	Calcestruzzo, laterizzi refrattari	TSP150M	€ 210,00
 Adattatore platorello diamantato	Per montare platorelli diamantati foro Ø 22,2 mm	TSAPD	€ 28,00

Caratteristiche tecniche

Modello	TSS 140
Potenza	1500W
Voltaggio	220-240V 50-60 Hz
Giri min a vuoto	4000
Prof. Fresatura	Da 0,5 a 4,0 mm
Attacco utensile	M14
Diam. Max utensile	150 mm
Peso	3,9 Kg
Informazioni per ordinare	
Codice	TSS140
Prezzo	€ 1.100,00