



# LEVIGATRICE CARRELLATA TSL 600 VS

La TSL 600 VS è una macchina sviluppata per grandi metrature, è dotata sia del sistema DCS, "Double Cutting System", che permette di avere "due macchine in una". Grazie a questa innovativa funzione, con il semplice inserimento di un perno, è possibile bloccare la rotazione del piatto e permettere la sola rotazione dei Diamanti. Utilizzando la TSL 600 VS in modalità contro rotante si ha una macchina ideale per la levigatura e la lucidatura del CLS, marmo e altre pietre naturali.

- Il planetario a ingranaggi e il sistema antishock rendono la nuova TSL 600 idonea affidabile e robusta in ogni lavoro e situazione.
- Scatola ingranaggi ultra resistente, con ingranaggeria temprata per resistere a qualunque stress.
- Dotata di inverter per lavorare a 220V con contatori da 3 kW.
- Serbatoio acqua da 46 litri.
- Sistema di sgancio rapido componenti principali.
- Ruote gommate di grande diametro.



Con sistema DCS inserito per rapida rimozione di resine e colle, preparazione di pavimentazioni industriali, lucidatura a specchio CLS esposizione degli aggregati e rapida livellatura di qualsiasi superficie.



Sistema DCS disinserto con satelliti in contro rotazione per la pulizia e levigatura di cemento, marmi e pietre.



Testata separabile dal telaio per agevolare il trasporto.



Piatti utensili ammortizzati e ventilati per un miglior raffreddamento degli utensili.



Capace serbatoio da 46 litri di capienza.

## DOTAZIONE

Sistema DCS, disco trascinate (3 pz), serbatoio 18 ℓ, istruzioni d'uso.

## ACCESSORI

Vedi da pag. 20

Produzione stimata	SQF/H	M <sup>2</sup> /H
Superconcrete 7 step	100-150	10-15
Levigatura Cemento 1 step	400-800	40-80
Lucidatura Terrazzo 5 step	90-150	9-15
Rimozione Resine 1 step	400-800	40-80
Rimozione Colle 1 step	400-800	40-80
Lucidatura Marmo 5 step	70-120	7-12
Lucidatura Granito 7 step	50-70	5-7

\* I dati possono variare a seconda delle condizioni della superficie, diamanti utilizzati, praticità operatore, attrezzature, ecc.

Caratteristiche tecniche	
Modello	TSL 600 VS
Potenza	3000W - Drive Inverter 4kW
Voltaggio	220V 50-60Hz
Giri min a vuoto	600-1000 rpm
Diametro accessori	3 satelliti da 240 mm
Diametro accessori	600 mm
Attacco lavoro	Quick release
Attacco acqua	Serbatoio 46 L
Dimensioni	120 x 125 x 62 cm
Peso	155 Kg
Informazioni per ordinare	
Codice	TSL600VS
Prezzo	€ 10.795,00

**ACCESSORI LEVIGATRICI**

Descrizione		Mat. lavorabile	TSL280	TSL450	TSL600 VS					
	<b>READY COOL PIATTO PORTAUTENSILI AUTO-RAFFREDDANTE</b>	L'aumento della temperatura è causato dall'attrito, dalla concentrazione di polvere sotto il planetario e dall'accumulo di calore intrappolato nella cappa. Questa condizione fa diminuire enormemente le prestazioni di taglio e durata dell'utensile, "Ready Cool", grazie al sistema di supporti flessibili, crea un vortice d'aria intorno agli utensili diamantati, il flusso d'aria generato raffredda i diamanti e, allo stesso tempo, aiuta l'aspirazione della polvere durante il processo di levigatura.	-	-	-					
	<b>READY COOL 200 mm</b>					UT025301 € 195,00				
	<b>READY COOL 240 mm</b>					UT025401 € 205,00				
	<b>READY COOL 280 mm</b>		UT025701 € 219,00	-	-					
	<b>TRASCINATORE VELCRATO</b>	Sviluppato per l'utilizzo di pad abrasivi, resinoidi, Elica, abrasivi ibridi tipo CR.	-	-	200 mm	PD49901 € 169,00	-			
					240 mm	-	-	PD05805 € 169,00		
					280 mm	TRSV280 € 219,00	-	-		
	<b>CA00 QUICK LOCK GR16</b>	Utensili diamantati per lavorazioni su cementi abrasivi.	-	-	700539 € 103,00					
	<b>CA00 QUICK LOCK GR20</b>	Utensili diamantati per lavorazioni su cementi medio abrasivi.	-	-	700239 € 82,00					
	<b>CDO QUICK LOCK GR40</b>	Utensili diamantati per lavorazioni su cementi duri. Idoneo per irruvidimento piastrelle (Non usare su pavimenti abrasivi).	-	-	700340 € 62,00					
	<b>BT00 QUICK LOCK ARROW</b>	Utensili con settori a freccia per rimozione di colle, vernici, resine filmanti o a basso spessore.	-	-	700836 € 87,00					
	<b>PCD QUICK LOCK SKRAPER</b>	Utensili con un segmento di diamante policristallino PCD più un settore diamantato con inserti TCK. Per la rimozione di rivestimenti a elevato spessore come vernice, colla, resina epossidica, acrilico, residui di massetto, catrame adesivo, ecc.	-	-	700837 € 130,00					
	<b>CR ABRASIVO HYBRID</b>	Dischi ibridi dotati di settori diamantati, resinoidi, metallici e ceramici. Sviluppato per la levigatura e lucidatura di pavimenti in cemento.	-	-	200CR1	240CR1	€ 169,00	€ 258,00		
					200CR2	240CR2	€ 169,00	€ 258,00		
					200CR3	240CR3	€ 169,00	€ 170,00		
					200CR4	240CR4	€ 169,00	€ 170,00		
	<b>ELICA</b>	Elica è il primo pad da lucidatura polivalente. Con l'utilizzo a umido lucida e ripristina superfici in marmo, terrazzo e pietre naturali. Utilizzandola a secco permette la lucidatura di pavimentazioni in cemento senza portare in esposizione l'inerte. È disponibile in tutte le misure da 100 mm fino e oltre 660 mm.	-	-	000 Gr 60	601079	601088	€ 49,00	€ 39,00	€ 43,00
					00 Gr 120	601129	601089	€ 49,00	€ 39,00	€ 43,00
					0 Gr 120	601130	601090	€ 49,00	€ 39,00	€ 43,00
					1 Gr 400	601131	601091	€ 49,00	€ 39,00	€ 43,00
					2 Gr 800	601132	601092	€ 49,00	€ 39,00	€ 43,00
					3 Gr 1500	601133	601093	€ 49,00	€ 39,00	€ 43,00
					4 Gr 3000	601134	601094	€ 49,00	€ 39,00	€ 43,00