

SERBATOI PER INIEZIONE

TSSI 20 – TSSI 40 – TSSI 60

I serbatoi linea **TSSI** sono realizzati per effettuare iniezione a bassa pressione di malte fluide boiacche di cemento autolivellanti, consolidamento per iniezioni di murature mattoni, pietra e roccia. Consolidamento di edifici civili storici, pubblici di muratura in genere.

- Tutti i serbatoi della linea TSSI sono dotati di certificazioni ATEX, PED, CE
- Monta tubi fino a 10 metri di lunghezza.
- Dotata di regolazione della pressione del prodotto.
- Sistema di mescolazione del prodotto incluso.
- Dotazione completa pronto uso.



DOTAZIONE

Iniettore con rubinetto, tubo 5 mt, mescolatore meccanico, serbatoio carico prodotto da 6lt, istruzioni d'uso.

ACCESSORI: SU RICHIESTA



Dotata di pratico serbatoio di carico materiale.



Il beccuccio iniettore può essere facilmente sostituito, dotato di rubinetto.



Pistone ad alte prestazioni con struttura sviluppata per una lunga durata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TSSI 20	TSSI 40	TSSI 60
Capacità	20 l	40 l	60 l
Alimentazione	aria compressa		
Pressione regolab.	0-7 bar	0-7 bar	0-7 bar
Agitatore	manuale	manuale	manuale
Lunghezza tubo	5 mt		
Lunghezza max tubo	10 mt		

INFORMAZIONI PER ORDINARE

Codice	TSS20	TSSI40	TSSI60
--------	-------	--------	--------