

SCARIFICATRICE EPF 1503

La scarificatrice **EPF 1503** è l'attrezzo ideale per effettuare lavori di risanamento delle superfici; grazie ai diversi accessori applicabili e alla regolazione della profondità, è possibile rimuovere intonaci ammalorati, colla delle piastrelle, spessi strati di vernice, guaine elastiche ecc.


- Cappa aspirazione con regolazione di profondità da 0,5 a 4,0 mm.
- Possibilità di montare platorelli diamantati.
- Motore al di sopra del disco di levigatura, lontano dalla polvere per una maggior durata dei componenti elettrici.
- Estremamente compatta e leggera, non affatica l'operatore.



Può montare platorelli diamantati per la levigatura di materiali duri come cls, pietra.



Supporti frese estremamente robusti.



La particolare conformazione permette un ottimo controllo e stabilità.



Regolazione della profondità di asportazione da 0,5 a 4 mm.

DOTAZIONE

Valigetta plastica, kit 12 frese a punta, libretto istruzioni.

ACCESSORI:



37427

Kit frese a punta (12 pz.)
Materiale lavorabile: intonaco, colla piastrelle, resine sintetiche.



37426

Kit frese ricurve (16 pz.)
Materiale lavorabile: intonaco plastico, cemento fresco, materiali elastici.



TSP150M

Platorello TSP150M
Materiale lavorabile: calcestruzzo, laterizi refrattari



TSAPD

Adattatore platorello diamantato.
Per montare platorelli foro Ø 22,2 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	EPF 1503
Potenza	1500 W
Voltaggio	220-240 V ~ 50-60 Hz
Giri min a vuoto	4000
Prof. Fresatura	Da 0,5 a 4,0 mm
Attacco utensile	M14
Diam. Max utensile	150 mm
Peso	3,9 kg

INFORMAZIONI PER ORDINARE

Codice	06511000
--------	-----------------