

CONVERTITORI
LINEA TSC

La linea di convertitori di frequenza portatili **TSC** è stata sviluppata espressamente per uso intensivo, la gamma di motori con potenze comprese tra 1,0 a 6,5 kWA permette di soddisfare egregiamente qualsiasi esigenza lavorativa.

La scocca metallica e l'attento posizionamento di interruttore, presa e cavo, lo rendono estremamente adatto agli stress di cantiere.

I modelli da 1,0 e 1,5 kWA sono disponibili anche in versione con guscio in ABS antiurto.

- Prodotto made in Italy di alta qualità.
- Completamente esenti da manutenzione.
- Alimentazione affidabile e stabile di corrente e tensione.
- Sono adatti per l'uso di vibratori interni ed esterni, in cantiere e nella realizzazione di prefabbricati.



Scocca con doppio isolamento e plastiche in ABS antiurto.



Sistema filtraggio aria integrato (filtri ricambio in dotazione).



Potente motore da 2300 W.

DOTAZIONE

Libretto istruzioni, certificazione CE.

ACCESSORI: VEDI VIBRATORI LINEA TSVE

*Disponibilità di altri modelli su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE				
Modello*	TSC 1000 M	TSC 1500 M	TSC 2500 M	TSC 4500 M
Tensione	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	400 V 50 Hz
Uscita Aliment.	42 V 200 Hz	42 V 200 Hz	42 V 200 Hz	42 V 200 Hz
Potenza	1,0 kWA	1,5 kWA	2,5 kWA	4,5 kWA
N° Prese	1	2	2	3
Vibr. collegabili	1x37-50-60 mm	2x37-50 mm / 1x60 mm	2x37-50-60 mm / 1x70 mm	3x60-70 mm
Peso	15 kg	17 kg	32 kg	36 kg
INFORMAZIONI PER ORDINARE				
Codice	TSC1000M	TSC1500M	TSC2500M	TSC4500T