

VIBRATORI ESTERNI DA CASSERO

TS-MVE

I vibratori pneumatici **TS-MVE** sono sviluppati per dare grandi prestazioni e una manutenzione ridotta a zero. Vengono utilizzati in cantieri edili e nelle aziende di prefabbricazione per ottenere prodotti di alta qualità (calcestruzzo a vista), con eccellenti risultati estetici e ottima resistenza agli agenti atmosferici. La vibrazione viene trasmessa al calcestruzzo indirettamente tramite le pareti delle casseformi o degli stampi.

- Elevata efficienza operativa e facilità di installazione.
- La possibilità di regolare sia la frequenza che la velocità (da 0 fino a 9.000 rpm).
- Facili da installare con gli appositi morsetti.
- Tempi di installazione estremamente ridotti.



Sistema di fissaggio a "piede".



Sistema di fissaggio a "culla".

DOTAZIONE

Istruzioni d'uso.

ACCESSORI: SU RICHIESTA

CARATTERISTICHE TECNICHE							
Modello	TS-MVE 290	TS-MVE 1530	TS-MVE 1300	TS-MVE 1300	TS-MVE 2000	TS-MVE 2400	TS-MVE 2009
Potenza ingresso	0,27 kW	1,00kW	1,30 kW	1,30 kW	1,30 kW	1,60 kW	1,50 kW
Forza centrifuga	297 kg	1384 kg	1474 kg	1474 kg	2030 kg	2383 kg	2156 kg
Giri min a vuoto	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	9.000
Frequenza	200 Hz	200 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz	200 Hz	150 Hz
Peso	5 kg	12 kg	22 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
INFORMAZIONI PER ORDINARE							
Codice	TSMVE290	TSMVE1530	TSMVE1300	TSMVE1300	TSMVE2000	TSMVE2400	TSMVE2009