



SUPPORTO CAROTATRICE TSSO 200 STEP

Il TSSO 200 SSB è un supporto per carotatrici estremamente compatto e leggero, grazie alla sua struttura completamente in alluminio può essere agevolmente fissato anche su pareti in mattone forato. Sviluppato appositamente per lavorazioni in spazi ristretti anche al basamento dalle dimensioni volutamente contenute, si abbina perfettamente con le nostre carotatrici TSCD 1700/2 - TSCD 1800 M - TSCD 2200/3 WD.

- Fissaggio macchina a collare per diametri da 53 a 60 mm.
- Facile regolazione della profondità di perforazione grazie alla scala graduata sulla colonna.
- Completamente in alluminio, leggero e resistente.
- Guide/cuscinetto scorrevoli, resistenti e registrabili.
- Dotato di doppia bolla, toroidale e sferica per posizionamenti perfetti.



Integrabile di Piastra di fissaggio con sistema "Sottovuoto", da utilizzare unitamente.



Le bolle sferica e toroidale permettono un posizionamento ottimale del supporto.



Basamento compatto per agevolare il posizionamento in spazi ridotti.

DOTAZIONE

Scatola cartone, chiavi di servizio.

ACCESSORI

Vedi pag. 67

| Caratteristiche tecniche | |
|---------------------------------|----------------------|
| Modello | TSSO 200 STEP |
| Diametro collare | 53-60mm |
| Diametro max foratura cls | 150 mm |
| Diametro max foratura laterizio | 250 mm |
| Lunghezza colonna | 850 mm |
| Corsa utile | 700 mm |
| Peso | 7,8 Kg |
| Informazioni per ordinare | |
| Codice | TSSO200ST |
| Prezzo | € 960,00 |


ACCESSORI CAROTATRICI

| Tipo | TSCD1500 | TSCD1700/2 | TSCD1800 | TSCD2200/3 | TSCD2500 EASY | TSCD3000/3 | TSCD3300/3 | Codice | Prezzo cad. |
|--|----------|------------|----------|------------|------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Adattatore M16M-M18F | ■ | ■ | ■ | | | | | R1001618 | € 25,00 |
| Adattatore M16M-1/2"M | | | | ■ | | | | R100161/2 | € 25,00 |
| Adattatore Quick Lock M16M-M18F | ■ | ■ | ■ | | | | | TSAQK1618 | € 70,00 |
| Adattatore Quick Lock M16M-1/2"M | | | | ■ | | | | TSAQK161/2 | € 70,00 |
| Punta Centraggio sds 8/210 corone M16 h 150 mm | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | 55080210 | € 6,00 |
| Punta Centraggio sds 10/310 corone 1" 1/4 h 300 mm | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | 55100310 | € 12,00 |
| Punta Centraggio a pistone corone 1" 1/4 h 300 mm | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | TS300PIST | € 150,00 |
| Testa aspirante 1" 1/4 M-M18F | ■ | ■ | ■ | | | | | 35230000 | € 220,00 |
| Prolunga 200 mm M16M-M18F | ■ | ■ | ■ | | | | | P2001618 | € 26,00 |
| Prolunga 380 mm M16M-M18F | ■ | ■ | ■ | | | | | P3801618 | € 28,00 |
| Prolunga 200 mm M16M-1/2"M | | | | ■ | | | | P200161/2 | € 26,00 |
| Prolunga 380 mm M16M-1/2"M | | | | ■ | | | | P380161/2 | € 28,00 |
| Prolunga cava 200 mm 1"-1/4M 1"-1/4F | ■* | ■* | ■* | ■ | ■ | ■ | ■ | PC2001/4 | € 80,00 |
| Prolunga cava 300 mm 1"-1/4M 1"-1/4F | ■* | ■* | ■* | ■ | ■ | ■ | ■ | PC3001/4 | € 100,00 |
| Prolunga cava 400 mm 1"-1/4M 1"-1/4F | ■* | ■* | ■* | ■ | ■ | ■ | ■ | PC4001/4 | € 120,00 |
| Prolunga cava 500 mm 1"-1/4M 1"-1/4F | ■* | ■* | ■* | ■ | ■ | ■ | ■ | PC5001/4 | € 140,00 |
| Kit per fissaggio meccanico (barra+dado) | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | TSKITFIXT | € 50,00 |
| Tasselli a cono interno m 12 Ø 15 mm | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | 702912 | € 40,00 |
| Kit per fissaggio sottovuoto supporti | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | KITVAK200 | € 360,00 |
| Pompa per sottovuoto TSVP 1 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | TSVP1 | € 1.200,00 |
| Kit aspirazione fanghi Ø 162 mm (si fissa al supporto) | | | | | ■ | | | 3587S000 | € 340,00 |
| Kit aspirazione fanghi Ø 202 mm (si fissa al supporto) | | | | ■ | | | | KITASP | € 360,00 |
| Kit aspirazione fanghi Ø 352 mm (si fissa al supporto) | | | | | | ■ | ■ | 35873000 | € 360,00 |
| Guarnizione ricambio aspirazione fanghi Ø 162 mm | | | | | ■ | | | 3586A000 | € 76,00 |
| Guarnizione ricambio aspirazione fanghi Ø 202 mm | | | | ■ | | | | 3586K000 | € 76,00 |
| Guarnizione ricambio aspirazione fanghi Ø 352 mm | | | | | | ■ | ■ | 3586L000 | € 95,00 |
| Adattatore a collare Ø 60 mm | | | | ■ | | | | 35829000 | € 260,00 |
| Kit ruote supporto | | | | ■ | | | | 3582B000 | € 180,00 |

*Solo con testa aspirante 1-1,4"M - M18F