SUPPORTO CAROTATRICE

TSSO 350

NEW

Il supporto per carotatrice TSSO350 è progettato per una capacità massima di foratura di Ø352, anche quando viene utilizzato con inclinazione massima di 45°. Completamente in alluminio, garantisce un resistenza agli sforzi torsionali superiore alla media, pur mantenendo un peso complessivamente ridotto.
È dotato di guida a sfere di precisione con possibilità di registrazione, per ottenere lavorazioni precise anche quando si effettuano carotaggi di grande diametro. Il motore può essere installato rapidamente grazie all'apposita piastra a coda di rondine, senza l'ausilio di nessuna chiave ma utilizzando la leva di avanzamento.

- Idoneo per carotatrici con capacità di foratura fino a 350 mm.
- Inclinabile fino a 45° senza l'ausilio di chiavi.
- Dotato di serie di kit ruote per agevolare le operazioni di spostamento.
- Integrabile di accessori come piastra per sottovuoto e coppa raccolta fanghi.
- Guide/cuscinetto scorrevoli, resistenti e registrabili.
- Dotato di doppia bolla, toroidale e sferica per posizionamenti perfetti.

Slitta di scorrimento dotata di quattro sfere che garantiscono estrema resistenza e precisione nelle fasi di carotaggio.

Piastra di fissaggio con sistema "Sottovuoto", da utilizzare unitamente la pompa TSVP 1 (accessorio).



Dispositivo di centraggio, per un posizionamento ottimale del supporto, prima dell'installazione della corona diamantata.

Integrabile di cappa aspirazione fanghi per effettuare lavori in ambienti rifiniti.

DOTAZIONE

Scatola cartone, chiavi di servizio, kit ruote.

ACCESSORI

Vedi pag. 67

Caratteristiche tecniche	
Modello	**TSSO 350**
Diametro max foratura	352 mm
Inclinabile	fino a 45°
lunghezza colonna	950 mm
Corsa utile	620 mm
Peso	21,5 kg
Informazioni per ordinare	
Codice	**TSSO350**
Prezzo	€ 1.760,00

ACESSORI CAROTATRICI

Tipo	TSCD1500	TSCD1700/2	TSCD1800	TSCD2200/3	TSCD2500 EASY	TSCD3000/3	TSCD3300/3	Codice	Prezzo cad.
Adattatore M16M-M18F	■	■	■					R1001618	€ 25,00
Adattatore M16M-1/2"M				■				R100161/2	€ 25,00
Adattatore Quick Lock M16M-M18F	■	■	■					TSAQK1618	€ 70,00
Adattatore Quick Lock M16M-1/2"M				■				TSAQK161/2	€ 70,00
Punta Centraggio sds 8/210 corone M16 h 150 mm	■	■	■	■				55080210	€ 6,00
Punta Centraggio sds 10/310 corone 1" 1/4 h 300 mm	■	■	■	■				55100310	€ 12,00
Punta Centraggio a pistone corone 1" 1/4 h 300 mm	■	■	■	■				TS300PIST	€ 150,00
Testa aspirante 1" 1/4 M-M18F	■	■	■					35230000	€ 220,00
Prolunga 200 mm M16M-M18F	■	■	■					P2001618	€ 26,00
Prolunga 380 mm M16M–M18F	■	■	■					P3801618	€ 28,00
Prolunga 200 mm M16M-1/2"M				■				P200161/2	€ 26,00
Prolunga 380 mm M16M-1/2"M				■				P380161/2	€ 28,00
Prolunga cava 200 mm 1"-1/4M 1"-1/4F	■*	■*	■*	■	■	■	■	PC2001/4	€ 80,00
Prolunga cava 300 mm 1"-1/4M 1"-1/4F	■*	■*	■*	■	■	■	■	PC3001/4	€ 100,00
Prolunga cava 400 mm 1"-1/4M 1"-1/4F	■*	■*	■*	■	■	■	■	PC4001/4	€ 120,00
Prolunga cava 500 mm 1"-1/4M 1"-1/4F	■*	■*	■*	■	■	■	■	PC5001/4	€ 140,00
Kit per fissaggio meccanico (barra+dado)				■	■	■	■	TSKITFIXT	€ 50,00
Tasselli a cono interno m 12 Ø 15 mm				■	■	■	■	702912	€ 40,00
Kit per fissaggio sottovuoto supporti				■	■	■	■	KITVAK200	€ 360,00
Pompa per sottovuoto TSVP 1				■	■	■	■	TSVP1	€ 1.200,00
Kit aspirazione fanghi Ø 162 mm (si fissa al supporto)					■			3587S000	€ 340,00
Kit aspirazione fanghi Ø 202 mm (si fissa al supporto)				■				KITASP	€ 360,00
Kit aspirazione fanghi Ø 352 mm (si fissa al supporto)						■	■	35873000	€ 360,00
Guarnizione ricambio aspirazione fanghi Ø 162 mm					■			3586A000	€ 76,00
Guarnizione ricambio aspirazione fanghi Ø 202 mm				■				3586K000	€ 76,00
Guarnizione ricambio aspirazione fanghi Ø 352 mm						■	■	3586L000	€ 95,00
Adattatore a collare Ø 60 mm				■				35829000	€ 260,00
Kit ruote supporto				■				3582B000	€ 180,00

*Solo con testa aspirante 1-1,4"M - M18F