

PMF 20

La tagliagiunti PMF 20 nasce per il taglio di asfalto, pavimentazioni stradali, cemento, cemento armato, pavimenti e per la creazione di giunti di dilatazione su superfici continue. Utile per la manutenzione delle carreggiate e per la posa di tubazioni sotto al manto stradale.

- Dotata di asta di riferimento disco, per una maggior precisione di taglio.
- La regolazione della profondità di taglio avviene tramide un pratico volantino.
- Il disco diamantato di diametro massimo di 500 mm, regolabile in altezza, è protetto da un apposito carter per tutelare l'operatore.





Pratico volante per regolazione profondità di taglio Integrato da lettore con scala millimetrata ubicato sul piantone.



Gancio di sollevamento è posizionato in modo da non sbilanciare la macchina durante il sollevamento.



Asta indicatrice posizione disco ammortizzata e dotata di ruota per superare le asperità del suolo.

DOTAZIONE

Disco diamantato 500 mm, ruota guida, paraspruzzi, serbatoio acqua, istruzioni d'uso.

ACCESSORI

Descrizione	Mat. lavorabile	Codice	Prezzo
Disco diamantato TSD500A	Materilali abrasivi (asfalto, porfido, gasbeton, tufo)	TSD500A	€ 302,00
Disco diamantato TSD500C	Materiali duri (cls, pietra)	TSD500C	€ 306,00
Disco diamantato TSD500M	Combinato (cls, asfalto)	TSD500M	€ 330,00

Caratteristiche tecniche		
Modello	PMF 20	
Diam. disco	500 mm	
Max prof. taglio	185 mm	
Attacco utensile	25,4 mm	
Motore	Honda GX 390	
Potenza	13 Cv	
Alimentazione	Benzina	
Peso	130 Kg	
Informazioni per ordinare		
Codice	PMF20H.1	
Prezzo	€ 3.460,00	