

SERBATOI PER INIEZIONE

TSSI 20 – TSSI 40 – TSSI 60

I serbatoi linea TSSI sono realizzati per effettuare iniezione a bassa pressione di malte fluide boiacche di cemento autolivellanti. consolidamento per iniezioni di murature mattoni, pietra e roccia. Consolidamento di edifici civili storici, pubblici di muratura in genere.

- Tutti i serbatoi della linea TSSI sono dotati di certificazioni ATEX, PED, CE
- Monta tubi fino a 10 metri di lunghezza.
- Dotata di regolazione della pressione del prodotto.
- Sistema di mescolazione del prodotto incluso.
- Dotazione completa pronto uso.



Dotata di pratico serbatoio di carico materiale



Il beccuccio iniettore può essere facilmente sostituito. Ed è dotato di rubinetto



Pistone ad alte prestazioni con struttura sviluppata per una lunga durata.

DOTAZIONE

Iniettore con rubinetto, tubo 8 mt, mescolatore meccanico, serbatoio carico prodotto da 6lt, istruzioni d'uso.

ACCESSORI

Su richiesta

Caratteristiche tecniche			
Modello	TSSI20	TSSI40	TSSI60
Capacità	20l	40l	60l
Alimentazione	Aria compressa		
Pressione regolabile	0-7bar	0-7bar	0-7Bar
Agitatore	Manuale		
Lunghezza tubo	5 mt		
Lunghezza max tubo	8 mt.		
Informazioni per ordinare			
Codice	TSS20	TSSI40	TSSI60