



SCARIFICATRICE TSS 80

La scarificatrice TSS 80 è l'attrezzo ideale per effettuare lavori di risanamento delle superfici; grazie al potentissimo motore da 1600W, ai molteplici accessori applicabili e alla regolazione della profondità di asportazione del materiale, consente di rimuovere con facilità: intonaci ammalorati, colla delle piastrelle, spessi strati di vernice, guaine elastiche ecc.

- Cappa aspirazione con regolazione di profondità da 1,0 a 6,0 mm.
- Possibilità di montare platorelli diamantati e dischi velcrati.
- Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- Estremamente compatta e leggera, non affatica l'operatore.



Cappa con regolazione millimetrica della profondità di asportazione del materiale.



Cappa per utilizzo di platorelli diamantati, apribile e orientabile.



Sistema di controllo elettronico dei giri con modulo elettronico incapsulato anti polvere.



La particolare conformazione della cappa permette di eseguire fresature anche nei punti più difficili.

DOTAZIONE

Cappa fresatura, kit 12 frese a punta, cappa levigatura, supporto velcrato, chiavi di servizio, valigetta plastica libretto istruzioni.

ACCESSORI

Descrizione	Mat. lavorabile	Codice
 Kit frese a punta (12 pz.)	Intonaco, colla piastrelle, resine sintetiche	769132
 Kit frese ricurve (12 pz.)	Intonaco plastico, cemento fresco, materiali elastici	769133
 Platorello TSP115M	Calcestruzzo, laterizi refrattari	TSP115M

Caratteristiche tecniche

Modello	TSS 80
Potenza	1600W
Voltaggio	220-240V 50-60 Hz
Giri min a vuoto	1900-5500
Prof. Fresatura	Da 1,0 a 6,0 mm
Attacco utensile	M14
Diam. Max utensile	115 mm
Peso	3,0 Kg

Informazioni per ordinare

Codice	TSS80
--------	--------------