

LEVIGATRICE TSL 125/1700

La nuova levigatrice TSL 125 1700 rappresenta la massima evoluzione del settore, è perfetta per eseguire lavori di lisciatura del cls e pietre dure, rimozione del plastico, colla delle piastrelle, intonaci ammalorati, irruvidimento di superfici. La cappa di aspirazione è apribile nella parte anteriore per poter lavorare agevolmente a filo muro e presenta una spazzola per il contenimento di polvere e detriti. La doppia impugnatura unitamente al sistema di smorzamento vibrazioni garantiscono all'operatore una significativa riduzione dell'affaticamento, un maggior bilanciamento e la possibilità di ripristinare grandi superfici senza interruzioni. Il potente motore da 1700W è dotato di soft start e regolazione elettronica di giri e protezione da sovraccarico.

- Sistema smorzamento vibrazioni, il corpo motore è unito all'impugnatura con piastre ammortizzanti.
- Dotata di dispositivo salva motore.
- Cappa apribile per lavorazioni filo muro.
- Idonea per i lavori più gravosi.



Cappa apribile per lavorazioni filo muro



Sistema di smorzamento vibrazioni ubicato tra l'impugnatura e il corpo macchina.



Raccordo aspirazione polveri per lo smaltimento del materiale e il raffreddamento del diamante.

DOTAZIONE

Platorello diamantato TSL 125, chiave servizio, valigetta plastica, istruzioni d'uso.

ACCESSORI

| Descrizione | Mat. lavorabile | Codice |
|---|---|---------|
|  Platorello diamantato TSP125F | Granito, basalto, ardesia, arenaria ecc. | TSP125F |
|  Platorello diamantato TSP125M | Cls, manufatti in cls, laterizio, refrattario | TSP125M |
|  Platorello diamantato TSP125G | Cls, pietra, plastico, refrattario tenero | TSP125G |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------|---------------------|
| Modello | TSL 125/1700 |
| Potenza | 1700W |
| Voltaggio | 220V |
| Giri min a vuoto | 10000 |
| Attacco utensile | M14 |
| Diam. Max utensile | 125 mm |
| Peso | 4,7 kg |

Informazioni per ordinare

| | |
|--------|-------------------|
| Codice | TSL1251700 |
|--------|-------------------|