



SUPPORTO CAROTAGGIO TSSO 200

Il supporto per Carotatrici TSSO 200 è progettato per una capacità di foratura massima di 202 mm, è inclinabile fino a 45° ed è dotato di colonna e basamento in alluminio per un maggior contenimento del peso. È perfetto per essere abbinato alla nostra carotatrice TSCD 2200/3 WD con fissaggio tramite flangia e per tutte le carotatrici della concorrenza in quanto è integrabile di "kit per fissaggio a collare".

- Robusto e leggero, può sostenere carotaggi fino a 202 mm.
- Inclinabile fino a 45°, mantiene la stessa resistenza agli sforzi torsionali.
- Cremagliera con dentatura ad alta resistenza.
- Integrabile di accessori come piastra per sottovuoto e coppa raccolta fanghi.



Piastra di fissaggio con sistema "Sottovuoto", da utilizzare unitamente la pompa TSVP 1 (accessorio).



Collare diametro 60 mm (accessorio).



Dispositivo di centraggio, per un posizionamento ottimale del supporto, prima dell'installazione della corona diamantata.



Integrabile di cappa aspirazione fanghi per effettuare lavori in ambienti rifiniti.

DOTAZIONE

Scatola cartone, chiavi di servizio.

ACCESSORI

Vedi pag. 60

Caratteristiche tecniche

Modello	TSSO 200
Diametro collare	60 mm
Diametro max foratura	202 mm
Lunghezza colonna	995 mm
Corsa utile	700 mm
Peso	13,5 Kg

Informazioni per ordinare

Codice	TSSO200
--------	---------