

SUPPORTO CAROTATRICE TSSO 350

Il supporto per carotatrice TSSO350 è progettato per una capacità massima di foratura di Ø352, anche quando viene utilizzato con inclinazione massima di 45°. Completamente in alluminio, garantisce una resistenza agli sforzi torsionali superiore alla media, pur mantenendo un peso complessivamente ridotto.

È dotato di guida a sfere di precisione con possibilità di registrazione, per ottenere lavorazioni precise anche quando si effettuano carotaggi di grande diametro. Il motore può essere installato rapidamente grazie all'apposita piastra a coda di rondine, senza l'ausilio di nessuna chiave ma utilizzando la leva di avanzamento.

- Idoneo per carotatrici con capacità di foratura fino a 350 mm.
- Inclinabile fino a 45° senza l'ausilio di chiavi.
- Dotato di serie di kit ruote per agevolare le operazioni di spostamento.
- Integrabile di accessori come piastra per sottovuoto e coppa raccolta fanghi.
- Guide/cuscinetto scorrevoli, resistenti e regisrabili.
- Dotato di doppia bolla, toroidale e sferica per posizionamenti perfetti.



Slitta di scorrimento dotata di quattro sfere che garantiscono estrema resistenza e precisione nelle fasi di carotaggio.



Piastra di fissaggio con sistema "Sottovuoto", da utilizzare unitamente la pompa TSVP 1 (accessorio).



Dispositivo di centraggio, per un posizionamento ottimale del supporto, prima dell'installazione della corona diamantata.



Integrabile di cappa aspirazione fanghi per effettuare lavori in ambienti rifiniti.



DOTAZIONE

Scatola cartone, chiavi di servizio, kit ruote.

ACCESSORI

Vedi pag. 60

Caratteristiche tecniche

Modello	TSSO 350
Diametro max foratura	352 mm
Inclinabile	fino a 45°
lunghezza colonna	950 mm
Corsa utile	620 mm
Peso	21,5 kg

Informazioni per ordinare

Codice	TSSO350
--------	---------