

TRONCATRICE ELETTRICA TSW 400

La nuovissima troncatrice elettrica TSW 400 dotata di un potente motore elettrico da 2850W e di disco da 405 mm di diametro risulta essere una delle macchine più performanti dal settore.

Essenziale per gli usi più gravosi di cantiere è perfetta per realizzare: tagli nel calcestruzzo, mattoni e pietra naturale, taglio di pareti per installazioni, taglio di giunti di dilatazione, ingegneria civile ecc.

- Potente motore da 2850 W.
- Dotato di elettronica, soft start, interruzione termica e per sovraccarico e indicatore ottico di sovraccarico.
- Ingranaggeria in bagno d'olio per una lubrificazione ottimale in qualsiasi inclinazione.
- Spazzole di carbone ad arresto automatico per la protezione del motore.
- Limitatore regolabile della profondità di taglio senza attrezzi ad es. per il taglio del massetto.
- Adattatore disco da taglio diamantato per lavorare vicino ai bordi (accessorio).
- Taglio di pareti preciso utilizzando il binario guida (accessorio).



Kit regolazione profondità per avere una esatta regolazione del taglio.



Pratico ed efficace sistema di aggancio al binario guida.



Kit binari guida, componibile per ottenere la lunghezza desiderata.



Raccordo acqua integrato, abbatte le polveri e raffredda il diamante, per tagli sempre ottimali.

DOTAZIONE

Protezione polvere, disco da taglio TSD405C, chiavi servizio, istruzioni.

ACCESSORI

	Mat. lavorabile	Codice
Disco diamantato TSD405A	Materiali abrasivi (asfalto, porfido, gasbeton, tufo)	TSD405A
Disco diamantato TSD405C	Materiali duri (cls, pietra)	TSD405C
Disco diamantato TSD405M	Combinato (cls, asfalto)	TSD405M
Kit regolazione prof. taglio	-	3744U000
Kit taglio filo muro	-	3744W000
Kit binari guida tot 200 cm (2x binari guida da 100 cm)	-	3744N000

Caratteristiche tecniche

Modello	TSW 400
Alimentazione in ingresso	2850 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	1950 giri/min
Diametro del disco	405 mm
Attacco del mandrino	Ø 25,4 mm
Max. profondità di taglio	152 mm
Peso	13 kg
Informazioni per ordinare	
Codice	TSW400