

## TAGLIAGIUNTI MFS 14

La tagliagiunti MFS 14 nasce per il taglio di asfalto, pavimentazioni stradali, cemento, cemento armato, pavimenti e per la creazione di giunti di dilatazione su superfici continue. Utile per la manutenzione delle carreggiate e per la posa di tubazioni sotto al manto stradale.

- Dotata di asta di riferimento disco, per una maggior precisione di taglio.
- La regolazione della profondità di taglio avviene tramite un pratico volantino.
- Il disco diamantato di diametro massimo di 350 mm, regolabile in altezza, è protetto da un apposito carter per tutelare l'operatore.
- Caratterizzata da un notevole rapporto peso/prestazioni.



Regolazione della profondità di taglio con sistema "a vite", pratica, precisa e resistente.



Valvola di passaggio, acqua di facile sostituzione.



Asta di riferimento posizione disco diamantato, per tagli sempre precisi.

### DOTAZIONE

Ruota guida, paraspruzzi, serbatoio acqua, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

Descrizione	Mat. lavorabile	Codice
Disco diamantato TSD350A	Materiali abrasivi (asfalto, porfido, gasbeton, tufo)	TSD350A
Disco diamantato TSD350C	Materiali duri (cls, pietra)	TSD350C
Disco diamantato TSD350M	Combinato (cls, asfalto)	TSD350M

### Caratteristiche tecniche

<b>Modello</b>	<b>MFS 14</b>
Diam. disco	350 mm
Max prof. taglio	110 mm
Attacco utensile	25,4 mm
Serbatoio acqua	28 ℓ
Motore	Honda GX 200
Potenza	6,5 Cv
Alimentazione	Benzina
Peso	71 Kg

### Informazioni per ordinare

Codice	<b>MFS14-4U</b>
--------	-----------------