

TAGLIAGIUNTI MFS 20

La tagliagiunti MFS 20 nasce per il taglio di asfalto, pavimentazioni stradali, cemento, cemento armato, pavimenti e per la creazione di giunti di dilatazione su superfici continue. Utile per la manutenzione delle carreggiate e per la posa di tubazioni sotto al manto stradale.

- Dotata di avanzamento tramite volantino.
- La regolazione della profondità di taglio avviene tramite un pratico volantino.
- Il disco diamantato di diametro massimo di 500 mm, regolabile in altezza, è protetto da un apposito carter per tutelare l'operatore.



NEW



Pratico volante per regolazione profondità di taglio integrato da lettore con scala millimetrata ubicato sul piantone.



Gancio di sollevamento è posizionato in modo da non sbilanciare la macchina durante il sollevamento.



Asta indicatrice posizione disco ammortizzata e dotata di ruota per superare le asperità del suolo.

DOTAZIONE

Ruota guida, paraspruzzi, serbatoio acqua 40l, istruzioni d'uso.

ACCESSORI

Descrizione	Mat. lavorabile	Codice
Disco diamantato TSD500A	Materiali abrasivi (asfalto, porfido, gasbeton, tufo)	TSD500A
Disco diamantato TSD500C	Materiali duri (cls, pietra)	TSD500C
Disco diamantato TSD500M	Combinato (cls, asfalto)	TSD500M

Caratteristiche tecniche

Modello	MFS 20
Diam. disco	500 mm
Max prof. taglio	180 mm
Attacco utensile	25,4 mm
Motore	Honda GX 390
Potenza	13 Cv
Alimentazione	Benzina
Peso	195 Kg

Informazioni per ordinare

Codice	MFS20-4U
--------	-----------------