

SCARIFICATRICE CARRELLATA TSS 200B - TSS 200E

Le scarificatrici carrellate della linea TSS 200 rappresentano la massima evoluzione del settore, permettono di scarificare in maniera facile e veloce superfici in cemento, asfalto, pietra di varia durezza. Indonee per riparazione di marciapiedi, rimozione di rivestimenti, preparazione superfici, realizzazione di superfici antiscivolo, rimozione di segnaletica stradale.

- Sistema di aspirazione polveri integrato per un lavoro sano e pulito.
- Estrema semplicità e rapidità nel cambio utensili.
- Regolazione della profondità di asportazione materiale.
- Baricentro abbassato per una maggior stabilità e maneggevolezza.
- Bassa produzione di vibrazioni nocive per l'operatore.
- Estrema affidabilità anche nell'uso più gravoso.



Volantino per regolazione profondità di scarificazione.



Sistema di trasmissione a cinghia di rapido accesso.



Ruote grandi e gommate per incrementare stabilità e direzionabilità.

DOTAZIONE

Istruzioni d'uso.

ACCESSORI

Descrizione	Mat. lavorabile	Codice
 Tamburo con frese M200	Scarificazione di superfici cementizie disallineate, irruvidimento delle superfici in cls.	KIT200
 Tamburo con frese M300	Rimozione di segnaletica stradale da cls e da asfalto.	KIT300
 Tamburo con frese M400	Rimozione di resine, uretano, colla, guaine, materiale elastici.	KIT400
 Tamburo con frese M500	Realizzazione di superfici antiscivolo su cls come rampe, tratti pedonali.	KIT500

Caratteristiche tecniche

Modello	TSS 200B	TSS 200E
Motore	Benzina (Honda Gx)	Elettrico
Potenza	5,5 Cv	2,2 kw (3.0 hp)
Larghezza utensile	200 mm	200 mm
Prof. Fresatura	Da 0 a 5,0 mm	Da 0 a 5,0 mm
Dimensioni	980x360x880 mm	980x360x880 mm
Peso	68 Kg	67 Kg
Informazioni per ordinare		
Codice	TSS200B	TSS200E