

SCARIFICATRICE TSS 140

La scarificatrice TSS 140 è l'attrezzo ideale per effettuare lavori di risanamento delle superfici; grazie ai diversi accessori applicabili e alla regolazione della profondità, è possibile rimuovere intonaci ammalorati, colla delle piastrelle, spessi strati di vernice, guaine elastiche ecc.

- Cappa aspirazione con regolazione di profondità da 0,5 a 4,0 mm.
- Possibilità di montare platorelli diamantati.
- Motore al di sopra del disco di levigatura, lontano dalla polvere per una maggior durata dei componenti elettrici.
- Estremamente compatta e leggera, non affatica l'operatore.


NEW


Può montare platorelli diamantati per la lavigatura di materiali duri come cls, pietra.



Supporti frese estremamente robusti.



La particolare conformazione permette un ottimo controllo e stabilità.

DOTAZIONE

Valigetta plastica, kit 16 frese ricurve, libretto istruzioni.

ACCESSORI

Descrizione	Mat. lavorabile	Codice
 Kit frese a punta (16 pz.)	Intonaco, colla piastrelle, resine sintetiche	37427
 Kit frese ricurve (16 pz.)	Intonaco plastico, cemento fresco, materiali elastici	37426
 Platorello TSP150M	Calcestruzzo, laterizzi refrattari	TSP150M
 Adattatore platorello diamantato	Per montare platorelli diamantati foro Ø 22,2 mm	TSAPD

Caratteristiche tecniche

Modello	TSS 140
Potenza	1500W
Voltaggio	220-240V 50-60 Hz
Giri min a vuoto	4000
Prof. Fresatura	Da 0,5 a 4,0 mm
Attacco utensile	M14
Diam. Max utensile	150 mm
Peso	3,9 Kg

Informazioni per ordinare

Codice	TSS140
--------	---------------