

TAGLIAGIUNTI PMF 14

La tagliagiunti PMF 14 nasce per il taglio di asfalto, pavimentazioni stradali, cemento, cemento armato, pavimenti e per la creazione di giunti di dilatazione su superfici continue. Utile per la manutenzione delle carreggiate e per la posa di tubazioni sotto al manto stradale.

- Dotata di asta di riferimento disco, per una maggior precisione di taglio.
- La regolazione della profondità di taglio avviene tramite un pratico volantino.
- Il disco diamantato di diametro massimo di 350 mm, regolabile in altezza, è protetto da un apposito carter per tutelare l'operatore.
- Caratterizzata da un notevole rapporto peso/prestazioni.



Regolazione della profondità di taglio con sistema "a vite", pratica, precisa e resistente.



Valvola di passaggio, acqua di facile sostituzione.



Asta di riferimento posizione disco diamantato, per tagli sempre precisi.

DOTAZIONE

Disco diamantato 350 mm, ruota guida, paraspruzzi, serbatoio acqua, istruzioni d'uso.

ACCESSORI

Descrizione	Mat. lavorabile	Codice
Disco diamantato TSD350A	Materiali abrasivi (asfalto, porfido, gasbeton, tufo)	TSD350A
Disco diamantato TSD350C	Materiali duri (cls, pietra)	TSD350C
Disco diamantato TSD350M	Combinato (cls, asfalto)	TSD350M

Caratteristiche tecniche

Modello	PMF 14
Diam. disco	350 mm
Max prof. taglio	140 mm
Attacco utensile	25,4 mm
Serbatoio acqua	28 l
Motore	Honda GX 200
Potenza	6,5 Cv
Alimentazione	Benzina
Peso	77 Kg
Informazioni per ordinare	
Codice	PMF14H.1