

TAGLIAGIUNTI PMF 18

La tagliagiunti PMF 18 nasce per il taglio di asfalto, pavimentazioni stradali, cemento, cemento armato, pavimenti e per la creazione di giunti di dilatazione su superfici continue. Utile per la manutenzione delle carreggiate e per la posa di tubazioni sotto al manto stradale.

- Dotata di asta di riferimento disco, per una maggior precisione di taglio.
- La regolazione della profondità di taglio avviene tramite un pratico volantino.
- Il disco diamantato di diametro massimo di 400 mm, regolabile in altezza, è protetto da un apposito carter per tutelare l'operatore.



Pratico volante per regolazione profondità di taglio integrato da lettore con scala millimetrata ubicato sul piantone.



Regolazione altezza manubri grazie all'apposito volantino.



Asta indicatrice posizione disco ammortizzata e dotata di ruota per superare le asperità del suolo.

DOTAZIONE

Disco diamantato 450 mm, ruota guida, paraspruzzi, serbatoio acqua, istruzioni d'uso.

ACCESSORI

Descrizione	Mat. lavorabile	Codice
Disco diamantato TSD450A	Materiali abrasivi (asfalto, porfido, gasbeton, tufo)	TSD450A
Disco diamantato TSD450C	Materiali duri (cls, pietra)	TSD450C
Disco diamantato TSD450M	Combinato (cls, asfalto)	TSD450M

Caratteristiche tecniche

Modello	PMF 18H
Diam. disco	450 mm
Max prof. taglio	140 mm
Attacco utensile	25,4 mm
Serbatoio acqua	35 ℓ
Motore	Honda GX 390
Potenza	13 Cv
Alimentazione	Benzina
Peso	138 Kg
Informazioni per ordinare	
Codice	PMF18H.1