

Attrezzatura per l'edilizia

**TEK**  
SYSTEM

CATALOGO

PRODOTTI

2024



**Tek System** nasce dall'esperienza ventennale di professionisti specializzati nel settore dell'edilizia, delle costruzioni e del restauro. Una lunga competenza al servizio dei clienti che devono scegliere il miglior metodo, la corretta procedura applicativa e lo strumento ideale per metterla in opera.

**Tek System** produce e distribuisce una vasta gamma di prodotti per il mondo dell'edilizia: costruzione, restauro, manutenzione. Fornisce alla clientela soluzioni, esperienze e strumenti di lavoro per migliorare le performance degli interventi in cantiere.

**Tek System** offre servizi di consulenza specialistica sia in fase di valutazione e scelta dello strumento ottimale che riguardo alla più efficace applicazione e utilizzo.

**Tek System:** idee, soluzioni e prodotti per realizzare interventi ad "opera d'arte".

**Tek System, il tuo partner  
di fiducia nel mondo dell'edilizia.**

**Attrezzature ad elevate  
performance.**





# INDICE

## PROIEZIONE

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Pompe airless a pistone  | 4  |
| Pompe airless a membrana | 8  |
| Traccialinee             | 9  |
| Fugatrice                | 12 |
| Serbatoi per iniezione   | 13 |

## TRATTAMENTO SUPERFICI

|                      |    |
|----------------------|----|
| Sabbiatrici          | 16 |
| Frattazzatrici       | 17 |
| Carteggiatrici       | 20 |
| Fresatrici           | 25 |
| Scarificatrici       | 27 |
| Levigatrici          | 29 |
| Monospazzole         | 34 |
| Teste Bocciardatrici | 35 |

## MISCELAZIONE

|             |    |
|-------------|----|
| Miscelatori | 38 |
|-------------|----|

## TAGLIO DIAMANTE

|                      |    |
|----------------------|----|
| Micro Carotatori     | 45 |
| Carotatrici          | 48 |
| Supporti carotatrici | 56 |
| Foretti diamantati   | 60 |
| Taglia piastrelle    | 64 |
| Scanalatori          | 65 |
| Troncatori elettrici | 67 |
| Seghe widia          | 68 |

## ASPIRAZIONE

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aspiratori                | 70 |
| Aspiratori polveri nocive | 75 |

## VIBRAZIONE

|                      |    |
|----------------------|----|
| Convertitori         | 78 |
| Vibratori elettrici  | 79 |
| Vibratori meccanici  | 80 |
| Vibratori pneumatici | 81 |

## COMPRESSORI

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Compressori elettrici | 84 |
| Compressore scoppio   | 86 |

## SPARO

|                   |    |
|-------------------|----|
| Chiodatrice muro  | 88 |
| Chiodatrice legno | 89 |

## LINEA MASTERPAC

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Vibrofinitrici    | 92  |
| Lisciatrici       | 94  |
| Costipatori       | 98  |
| Vibro Costipatori | 103 |
| Taglia giunti     | 106 |
| Taglia blocchi    | 109 |

## **Condizioni di vendita**

### **PREZZI**

Listino Iva esclusa franco nostro magazzino.

### **TRASPORTO**

La merce viaggia sempre a rischio del committente.

### **PAGAMENTO**

Per ritardi di pagamento da quanto pattuito verrà addebitato l'interesse bancario corrente.

### **FATTURAZIONE**

Importo minimo della fattura €100,00 Iva esclusa.

### **GARANZIA**

Un anno con fattura e due anni con scontrino fiscale.  
La garanzia vale per gli attrezzi usati correttamente ed esclude le parti soggette a consumo (spazzole, dischi, frese, grasso, punte, pistoni per chiodatrici, ecc.).  
Per usufruirne l'utilizzatore deve presentare un documento fiscale relativo all'acquisto recante la matricola dell'attrezzo.

### **IMBALLAGGI**

Compresi nel prezzo, eccetto imballi speciali che verranno addebitati al costo.

### **RESI**

Non si accettano resi senza la nostra autorizzazione.  
La merce dovrà essere inviata in porto franco.

### **RECLAMI**

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami.  
Per ogni controversia è competente il foro di Milano.

# PROIEZIONE



# POMPA AIRLESS PISTONE

## TS 021

La pompa a pistone TS 021 rappresenta il modello d'accesso della vasta gamma di macchine airless proposte da Tek System. Unisce prestazioni di rilievo ad un costo estremamente accessibile. È idonea per la spruzzatura di tutti i tipi di pitture, smalti e vernici a base acqua o solvente.

- Motore tipo DC con conversione diretta della corrente in energia meccanica.
- Monta tubi fino a 25 metri di lunghezza.
- Dotata di regolazione meccanica della pressione.
- Estremamente leggera e compatta.
- Dotazione completa pronto uso.



Integrabile di serbatoio a caduta da 6,5 litri per prodotti più viscosi.



Dotata di filtro staccio solitamente installato su macchine di prestazioni superiori.



Pistone ad alte prestazioni con struttura sviluppata per una lunga durata.



Pistola di elevata qualità per lavori sempre perfetti.

### DOTAZIONE

Pistola VS818, porta ugello, ugello 517, tubo 15 mt, prolunga 45cm, libretto istruzioni.

### ACCESSORI

Vedi da pag. 10

#### Caratteristiche tecniche

| Modello             | TS 021               |
|---------------------|----------------------|
| Tensione            | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
| Potenza             | 840W                 |
| Ugello max install. | 0.021"               |
| Portata max         | 2,1 l / min          |
| Pressione max       | 227 bar (3.300 psi)  |
| Regolazione press.  | Manuale              |
| Dimensioni          | 360 x 250 x 400 mm   |
| Peso netto          | 13 kg                |

#### Informazioni per ordinare

|        |       |
|--------|-------|
| Codice | TS021 |
|--------|-------|



## POMPA AIRLESS PISTONE TS 023

La pompa a pistone TS 023 è una macchina sviluppata per uso super professionale, è dotata di sistema elettronico per la regolazione della pressione e di un potente motore da 2200W con elevate doti di coppia e affidabilità.

È idonea per spruzzare svariati prodotti come lacche, smalti, sigillanti, incapsulanti eternit, vernici acriliche, vernici viniliche, elastometri ecc.

- Motore tipo DC con conversione diretta della corrente in energia meccanica.
- Monta tubi fino a 30 metri di lunghezza.
- Dotata di regolazione elettronica della pressione.
- Struttura tubolare estremamente robusta con avvolgi tubo integrato.
- Progettazione per uso intensivo.



Integrabile di serbatoio a caduta da 6,5 litri per prodotti più viscosi.



Dotata di filtro staccio solitamente installato su macchine di prestazioni superiori.



Pistone ad alte prestazioni con struttura sviluppata per una lunga durata.



Pistola di elevata qualità per lavori sempre perfetti.

### DOTAZIONE

Pistola VS818, porta ugello, ugello 517, tubo 15 mt, prolunga 60 cm, libretto istruzioni.

### ACCESSORI

Vedi da pag. 10

#### Caratteristiche tecniche

| Modello             | TS 023               |
|---------------------|----------------------|
| Tensione            | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
| Potenza             | 2200W                |
| Ugello max install. | 0.027"               |
| Portata max         | 4,0 l/min            |
| Pressione max       | 207 bar              |
| Regolazione press.  | Digitale             |
| Dimensioni          | 515 x 530 x 795 mm   |
| Peso netto          | 25 Kg                |

#### Informazioni per ordinare

|        |       |
|--------|-------|
| Codice | TS023 |
|--------|-------|

# POMPA AIRLESS PISTONE

## TS 033

La pompa airless a pistone TS033 unisce robustezza e grande tecnologia in una macchina, in grado di soddisfare i professionisti più esigenti. È dotata di elettronica "intelligente" in grado di riconoscere l'ugello montato e regolare automaticamente la pressione di erogazione del materiale. Il sistema pompante è stato dimensionato per resistere ad un uso gravoso e continuo. È idonea per spruzzare pitture, pitture al quarzo, smalti, stucchi spray, guaina liquida, intumescenti, incapsulanti eternit, ecc.

- Potente motore da 3000W con coppia elevata per l'erogazione di materiali ad elevata densità
- Elettronica di gestione della pressione di esercizio, per lavori sempre eccellenti
- Compatta e maneggevole, dotata di grandi ruote gommate, può essere trasportata agevolmente sulle scale, in appartamento e in cantiere



Pistone sovradimensionato per avere il massimo delle prestazioni con ogni materiale



Sistema elettronico di gestione del motore con display LCD informativo



Gruppo pompante solido e facile da pulire



Dotata di grandi ruote gommate anti foratura per agevolare gli spostamenti in cantiere, sulle scale, in spazi ristretti



### DOTAZIONE

Pistola VS818, porta ugello, ugello 525, tubo 25 mt, prolunga 100cm, libretto istruzioni.

### ACCESSORI

Vedi da pag. 10

### Caratteristiche tecniche

| Modello              | TS 033           |
|----------------------|------------------|
| Tensione             | 220-240V 50-60Hz |
| Potenza              | 3000W            |
| Portata              | 5 l/min          |
| Max lunghezza tubo   | 45 mt            |
| Pistole installabili | 2                |
| Max ugello install.  | 0,033"           |
| Pressione max        | 227 Bar          |
| Dimensioni           | 63 x 60 x 80cm   |
| Peso                 | 55 kg            |

### Informazioni per ordinare

|        |       |
|--------|-------|
| Codice | TS033 |
|--------|-------|



# POMPA AIRLESS PISTONE

## TS 039

La pompa a pistone PM039 è una macchina in grado di dare prestazioni superiori alla concorrenza, è stata progettata appositamente per chi deve effettuare lavori estremamente gravosi, andando a spruzzare e atomizzare idraulicamente quasi tutti i materiali "a spessore".

La macchina è idonea per la spruzzatura di: lacche, vernici, smalti, sigillanti, stucco spray, intumescenti, incapsulanti eternit, permette anche la realizzazione di effetti texture tipo "buccia d'arancia".

- Progettata per usi estremi è praticamente inarrestabile.
- Permette l'uso contemporaneo di due pistole.
- Può montare tubi fino a 60 metri di lunghezza.
- Dotata di potentissimo motore da 3000 W.
- Notevole portata massima pari a 6,5 litri al minuto.



La regolazione elettronica della pressione con schermo lcd.



Sistema pompante a pistone con filtro incorporato.



Potentissimo motore da 3000W con sensore di sovraccarico.



Pistola di elevata qualità per lavorazioni sempre al top.



### DOTAZIONE

Pistola VS818, porta ugello, ugello 525, tubo 25 mt, prolunga 100cm, libretto istruzioni.

### ACCESSORI

Vedi da pag. 10

| Caratteristiche tecniche         |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Modello</b>                   | <b>TS 039</b>                        |
| Tensione                         | 220-240V~ 50-60Hz or 110-120V~ -60Hz |
| Potenza                          | 3000W                                |
| Ugello max install.              | 0.039"                               |
| Portata max                      | 6,5 l/min                            |
| Pressione max                    | 227 bar (3,300 psi)                  |
| Regolazione press.               | Digitale                             |
| Dimensioni                       | 670 x 580 x 810 mm                   |
| Peso netto                       | 61.1 Kg (130.07 Lbs)                 |
| <b>Informazioni per ordinare</b> |                                      |
| Codice                           | <b>TS039</b>                         |

## POMPA AIRLESS A MEMBRANA

# TS4500 - TS6000 - TS10000

Le pompe airless a membrana sono sviluppate attingendo dalla migliore componentistica reperibile sul mercato. Sono idonee per l'applicazione a spruzzo di pitture, tempere, lacche, smalti e vernici a base di acqua o solvente, quarzo, bicomponenti, incapsulante eternit, guaine isolanti.

- Utilizzabile su tutti i materiali: plastiche, metalli, legno, murature.
- La maneggevolezza e la praticità del carrello rendono questo attrezzo indispensabile per ogni verniciatore.
- Semplici e pratiche da usare, possono addirittura essere revisionate dall'operatore stesso.
- L'elevato rendimento mq/h riduce considerevolmente le tempistiche di lavoro.



Sistema di pompaggio a membrana efficace e di facile manutenzione.



Robusto carrello ruotato agevola lo spostamento.



Pratica impugnatura estensibile.



Scatola ingranaggi ricavata dal pieno.

### DOTAZIONE

Sistema aspirazione dispersione FG 36x2 90°, tubo HA 1/4", treccia metallica raccordato FG 1/4" 10 m, pistola airless VS 500 M 16x1,5, ugello TriTech T93R Contractor (autopulitore), corpo ugello TriTech 11/16", kit compensatore di colpi con manometro.

### ACCESSORI

Vedi da pag. 10

#### Caratteristiche tecniche

| Modello         | TS4500      | TS6000      | TS10000     |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Tensione        | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Potenza         | 900W        | 900W        | 1800W       |
| Ugello max      | 0,023       | 0,027       | 0,031       |
| Pressione max   | 200 Bar     | 200 Bar     | 250 Bar     |
| Connettore asp. | M 36x2      | M 36x2      | M 36x2      |
| Portata         | 5 l/min     | 6,5 l/min   | 12 l/min    |
| Rumorosità      | 70 db       | 70 db       | 70 db       |
| Peso            | 28 kg       | 32 Kg       | 35 Kg       |

#### Informazioni per ordinare

| Codice | TS4500 | TS6000 | TS10000 |
|--------|--------|--------|---------|
|--------|--------|--------|---------|



## TRACCIALINEE

# TSTR 6500 – TSTR 8500

La TSTR 6500 è una traccialinee con pompa a pistone idonea per la realizzazione di segnaletica orizzontale in parcheggi, centri commerciali, magazzini, ecc. La 8500 ha due pistole invece di una.

- Motore a scoppio Honda potente e affidabile.
- Gruppo motore/membrana separabile dal carrello.
- Semplice e pratica da utilizzare, può essere revisionata dallo stesso operatore.
- Utilizzabile come pompa di verniciatura.



Sblocco ruota anteriore a cavo.



Pistola sgancio rapido per uso come airless.



Affidabile e potente motore Honda GX160.

### DOTAZIONE

Sistema aspirazione dispersione FG 36x2 90°, tubo HA 1/4", treccia metallica raccordato FG 1/4" 10 m, pistola airless VS 500 M 16x1,5, ugello TriTech T93R Contractor (autopulitore), corpo ugello TriTech 11/16".

### ACCESSORI

Vedi da pag. 10

| Caratteristiche tecniche  |                |                   |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| Modello                   | TSTR 6500      | TSTR 8500         |
| Potenza                   | 5,5 HP (Honda) | 5,5 HP (Vanguard) |
| Pressione max             | 210 Bar        | 210 Bar           |
| Portata                   | 5 l/min        | 5 l/min           |
| Peso                      | 58 Kg          | 65 kg             |
| Informazioni per ordinare |                |                   |
| Codice                    | TSTR6500       | TSTR8500          |



**ACCESSORI POMPE AIRLESS**

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                         | Codice                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  Tubo alta pressione HA 1/4" FG 1/4 10mt<br>Tubo alta pressione HA 1/4" FG 1/4 15mt<br>Tubo alta pressione HA 1/4" FG 1/4 20mt<br>Tubo alta pressione HA 1/4" FG 1/4 30mt                          | 614104<br>614154<br>614204<br>614000           |
|  Pistola airless VS818 F 1/4" M7/8"<br>Pistola airless VS818 F 1/4" M11/16"                                                                                                                        | VS81814<br>VS818145                            |
|  Corpo ugello 7/8"<br>Corpo ugello 11/16"                                                                                                                                                          | VDB005<br>VDB004                               |
|  Ugello Master alta pressione autopulente<br>Ugello Master ultra finish autopulente<br>Ugello Master super stripe autopulente<br>Ugello Master bassa pressione autopulente                        | NSTXXX<br>NUFXXX<br>NSLXXX<br>NLPXXX           |
|  Aghi per pulizia foro ugello 12PZ                                                                                                                                                               | 200110                                         |
|  Filtro calcio pistola 30 mesh verde<br>Filtro calcio pistola 60 mesh bianco<br>Filtro calcio pistola 100 mesh giallo<br>Filtro calcio pistola 200 mesh rosso<br>molla reggifiltro calciopistola | 350030<br>350060<br>350100<br>350200<br>350000 |
|  Prolunga alluminio 7/8" 50cm<br>Prolunga alluminio 7/8" 75cm<br>Prolunga alluminio 7/8" 100cm<br>Prolunga alluminio 7/8" 150cm                                                                  | 51050AG<br>51075AG<br>51100AG<br>51150AG       |
|  Kit serbatoio 6lt per pompe pistone<br>Kit serbatoio inox 25lt per pompe membrana                                                                                                               | 520001RT<br>521001                             |
|  Cestello per calze filtranti<br>Calze filtranti pitture<br>Calze filtranti vernici                                                                                                              | SL9000<br>SL4000<br>SL10000                    |
|  Additivo pulizia/mantenimento airless                                                                                                                                                           | TTT001                                         |
|  Olio lubrificante pistone airless                                                                                                                                                               | TTL001                                         |


**UGELLI AIRLESS**

|                                  | inches | mm.  | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
|----------------------------------|--------|------|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SMALTI<br>VERNICI                | .007   | 0,18 | 107 | 207 | 307 | 407  |       |       |       |       |       |
|                                  | .009"  | 0,23 | 109 | 209 | 309 | 409  | 509   | 609   |       |       |       |
|                                  | .011"  | 0,28 | 111 | 211 | 311 | 411  | 511   | 611   |       |       |       |
|                                  | .013"  | 0,33 | 113 | 213 | 313 | 413  | 513   | 613   | 713   | 813   |       |
|                                  | .015"  | 0,38 | 115 | 215 | 315 | 415  | 515   | 615   | 715   | 815   |       |
| PITTURE<br>QUARZO                | .017"  | 0,43 | 117 | 217 | 317 | 417  | 517   | 617   | 717   | 817   | 917   |
|                                  | .019"  | 0,48 |     | 219 | 319 | 419  | 519   | 619   | 719   | 819   | 919   |
|                                  | .021"  | 0,53 |     | 221 | 321 | 421  | 521   | 621   | 721   | 821   | 921   |
|                                  | .023"  | 0,58 |     | 223 | 323 | 423  | 523   | 623   | 723   | 823   | 923   |
| GUAINA - INCAISULANTI<br>STUCCHI | .025"  | 0,63 |     | 225 | 325 | 425  | 525   | 625   | 725   | 825   | 925   |
|                                  | .027"  | 0,69 |     |     | 327 | 427  | 527   | 627   | 727   | 827   | 927   |
|                                  | .029"  | 0,74 |     |     | 329 | 429  | 529   | 629   | 729   | 829   | 929   |
|                                  | .031"  | 0,79 |     |     | 331 | 431  | 531   | 631   | 731   | 831   | 931   |
|                                  | .033"  | 0,84 |     |     | 333 | 433  | 533   | 633   | 733   | 833   | 933   |
|                                  | .035"  | 0,89 |     |     | 335 | 435  | 535   | 635   | 735   | 835   | 935   |
|                                  | .039"  | 0,99 |     |     | 339 | 439  | 539   | 639   | 739   | 839   | 939   |
|                                  | .043"  | 1,09 |     |     | 343 | 443  | 543   | 643   | 743   | 843   | 943   |
| BITUMINOSI - FIBRATI             | .045"  | 1,14 |     |     |     | 445  | 545   | 645   | 745   |       |       |
|                                  | .047"  | 1,19 |     |     |     | 447  | 547   | 647   | 747   |       |       |
|                                  | .049"  | 1,24 |     |     |     | 449  | 549   | 649   | 749   |       |       |
|                                  | .051"  | 1,30 |     |     |     | 451  | 551   | 651   | 751   |       |       |
|                                  | .053"  | 1,35 |     |     |     | 453  | 553   | 653   | 753   |       |       |
|                                  | .055"  | 1,40 |     |     |     | 455  | 555   | 655   | 755   |       |       |
|                                  | .063"  | 1,60 |     |     |     | 463  | 563   | 663   | 763   |       |       |
|                                  | .065"  | 1,65 |     |     |     | 465  | 565   | 665   | 765   |       |       |

**UGELLI TRACCIALINEE**

| inches | 2" line | 4" line | 8" line | 12" line |
|--------|---------|---------|---------|----------|
| .013"  | 1302    | 1304    | 1308    |          |
| .015"  | 1502    | 1504    | 1508    |          |
| .017"  | 1702    | 1704    | 1708    |          |
| .019"  |         | 1904    | 1908    |          |
| .021"  |         |         | 2108    | 2112     |
| .023"  |         |         | 2308    | 2312     |
| .025"  |         |         | 2508    | 2512     |
| .027"  |         |         | 2708    | 2712     |
| .029"  |         |         | 2908    | 2912     |
| .031"  |         |         | 3108    | 3112     |
| .035"  |         |         | 3508    | 3512     |
| .039"  |         |         | 3908    | 3912     |
| .043"  |         |         | 4308    | 4312     |

## FUGATRICE

# TSFI 5

La nuovissima Fugatrice TSFI 5 è stata progettata per la stilatura di pietre, sassi faccia a vista, porfidi e rivestimenti in genere oppure, dotandola di apposito kit, si possono effettuare iniezioni di materiali per consolidamento strutturale. Le dimensioni compatte, permettono spostamenti estremamente agevoli. Dotata di un quadro elettrico con inverter che consente di regolare la portata del materiale direttamente dalla pistola.

- Dotata di quadro comandi a inverter che permette di regolare il flusso Di materiale direttamente dalla pistola,
- Macchina estremamente resistente e performante, perfetta per professionisti e particolarmente indicata per il noleggio.
- Permette di effettuare anche iniezioni per consolidamenti murari grazie all'apposito kit (accessorio),



Regolazione della portata direttamente dalla pistola



Estremamente compatta si carica nel baule di una automobile



Integrabile del Kit per effettuare iniezioni di materiali da consolidamento.

### DOTAZIONE

Tubo 5mt, cavo con pulsante di comando, 2 beccucci per stilatura, polmone a vite, chiavi servizio, istruz.

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                                       | Mat. lavorabile  | Codice  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|  Kit iniezioni | iniezioni murali | kitcons |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Modello</b>                   | <b>TSFI 5</b> |
| Potenza                          | 550W          |
| Portata                          | 5l/m          |
| Capienza vasca                   | 20l           |
| Tubo manovra                     | 5mt           |
| Peso                             | 40Kg          |
| <b>Informazioni per ordinare</b> |               |
| Codice                           | <b>TSFI5</b>  |





## SERBATOI PER INIEZIONE

# TSSI 20 – TSSI 40 – TSSI 60

I serbatoi linea TSSI sono realizzati per effettuare iniezione a bassa pressione di malte fluide boiacche di cemento autolivellanti. consolidamento per iniezioni di murature mattoni, pietra e roccia. Consolidamento di edifici civili storici, pubblici di muratura in genere.

- Tutti i serbatoi della linea TSSI sono dotati di certificazioni ATEX, PED, CE
- Monta tubi fino a 10 metri di lunghezza.
- Dotata di regolazione della pressione del prodotto.
- Sistema di mescolazione del prodotto incluso.
- Dotazione completa pronto uso.



Dotata di pratico serbatoio di carico materiale



Il beccuccio iniettore può essere facilmente sostituito. Ed è dotato di rubinetto



Pistone ad alte prestazioni con struttura sviluppata per una lunga durata.

### DOTAZIONE

Iniettore con rubinetto, tubo 8 mt, mescolatore meccanico, serbatoio carico prodotto da 6lt, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

Su richiesta

#### Caratteristiche tecniche

| Modello              | TSSI20         | TSSI40 | TSSI60 |
|----------------------|----------------|--------|--------|
| Capacità             | 20l            | 40l    | 60l    |
| Alimentazione        | Aria compressa |        |        |
| Pressione regolabile | 0-7bar         | 0-7bar | 0-7Bar |
| Agitatore            | Manuale        |        |        |
| Lunghezza tubo       | 5 mt           |        |        |
| Lunghezza max tubo   | 8 mt.          |        |        |

#### Informazioni per ordinare

| Codice | TSS20 | TSSI40 | TSSI60 |
|--------|-------|--------|--------|
|--------|-------|--------|--------|



## NOTE

# TRATTAMENTO SUPERFICI



## SABBIATRICE BASSA PRESSIONE TS 13 - TS 27

Le innovative mini sabiatrici a bassa pressione uniscono la praticità e semplicità d'utilizzo a prestazioni ineguagliabili. Idonee per effettuare lavori di pulizia, ripristino delle superfici su:

- pietra: pulizia di graffiti, facciate, suolo, monumenti, decorazioni;
- metallo: decapaggio vernici, pulizia ossido, trattamento di superfici, pezzi e macchinari industriali, carrozzeria;
- legno: decapaggio di serramenti;
- restauro di mobili nautica: satinatura gel coat;
- vetro: decorazione, satinatura.

- Bassissima produzione di polvere, grazie alla bassa pressione richiesta.
- Non necessita dell'impiego di compressori industriali.
- Può essere caricata con ogni tipo di inerte: corindone, graniglia metallica, garnet, quarzite, microsferi di vetro, microsferi d'acciaio, microsferi di ceramica, granuli vegetali, granuli di plastica, tutolo di mais.
- Risponde alle più severe normative di legge.
- Dotata di doppio separatore di condensa.



Valvola regolazione passaggio sabbia permette una regolazione semplice e precisa.



Pratico sistema di carico inerte grazie all'imbuto in dotazione.



Ruote di grande diametro per facilitare gli spostamenti.



Innovativa e pratica maschera con areazione a batteria (Accessorio).



### DOTAZIONE

Pistola, ugello 4 mm, libretto istruzioni, setaccio, guanti, imbuto carico.

### CONSUMO D'ARIA ALL'UGELLO LITRI/MINUTO

| Ugello          | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.5 mm          | 255   | 281   | 305   | 327   | 348   |
| 3.0 mm          | 368   | 406   | 440   | 472   | 502   |
| 3.5 mm          | 502   | 553   | 600   | 644   | 684   |
| Standard 4.0 mm | 657   | 725   | 786   | 843   | 896   |
| 4.5 mm          | 835   | 920   | 998   | 1070  | 1137  |
| 5.0 mm          | 1036  | 1141  | 1237  | 1326  | 1409  |

### ACCESSORI

| Descrizione                         | Mat. lavorabile | Codice  |
|-------------------------------------|-----------------|---------|
| Ugelli tutte misure (da 2,5 a 5 mm) | -               | TSUG    |
| Maschera RC completa di filtro      | -               | 300010  |
| Filtro per maschera                 | -               | 300081  |
| Kit abbattimento polveri            | -               | 0023    |
| Tubo 10 m                           | -               | TS10RAC |

### Caratteristiche tecniche

| Modello                          | TS 13           | TS 27           |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Press max uso                    | 8 bar           | 8 bar           |
| Consumo aria                     | 250-1000 ℓ/min  | 350-1700 ℓ/min  |
| Ugelli utilizz.                  | da 2,5 a 4,0 mm | da 2,5 a 5,5 mm |
| Capacità                         | 13 ℓ            | 27 ℓ            |
| Peso                             | 18 Kg           | 38 Kg           |
| <b>Informazioni per ordinare</b> |                 |                 |
| Codice                           | <b>TSSB13</b>   | <b>TSSB27</b>   |

Vedi da pag. 83 per compressori abbinabili.



## FRATTAZZATRICE TSF 400 B

La Frattazzatrice TSF 400 B è il nostro modello d'accesso al mondo delle frattazzatrici elettriche, garantendo sempre un ottimo rapporto qualità, prezzo, prestazioni. L'efficace e robusto riduttore garantisce una elevatissima coppia torsionale, permettendo la stesura anche dei materiali più densi e granulosi. Il pratico sistema di nebulizzazione dell'acqua può essere collegato a qualunque fonte idrica presente in cantiere.

- Assorbimento contenuto in soli 500W.
- Riduttore ad elevata coppia torsionale.
- Interruttore elettronico con variazione della velocità.
- Sistema fissaggio spugne e accessori con velcro.



Semplice ed efficace sistema di nebulizzazione dell'acqua.



Peso ridotto e ottima ergonomia per non affaticare l'operatore.



Riduttore a triplo ingranaggio, offre coppia e durata elevatissime.

### DOTAZIONE

Cassetta plastica, spugna marrone intonaco medio, disco intonaco grezzo, istruzioni.

### ACCESSORI

Vedi da pag. 19

| Caratteristiche tecniche         |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Modello</b>                   | <b>TSF 400 B</b> |
| Potenza                          | 500W             |
| Voltaggio                        | 220-240V 50-60Hz |
| Giri min a vuoto                 | 0-110 rpm        |
| Attacco utensile                 | velcro           |
| Diametro Max utensile            | 400 mm           |
| Peso                             | 3,8 Kg           |
| <b>Informazioni per ordinare</b> |                  |
| Codice                           | <b>TSF400B</b>   |

## FRATTAZZATRICE TSF 400L

La TSF 400L è la frattazzatrice più performante del mercato. È stata realizzata con la miglior componentistica in commercio. Permette un incredibile abbattimento dei costi e dei tempi di lavorazione.

- Attrezzo super professionale, interamente realizzato in Italia.
- Idonea per la lavorazione di tutti i tipi di intonaco con e senza additivi, per malte sia fini che grezze.
- Possibilità di adeguamento della macchina a qualunque tipo di frattazzo e parete.
- Velocizza notevolmente la stesura dell'intonaco (70-90 m<sup>2</sup>/h).
- Idonea anche alla lavorazione del graffiato e alla raschiatura, carteggiatura di tinte in genere.



Frattazzo dal peso contenuto in soli 3,5 Kg.



La centralina garantisce elevate prestazioni e ingombri ridotti.



Erogazione dell'acqua costante anche con prevalenza di 15 mt.

### DOTAZIONE

1 cassetta plastica; 1 disco trascinatore; 3 spugne: marrone, azzurra, bianca; 1 disco rigido per grezzo; occhiali protettivi.

### ACCESSORI

Vedi da pag. 19

### Caratteristiche tecniche

| Modello                          | TSF 400 L |             |
|----------------------------------|-----------|-------------|
|                                  | Frattazzo | Centralina  |
| Tensione                         | 37 V      | 220 - 240 V |
| Potenza                          | 150W      | 600W        |
| Uscita                           | -         | 37 V        |
| Giri min a vuoto                 | 180 min   | -           |
| Ø Spugne Frattazzi               | 400 mm    | -           |
| Peso                             | 3,5 Kg    | 15 Kg       |
| <b>Informazioni per ordinare</b> |           |             |
| Codice                           | TSF400L   |             |



## ACCESSORI

### PER FRATTAZZATRICE TSF 400

| Tipo                                                                                | Descrizione                                                                                                     | Densità | Materiale | Conf. pezzi | Codice             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|--------------------|
|    | Spugna marrone: intonaco mediamente granuloso.                                                                  | 22      | Polietere | 5           | <b>TSSP400M</b>    |
|    | Spugna azzurro chiaro: intonaco granuloso.                                                                      | 18      | Polietere | 5           | <b>TSSP400A</b>    |
|    | Spugna bianca: intonaco fine.                                                                                   | 25      | Polietere | 5           | <b>TSSP400B</b>    |
|    | Spugna orange: intonaco molto fine alta finitura.                                                               | -       | Caucciù   | 1           | <b>TSSP4000R14</b> |
|  | Spugna orange: intonaco mediamente granuloso alta finitura.                                                     | -       | Caucciù   | 1           | <b>TSSP4000R20</b> |
|  | Spugna grigia: intonaco mediamente granuloso alta finitura.                                                     | -       | Caucciù   | 1           | <b>TSSP4000G14</b> |
|  | Spugna blu: intonaco mediamente granuloso alta finitura.                                                        | -       | Caucciù   | 1           | <b>TSSP4000B14</b> |
|  | Disco a quattro lame: lisciatura gesso e intonaci.                                                              | -       | -         | 1           | <b>TSD4L</b>       |
|  | Disco a sei lame: lisciatura gesso e intonaci.                                                                  | -       | -         | 1           | <b>TSD6L</b>       |
|  | Disco nero: per stesura di intonaci grezzi.                                                                     | -       | -         | 1           | <b>TSD400N</b>     |
|  | Disco chiodato: per raschiatura intonaco.                                                                       | -       | -         | 1           | <b>TSC400</b>      |
|  | Supporto lavorazione soffitto: ideale per lavorazioni a soffitto; riduce notevolmente lo sforzo dell'operatore. | -       | -         | 1           | <b>TSSLSP</b>      |

## CARTEGGIATRICE **TSDM 225**

La carteggiatrice TSDM 225 è l'attrezzo ideale per effettuare lavori di levigatura su strutture in cartongesso, rimozione di pitture, lavorazioni su superfici in legno e metallo. La forma compatta e maneggevole la rende perfetta per lavorazioni in spazi ristretti.

- Interruttore elettronico a variazione continua.
- Cappa aspirazione con segmento staccabile per effettuare lavori a filo muro.
- Motore al di sopra del disco di levigatura, lontano dalla polvere per una maggior durata dei componenti elettrici.
- Estremamente compatta e leggera, non affatica l'operatore.



La cappa di aspirazione con segmento laterale staccabile per effettuare lavori a filo muro.



Estremamente leggera ed ergonomica non affatica l'operatore.



Raccordo di aspirazione, riduce drasticamente la produzione di polveri.



Grande impugnatura anteriore permette una presa salda e maggior accuratezza nelle lavorazioni.

### DOTAZIONE

Valigetta plastica, carta abrasiva 1pz per gr 60, 80, 100, 220, libretto istruzioni, certificazione CE.

### ACCESSORI

Vedi catalogo pag.24

| Caratteristiche tecniche  |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Modello</b>            | <b>TSDM 225</b>  |
| Potenza                   | 700W             |
| Voltaggio                 | 220-240V 50-60Hz |
| Giri min a vuoto          | 0-2300           |
| Attacco utensile          | Velcro           |
| Diametro max utensile     | 225 mm           |
| Peso                      | 2,9 kg           |
| Informazioni per ordinare |                  |
| Codice                    | <b>TSDM225</b>   |
| Prezzo                    |                  |





# LEVIGATRICE PER PANNELLI ISOLANTI TSDP 400

La TSPD 400 è una macchina sviluppata per la levigatura di pannelli isolanti di polistirolo espanso e pannelli minerali per isolamento termico. La superficie di asportazione di 400mm di diametro e il potente motore made in Germany velocizzano tutti i lavori di levigatura e carteggiatura, in totale assenza di polvere grazie alla cappa dotata di raccordo per aspiratore.

- Interruttore elettronico
- controllo della velocità a variazione continua
- Ingranaggia robusta, potente, durevole
- Aspirazione della polvere dal carter con bordo a spazzola e disco abrasivo forato
- Carter flessibile, ci si può avvicinare alla superficie
- Larga superficie dell'utensile pari a 400mm, rende il lavoro scorrevole e veloce



L'elevato diametro dell'utensile, permette una veloce e uniforme asportazione del materiale da lavorare.



Dotata di raccordo per collegamento con aspiratore per la tutela dell'operatore.



La spazzola perimetrale aumenta il contenimento delle polveri.



Pratica e robusta impugnatura studiata per una presa salda e per non affaticare l'operatore.

## DOTAZIONE

Scatola cartone, 1pz carta vetrata Gr24, libretto istruzioni.

## ACCESSORI

| Descrizione                | Codice     |
|----------------------------|------------|
| Disco Abranet 400mm. gr40  | AH24502540 |
| Disco Abranet 400mm. gr60  | AH24502560 |
| Disco Abranet 400mm. gr80  | 5424500180 |
| Disco Abranet 400mm. gr120 | 5424500112 |
| Disco Abranet 400mm. gr150 | 5424500115 |
| Disco Abranet 400mm. gr180 | 5424500118 |
| Disco Abranet 400mm. gr240 | 5424500125 |

## Caratteristiche tecniche

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Modello</b>                   | <b>TSDP 400</b> |
| Potenza                          | 800W            |
| Giri min a vuoto                 | 140             |
| Attacco utensile                 | VELCRO          |
| Diametro Disco trascinatore      | 37VELCRO        |
| Diametro max utensile            | 400mm           |
| Peso                             | 3,9Kg           |
| <b>Informazioni per ordinare</b> |                 |
| Codice                           | <b>TSDP400</b>  |

## CARTEGGIATRICE **TSDE 225**

La TSDE 225 è una carteggiatrice professionale idonea per tutti i lavori di lisciatura del cartongesso e rimozione di pitture ammalorate. Grazie al motore da 710 W posto sulla “testa” della macchina non necessita di alberi di trasmissione che indeboliscono e riducono la vita utile dell'attrezzo. L'asta estensibile ed il peso ridotto la rendono estremamente pratica e maneggevole per l'operatore.

- Asta telescopica da 1,35 a 1,90 mt.
- Testa di lisciatura ad elevato momento torcente superiore a 2.8 N/m.
- Regolazione elettronica della velocità da 600 a 1600 rpm.
- Peso contenuto in soli 3,2 kg.



Asta estensibile per evitare l'utilizzo di scale o trabattelli.



Motore in testa per una maggior resistenza allo sforzo.



Raccordo di aspirazione, riduce drasticamente la produzione di polveri.



### **DOTAZIONE**

Scatola cartone, sacca trasporto, carta abrasiva 1pz x gr 60, 80, 180, 220, libretto istruzioni, certificazione CE.

### **ACCESSORI**

Vedi catalogo pag. 24

#### **Caratteristiche tecniche**

| <b>Modello</b>        | <b>TSDE 225</b>  |
|-----------------------|------------------|
| Potenza               | 710W             |
| Voltaggio             | 220-240V 50-60Hz |
| Giri min a vuoto      | 600-1600         |
| Attacco utensile      | Velcro           |
| Diametro max utensile | 225 mm           |
| Lunghezza             | 1,35-1,90 m      |
| Peso                  | 3,2 kg           |

#### **Informazioni per ordinare**

|        |                |
|--------|----------------|
| Codice | <b>TSDE225</b> |
|--------|----------------|

## CARTEGGIATRICE

# TSDE225 VT

La nuova carteggiatrice TSDE225VT è la macchina idonea per tutti i professionisti del settore finitura, grazie al sistema Vacuum che crea un effetto "ventosa", il peso percepito dall'operatore è di soli 1,5Kg. E' idonea per la lisciatura di pareti, soffitti in cartongesso, levigatura di composti di riempimento, rimozione di pitture ammalorate, rimozione di carta da parati, levigatura di pannelli per isolamento termico.

- Avviamento progressivo, protezione elettronica anti sovraccarico
- Albero di trasmissione flessibile intercambiabile senza l'ausilio di attrezzi.
- Giunto robusto per un adattamento ottimale ad ogni angolo di inclinazione
- Carter di aspirazione a molla con bordo sigillante per un adattamento ottimale alla superficie
- Efficace aspirazione della polvere grazie al carter ed alla carta abrasiva forata
- Bordo sigillante sostituibile con bordo a spazzola per altri lavori di carteggiatura
- Prolunga in dotazione per soffitti alti e pareti (fino a 3 mt) – senza strumenti aggiuntivi, come scale o ponteggi, risparmiando tempo nell'applicazione



Grazie alla prolunga in dotazione è possibile levigare fino a 3mt di altezza senza l'ausilio di scale o trabattelli



Pratico sistema di sostituzione dell'albero di trasmissione senza l'ausilio di nessun attrezzo.



Grande capacità di adattarsi alle varie inclinazioni della superficie da levigare



L'effetto "ventosa" permette una totale riduzione del peso percepito dall'utilizzatore in soli 1,5kg



### DOTAZIONE

Scatola imballo, con borsone per il trasporto, prolunga, kit di base abrasivi (1x gr80/gr100/gr120)

### ACCESSORI

| Descrizione                    | Codice |
|--------------------------------|--------|
| Vedi accessori pag 24 catalogo |        |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Modello</b>                   | <b>TSDE225VT</b> |
| Potenza                          | 590W             |
| Giri min a vuoto                 | 1050-1601        |
| Attacco utensile                 | M14 M            |
| Diametro max utensile            | 225mm            |
| Peso                             | 4,9Kg            |
| <b>Informazioni per ordinare</b> |                  |
| Codice                           | TSDE225VT        |
| Prezzo                           |                  |

## ACCESSORI CARTEGGIATRICI

### DISCO ABRASIVO CARTA Ø 225 MM

| Tipo                  | Grana | Conf. pezzi | Codice            |
|-----------------------|-------|-------------|-------------------|
| Disco abrasivo gr 40  | 40    | 25 pz       | <b>2364802540</b> |
| Disco abrasivo gr 60  | 60    | 25 pz       | <b>2364802560</b> |
| Disco abrasivo gr 80  | 80    | 25 pz       | <b>2364802580</b> |
| Disco abrasivo gr 100 | 100   | 25 pz       | <b>2364802510</b> |
| Disco abrasivo gr 120 | 120   | 25 pz       | <b>2364802512</b> |
| Disco abrasivo gr 150 | 150   | 25 pz       | <b>2364802515</b> |
| Disco abrasivo gr 180 | 180   | 25 pz       | <b>2364802518</b> |
| Disco abrasivo gr 240 | 240   | 25 pz       | <b>2364802525</b> |



### DISCO ABRASIVO TESSUTO Ø 225 MM

| Tipo                 | Grana | Conf. pezzi | Codice            |
|----------------------|-------|-------------|-------------------|
| Disco abranet gr 40  | 40    | 25 pz       | <b>AH22300540</b> |
| Disco abranet gr 60  | 60    | 25 pz       | <b>AH22300560</b> |
| Disco abranet gr 80  | 80    | 25 pz       | <b>5422302580</b> |
| Disco abranet gr 100 | 100   | 25 pz       | <b>5422302510</b> |
| Disco abranet gr 120 | 120   | 25 pz       | <b>5422302512</b> |
| Disco abranet gr 150 | 150   | 25 pz       | <b>5422302515</b> |
| Disco abranet gr 180 | 180   | 25 pz       | <b>5422302518</b> |
| Disco abranet gr 240 | 240   | 25 pz       | <b>5422302525</b> |





## FRESATRICE

# TSFR 100

La TSFR 100 è una macchina studiata per effettuare lavori di fresatura con la massima precisione e facilità. Dotata di un carter che permette di regolare la profondità di asportazione al decimo di millimetro (da 0,1 a 1,0mm), è perfetta per la rimozione di pitture, smalti, resine, sporco, scritte murali, lavori su legno, ecc.

- Carter di precisione: regolazione della profondità con passaggi di 0,1 mm per una rimozione perfetta.
- Protezione della polvere girevole, adattamento flessibile alle superfici su cui lavorare, specialmente sugli spigoli.
- Compatta, leggera ed estremamente maneggevole.
- Impugnatura morbida, anti sdrucio e con minori vibrazioni per l'operatore.
- Potente motore 1400 W.
- Gestione elettronica del motore, controllo della velocità temperatura, velocità costante, soft start e limitatore da sovraccarico.



Sviluppato per avere la massima ergonomia senza affaticare l'operatore.



Regolazione della profondità al decimo di millimetro da 0,1 a 1,0mm per passata.



Perfetta anche per lavorazioni di pulizia e ripristino sul legno con l'apposito disco.

### DOTAZIONE

Valigetta, chiavi servizio, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

| Descrizione      | Mat. lavorabile    | Codice   |
|------------------|--------------------|----------|
| Platello carbide | Superfici in legno | 37124000 |
| Platello PKD     | Superfici minerali | 37125000 |

### Caratteristiche tecniche

| Modello               | TSFR 100         |
|-----------------------|------------------|
| Potenza               | 1400W            |
| Voltaggio             | 220-240V 50-60Hz |
| Giri min a vuoto      | 10000            |
| Prof. Fresatura       | Da 0,1 a 1,0mm   |
| Attacco utensile      | 22,2 mm          |
| Diametro max utensile | 100 mm           |
| Peso                  | 3,1 Kg           |

### Informazioni per ordinare

|        |         |
|--------|---------|
| Codice | TSFR100 |
|--------|---------|

## FRESATRICE

# TSFR 100/3

La TSFR 100/3 è la nuovissima fresatrice che permette una elevatissima asportazione di materiale e uno sforzo ridotto sia per l'operatore che per il motore. Dotata di tre platorelli che lavorano in concomitanza, permette di fresare ben 20 centimetri di superficie a passata.

La cappa di aspirazione, permette una facile regolazione della profondità di asportazione del materiale da 0 fino a 5,0mm. ed un ottimo contenimento della polvere e detriti. E' perfetta per la rimozione di pitture, smalti, resine, sporco, scritte murali, lavori su legno, cemento ecc. e per la preparazione delle superfici.

- Tripla testa levigante, per la massima velocità di asportazione del materiale in lavorazione.
- Profondità di asportazione regolabile da 0 a 5mm per passata.
- Notevole resistenza agli stress meccanici.
- Impugnatura morbida, anti sdrucciolo e con minori vibrazioni per l'operatore.
- Potente motore 1400 W, con controllo digitale.



La carrucola è un pratico accessorio per il contenimento del peso.



Regolazione della profondità di asportazione da 0 a 5mm.



Innesto per aspirazione polveri studiato per non intralciare l'operatore.

### DOTAZIONE

Valigetta, chiavi servizio, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

| Descrizione        | Mat. lavorabile    | Codice   |
|--------------------|--------------------|----------|
| Platorello carburo | intonaci, colle    | 37124000 |
| Platorello PKD     | Superfici minerali | 37125000 |
| Carrucola          | -                  | 3765C000 |

| Caratteristiche tecniche  |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Modello                   | TSFR 100/3               |
| Potenza                   | 1400W                    |
| Voltaggio                 | 220-240V 50-60Hz         |
| Giri min a vuoto          | 3000                     |
| Prof. Fresatura           | Da 0 a 5,0mm             |
| Attacco utensile          | 22,2 mm                  |
| Diametro max utensile     | 100 mm (tot. Asp. 200mm) |
| Peso                      | 5,4 Kg                   |
| Informazioni per ordinare |                          |
| Codice                    | TSFR1003                 |



## SCARIFICATRICE TSS 80

La scarificatrice TSS 80 è l'attrezzo ideale per effettuare lavori di risanamento delle superfici; grazie al potentissimo motore da 1600W, ai molteplici accessori applicabili e alla regolazione della profondità di asportazione del materiale, consente di rimuovere con facilità: intonaci ammalorati, colla delle piastrelle, spessi strati di vernice, guaine elastiche ecc.

- Cappa aspirazione con regolazione di profondità da 1,0 a 6,0 mm.
- Possibilità di montare platorelli diamantati e dischi velcrati.
- Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- Estremamente compatta e leggera, non affatica l'operatore.



Cappa con regolazione millimetrica della profondità di asportazione del materiale.



Cappa per utilizzo di platorelli diamantati, apribile e orientabile.



Sistema di controllo elettronico dei giri con modulo elettronico incapsulato anti polvere.



La particolare conformazione della cappa permette di eseguire fresature anche nei punti più difficili.

### DOTAZIONE

Cappa fresatura, kit 12 frese a punta, cappa levigatura, supporto velcrato, chiavi di servizio, valigetta plastica libretto istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                         |                            | Mat. lavorabile                                       | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
|  | Kit frese a punta (12 pz.) | Intonaco, colla piastrelle, resine sintetiche         | 769132  |
|  | Kit frese ricurve (12 pz.) | Intonaco plastico, cemento fresco, materiali elastici | 769133  |
|  | Platorello TSP115M         | Calcestruzzo, laterizi refrattari                     | TSP115M |

### Caratteristiche tecniche

| Modello            | TSS 80            |
|--------------------|-------------------|
| Potenza            | 1600W             |
| Voltaggio          | 220-240V 50-60 Hz |
| Giri min a vuoto   | 1900-5500         |
| Prof. Fresatura    | Da 1,0 a 6,0 mm   |
| Attacco utensile   | M14               |
| Diam. Max utensile | 115 mm            |
| Peso               | 3,0 Kg            |

### Informazioni per ordinare

|        |              |
|--------|--------------|
| Codice | <b>TSS80</b> |
|--------|--------------|

# SCARIFICATRICE TSS 140

La scarificatrice TSS 140 è l'attrezzo ideale per effettuare lavori di risanamento delle superfici; grazie ai diversi accessori applicabili e alla regolazione della profondità, è possibile rimuovere intonaci ammalorati, colla delle piastrelle, spessi strati di vernice, guaine elastiche ecc.

- Cappa aspirazione con regolazione di profondità da 0,5 a 4,0 mm.
- Possibilità di montare platorelli diamantati.
- Motore al di sopra del disco di levigatura, lontano dalla polvere per una maggior durata dei componenti elettrici.
- Estremamente compatta e leggera, non affatica l'operatore.



Può montare platorelli diamantati per la levigatura di materiali duri come cls, pietra.



Supporti frese estremamente robusti.



La particolare conformazione permette un ottimo controllo e stabilità.

## DOTAZIONE

Valigetta plastica, kit 12 frese a punta, libretto istruzioni.

## ACCESSORI

| Descrizione                                                                         |                                  | Mat. lavorabile                                       | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
|  | Kit frese a punta (12 pz.)       | Intonaco, colla piastrelle, resine sintetiche         | 37427   |
|  | Kit frese ricurve (16 pz.)       | Intonaco plastico, cemento fresco, materiali elastici | 37426   |
|  | Platorello TSP150M               | Calcestruzzo, laterizi refrattari                     | TSP150M |
|  | Adattatore platorello diamantato | Per montare platorelli diamantati foro Ø 22,2 mm      | TSAPD   |

## Caratteristiche tecniche

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Modello</b>     | <b>TSS 140</b>    |
| Potenza            | 1500W             |
| Voltaggio          | 220-240V 50-60 Hz |
| Giri min a vuoto   | 4000              |
| Prof. Fresatura    | Da 0,5 a 4,0 mm   |
| Attacco utensile   | M14               |
| Diam. Max utensile | 150 mm            |
| Peso               | 3,9 Kg            |

## Informazioni per ordinare

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | <b>TSS140</b> |
|--------|---------------|



# SCARIFICATRICE CARRELLATA TSS 200B - TSS 200E

Le scarificatrici carrellate della linea TSS 200 rappresentano la massima evoluzione del settore, permettono di scarificare in maniera facile e veloce superfici in cemento, asfalto, pietra di varia durezza. Idonee per riparazione di marciapiedi, rimozione di rivestimenti, preparazione superfici, realizzazione di superfici antiscivolo, rimozione di segnaletica stradale.

- Sistema di aspirazione polveri integrato per un lavoro sano e pulito.
- Estrema semplicità e rapidità nel cambio utensili.
- Regolazione della profondità di asportazione materiale.
- Baricentro abbassato per una maggior stabilità e maneggevolezza.
- Bassa produzione di vibrazioni nocive per l'operatore.
- Estrema affidabilità anche nell'uso più gravoso.



Volantino per regolazione profondità di scarificazione.



Sistema di trasmissione a cinghia di rapido accesso.



Ruote grandi e gommate per incrementare stabilità e direzionalità.

**DOTAZIONE**  
Istruzioni d'uso.

## ACCESSORI

| Descrizione                                                                                                | Mat. lavorabile                                                                            | Codice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  Tamburo con frese M200 | Scarificazione di superfici cementizie disallineate, irruvidimento delle superfici in cls. | KIT200 |
|  Tamburo con frese M300 | Rimozione di segnaletica stradale da cls e da asfalto.                                     | KIT300 |
|  Tamburo con frese M400 | Rimozione di resine, uretano, colla, guaine, materiale elastici.                           | KIT400 |
|  Tamburo con frese M500 | Realizzazione di superfici antiscivolo su cls come rampe, tratti pedonali.                 | KIT500 |

## Caratteristiche tecniche

| Modello                   | TSS 200B              | TSS 200E        |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| Motore                    | Benzina (Honda Gx160) | Elettrico       |
| Potenza                   | 5,5 Cv                | 2,2 kw (3.0 hp) |
| Larghezza utensile        | 200 mm                | 200 mm          |
| Prof. Fresatura           | Da 0 a 5,0 mm         | Da 0 a 5,0 mm   |
| Dimensioni                | 980x360x880 mm        | 980x360x880 mm  |
| Peso                      | 68 Kg                 | 67 Kg           |
| Informazioni per ordinare |                       |                 |
| Codice                    | TSS200B               | TSS200E         |

## LEVIGATRICE TSL 44/3

La TSL 44/3 è la nuovissima macchina della gamma Tek System per il trattamento delle superfici. Dotata di tre platorelli diamantati da 44mm l'uno, permette la levigatura di piccole aree difficilmente raggiungibili dalle comuni levigatrici. Ottime le performance di levigatura su tutti i materiali come pietra, cemento, marmo, rimozione di intonaci, collanti per piastrelle. La particolare conformazione la rende perfetta per la lavorazione di scale e sostituzione piastrelle.

- Estremamente compatta è idonea per lavori in spazi angusti
- Dotata di dispositivo salva motore
- Cappa rimovibile per lavorazioni filo muro
- Dotata di regolazione elettronica dei giri.



Eccezionale per la sostituzione di piastrelle



La particolare conformazione della testa levigante permette lavori a filo muro



Ottima per la lavorazione degli angoli

### DOTAZIONE

Tre platorelli diamantati TSC44M, chiave servizio, valigetta plastica, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                                                      | Mat. lavorabile                      | Codice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|  Platorello carburo TSP44C    | Colla per piastrelle, resine, smalti | TSP44C |
|  Platorello diamantato TSP44M | Cls, stagionato, materiali duri      | TSP44M |
|  Platorello diamantato TSP44G | Cls, abrasivo, massetti              | TSP44G |

### Caratteristiche tecniche

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Modello</b>     | <b>TSL 44/3</b> |
| Potenza            | 1400W           |
| Voltaggio          | 220V            |
| Giri min a vuoto   | 4500 - 13000    |
| Attacco utensile   | speciale        |
| Diam. Max utensile | 3x44 mm         |
| Peso               | 3,3 kg          |

### Informazioni per ordinare

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | <b>TSL443</b> |
|--------|---------------|

## LEVIGATRICE TSL 125/1400

La TSL 125/1400 è l'Entry Level della gamma di macchine per levigatura Tek System, estremamente compatta, leggera e maneggevole, garantisce delle ottime performance di levigatura su tutti i materiali duri come pietra, cemento, marmo, rimozione di intonaci, collanti per piastrelle.

- Estremamente compatta è idonea per lavori in spazi angusti
- Dotata di dispositivo salva motore
- Cappa apribile per lavorazioni filo muro
- Impugnatura morbida anti vibrazioni



Cappa apribile  
per lavorazioni filo muro



Raccordo aspirazione polveri  
per la tutela dell'operatore e il  
raffreddamento del diamante.



Impugnatura anti vibrazioni

### DOTAZIONE

Platorello diamantato TSL 125, chiavi servizio, valigetta plastica, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                                                       | Mat. lavorabile                               | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
|  Platorello diamantato TSP125F | Granito, basalto, ardesia, arenaria ecc.      | TSP125F |
|  Platorello diamantato TSP125M | Cls, manufatti in cls, laterizio, refrattario | TSP125M |
|  Platorello diamantato TSP125G | Cls, pietra, plastico, refrattario tenero     | TSP125G |

### Caratteristiche tecniche

| Modello            | TSL 125/1400 |
|--------------------|--------------|
| Potenza            | 1400W        |
| Voltaggio          | 220V         |
| Giri min a vuoto   | 9.000        |
| Attacco utensile   | M14          |
| Diam. Max utensile | 125 mm       |
| Peso               | 3,5 kg       |

### Informazioni per ordinare

|        |            |
|--------|------------|
| Codice | TSL1251400 |
|--------|------------|

## LEVIGATRICE TSL 125/1700

La nuova levigatrice TSL 125 1700 rappresenta la massima evoluzione del settore, è perfetta per eseguire lavori di lisciatura del cls e pietre dure, rimozione del plastico, colla delle piastrelle, intonaci ammalorati, irruvidimento di superfici. La cappa di aspirazione è apribile nella parte anteriore per poter lavorare agevolmente a filo muro e presenta una spazzola per il contenimento di polvere e detriti. La doppia impugnatura unitamente al sistema di smorzamento vibrazioni garantiscono all'operatore una significativa riduzione dell'affaticamento, un maggior bilanciamento e la possibilità di ripristinare grandi superfici senza interruzioni. Il potente motore da 1700W è dotato di soft start e regolazione elettronica di giri e protezione da sovraccarico.

- Sistema smorzamento vibrazioni, il corpo motore è unito all'impugnatura con piastre ammortizzanti.
- Dotata di dispositivo salva motore.
- Cappa apribile per lavorazioni filo muro.
- Idonea per i lavori più gravosi.



Cappa apribile per lavorazioni filo muro



Sistema di smorzamento vibrazioni ubicato tra l'impugnatura e il corpo macchina.



Raccordo aspirazione polveri per lo smaltimento del materiale e il raffreddamento del diamante.

### DOTAZIONE

Platorello diamantato TSL 125, chiave servizio, valigetta plastica, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                                                       | Mat. lavorabile                               | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
|  Platorello diamantato TSP125F | Granito, basalto, ardesia, arenaria ecc.      | TSP125F |
|  Platorello diamantato TSP125M | Cls, manufatti in cls, laterizio, refrattario | TSP125M |
|  Platorello diamantato TSP125G | Cls, pietra, plastico, refrattario tenero     | TSP125G |

### Caratteristiche tecniche

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Modello</b>     | <b>TSL 125/1700</b> |
| Potenza            | 1700W               |
| Voltaggio          | 220V                |
| Giri min a vuoto   | 10000               |
| Attacco utensile   | M14                 |
| Diam. Max utensile | 125 mm              |
| Peso               | 4,7 kg              |

### Informazioni per ordinare

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Codice | <b>TSL1251700</b> |
|--------|-------------------|



## LEVIGATRICE TSL 180/2500

La nuova levigatrice TSL 180 è sicuramente la più performante del settore. Il diametro di asportazione da 180mm e l'elevata potenza di 2500W la rendono perfetta per eseguire lavori di lisciatura del cls e pietre dure, rimozione del plastico, colla delle piastrelle, intonaci ammalorati, irruvidimento di superfici.

La cappa di aspirazione è apribile nella parte anteriore per poter lavorare agevolmente a filo muro e presenta una spazzola per il contenimento di polvere e detriti.

La doppia impugnatura unitamente al sistema di smorzamento vibrazioni garantiscono all'operatore una significativa riduzione dell'affaticamento, un maggior bilanciamento e la possibilità di ripristinare grandi superfici senza interruzioni.



Sistema di smorzamento delle vibrazioni per ridurre lo stress dell'operatore.



Cappa apribile nella parte frontale per lavorare agevolmente a filomuro.



Spazzola di contenimento polvere e detriti per un lavoro sempre pulito.



Raccordo aspirazione polveri per lo smaltimento del materiale e il raffreddamento del diamante.

### DOTAZIONE

Cassetta plastica, platorello diamantato media finitura TSP180M, chiavi di servizio, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                                                       | Mat. lavorabile                               | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
|  Platorello diamantato TSP180M | Cls, manufatti in cls, laterizio, refrattario | TSP180M |
|  Platorello diamantato TSP180G | Cls, pietra, plastico, refrattario tenero     | TSP180G |

### Caratteristiche tecniche

| Modello               | TSL 180/2500     |
|-----------------------|------------------|
| Potenza               | 2500W            |
| Voltaggio             | 220-240V 50-60Hz |
| Giri min a vuoto      | 8500             |
| Attacco utensile      | foro 22,2 mm     |
| Diametro max utensile | 180 mm           |
| Peso                  | 7,4 Kg           |

### Informazioni per ordinare

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Codice | <b>TSL1802500</b> |
|--------|-------------------|

## LEVIGATRICE CARRELLATA TSL 250/2200

La levigatrice carrellata TSL 250 è una monodisco sviluppata per eseguire lavori di levigatura e preparazione del cls prima della verniciatura, l'eliminazione di mastici, resine, vernici, ripristino del cls ammalorato ecc.

Dotata di:

- Potente motore elettrico da 2,2 Kw.
- Carrello ripiegabile per agevolare il trasporto.
- Sistema aspirazione polveri integrato.
- Dotata di kit irrorazione acqua per abbattere le polveri.
- 67 kg per una migliore stabilità e capacità di asportazione.



L'asta di manovra è dotata di sgancio rapido per ridurre l'ingombro della macchina.



Dotata di raccordo aspirazione polveri e kit erogazione acqua.



Cappa apribile e testa basculante per lavorare a filo muro.



Ruote maggiorate per agevolare il trasporto.

### DOTAZIONE

Macchina, libretto istruzioni.  
Attenzione: platorello non incluso.

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                                                       | Mat. lavorabile    | Codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  Platorello diamantato TSP250L | Levigatura leggera | TSP250L  |
|  Platorello diamantato TSP250M | Levigatura media   | TSPLAT20 |
|  Platorello diamantato TSP250G | Levigatura pesante | TSP250G  |

### Caratteristiche tecniche

| Modello             | TSL 250/2200       |
|---------------------|--------------------|
| Potenza             | 2200W              |
| Voltaggio           | 230V 50-60 Hz      |
| Giri min a vuoto    | 1410               |
| Attacco utensile    | Ø 30 mm            |
| Diam. Max accessori | 250 mm             |
| Dimensioni LxAxP    | 825 x 432 x 860 mm |
| Peso                | 67 Kg              |

### Informazioni per ordinare

|        |            |
|--------|------------|
| Codice | TSL2502200 |
|--------|------------|



## MONOSPAZZOLA LS160 HD

La LS 160HD è una monospazzola a bassa velocità per lavare accuratamente ogni traccia di sporco. Robusta ed affidabile, con un design ergonomico, ti permette di lavare facilmente i pavimenti.

Ottimo rapporto qualità/prezzo, la macchina viene consegnata pronta all'uso (include il serbatoio acqua, la spazzola e il disco trascinatore). Questa monospazzola è l'ideale per la pulizia quotidiana dei pavimenti all'interno di hotel, ristoranti, scuole, centri commerciali, centri congresso, istituti pubblici, ecc. ecc.

- Estremamente semplice. La monospazzola si blocca automaticamente quando il manubrio è in posizione verticale a 90°.
- Sistema di accensione semplificato : la spazzola si attiva automaticamente.
- Prodotto di alta qualità. Base in alluminio, triplo riduttore e bassa rumorosità.
- Facile da usare. Larghe ruote che la rendono stabile e ne facilitano il trasporto.
- Ottimo rapporto qualità-prezzo. Serbatoio acqua, spazzola per lavare e disco trascinatore sono di serie
- Disponibile come accessorio anche il generatore di schiuma.



Potente motore da 1800W dotato di triplo riduttore a bassa rumorosità.



Dotata di robuste ruote gommate per agevolare gli spostamenti.



Manubrio ergonomico dotato di sistema di accensione semplificato.



Serbatoio in materiale anti urto.



### **DOTAZIONE**

Spazzola, disco trascinatore, serbatoio acqua.

### **ACCESSORI**

| Descrizione                                                                    | Codice   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Spazzola per tappeto                                                           | VF75420  |
| Generatore di schiuma                                                          | 50000055 |
| Kit raccolta polvere                                                           | 56381571 |
| Kit fissaggio sistema aspirazione<br>(da ordinare sempre con il cod.56381571 ) | VF75418  |
| Peso (5.4kg)-3x                                                                | VF75215  |

### **Caratteristiche tecniche**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Modello</b>                        | <b>LS160 HD</b> |
| Potenza                               | 1800 W          |
| Voltaggio                             | 220-240V        |
| Giri min a vuoto                      | 160 rpm         |
| Grado di protezione a polvere e acqua | IPX4            |
| Diametro max utensile                 | 432 mm          |
| Peso                                  | 38,2 Kg         |

### **Informazioni per ordinare**

|        |            |
|--------|------------|
| Codice | LHS160HD   |
| Prezzo | € 2.040,00 |

## TESTA BOCCIARDATRICE

# TSB100 - TSB200

Le teste bocciardanti TSB100 e TSB200 sono state sviluppate per la bocciardatura di strisce antiscivolo su scalini in calcestruzzo, agglomerato e pietra. I rulli possono essere regolati su diversi diametri di lavoro per permettere l'esecuzione di antiscivoli di larghezze comprese tra 4 cm e 12 cm.

- Tripla testa bocciardante, per la massima uniformità di asportazione del materiale in lavorazione.
- Larghezza lavoro regolabile da 4 a 12cm.
- Notevole resistenza agli stress meccanici.
- Attrezzo installabile su tutti i flessibili con regolazione di giri.



La cappa di protezione è dotata di staffa con rulli per la massima precisione-



Testa fresante per bocciardatura leggera TSB 200



Testa fresante per Bocciardatura media. TSB 100

### DOTAZIONE

Valigetta, chiavi servizio, istruzioni d'uso.

**ATTENZIONE: ELETTROUTENSILE NON INCLUSO**

### ACCESSORI

| Descrizione  | Mat. lavorabile  | Codice  |
|--------------|------------------|---------|
| Frese TSB100 | finitura media   | TSB100F |
| Frese TSB200 | finitura leggera | TSB200F |

| Caratteristiche tecniche  |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Modello                   | TSB100      | TSB200      |
| Potenza                   | -           | -           |
| Voltaggio                 | -           | -           |
| Giri min a vuoto          | 3000 max    | 3000 max    |
| Tipo. Fresatura           | media       | leggera     |
| Attacco utensile          | M14         | M14         |
| Diametro lavorazione      | 40 – 120 mm | 40 – 120 mm |
| Peso                      | 3Kg         | 3Kg         |
| Informazioni per ordinare |             |             |
| Codice                    | TSB100      | TSB200      |



# MISCELAZIONE



## MISCELATORE

# TS-MIX 1400/2 TS-MIX 1600/2

I TS-MIX 1400/2 e 1600/2 sono miscelatori dall'ottimo rapporto qualità prezzo, dotati di potenti motori da 1400W e 1600W, doppia velocità meccanica per incrementare coppia o velocità a seconda dei materiali da impastare e regolazione elettronica dei giri per partenze soft senza schizzi. Sono idonei per miscelare colle per le piastrelle, malte, stucchi premiscelati, ecc.

- Potenti motori da 1400W e 1600W
- Forniti in valigetta con frusta scomponibile.
- Robusto cambio meccanico a due velocità.
- Scocca in ABS antiurto, compatta ed ergonomica.
- Dotati di Interruttore elettronico e soft start.



Robusto cambio meccanico a due velocità.



Regolazione elettronica dei giri.



Potente motore da 1400W e 1600W

### DOTAZIONE

Valigetta plastica, mescolatore 140 mm, istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                                                       | Mat. lavorabile              | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
|  Mescolatore TkU120 (att. M14) | Malta, stucco, gesso, resine | TSTKU12 |
|  Mescolatore TkU140 (att. M14) | Malta, stucco, gesso, resine | TSTKU14 |

| Caratteristiche tecniche  |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Modello                   | TS-MIX 1400/2 | TS-MIX 1600/2 |
| Potenza                   | 1400W         | 1600W         |
| Voltaggio                 | 220-240 V     | 220-240 V     |
| Giri min a vuoto          | 0-460 – 0-700 | 0-460 – 0-700 |
| Attacco utensile          | M14           | M14           |
| Ø Max utensile            | 160 mm        | 160 mm        |
| Peso                      | 4,2 Kg        | 4,3Kg         |
| Informazioni per ordinare |               |               |
| Codice                    | TSMIX14002    | TSMIX16002N   |

# MISCELATORE TS-MIX 1300

Il TS-MIX 1300 è un Miscelatore professionale made in Germany, compatto, bilanciato ed ergonomico è dotato di interruttore elettronico che gli permette di effettuare la miscelazione di prodotti a bassa e media viscosità : pitture, vernici, colle per piastrelle, malte, resine, ecc.

- Dotato di soft start per evitare spruzzi e di interruttore elettronico che permette di regolare la velocità semplicemente variando la pressione sull'interruttore stesso.
- Doppia impugnatura ergonomica per una presa salda e stabile.
- Carcassa motore in plastiche anti urto, studiata per smontaggio rapido in caso di interventi di manutenzione.
- Attacco professionale M14 con possibilità di montare mandrino per utilizzo fruste ad attacco esagonale.



Interruttore elettronico a variazione continua



Attacco professionale M14 per resistere agli sforzi torsionali.



Carcassa motore a montaggio rapido, per agevolare la sostituzione delle spazzole.



Mescolatore incluso nella dotazione.

## DOTAZIONE

In scatola di cartone, mescolatore elicoidale TM120, istruzioni.

## ACCESSORI

| Descrizione                                                                                                       | Mat. lavorabile              | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
|  Mescolatore TkU120 (att. M14) | Malta, stucco, gesso, resine | TSTKU12 |
|  Mescolatore TkU140 (att. M14) | Malta, stucco, gesso, resine | TSTKU14 |

## Caratteristiche tecniche

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Modello</b>                   | <b>TS-MIX 1300</b> |
| Potenza                          | 1300W              |
| Voltaggio                        | 220-240 V 50/60HZ  |
| Giri min a vuoto                 | 0-580              |
| Attacco utensile                 | M14                |
| Ø Max utensile                   | 120 mm             |
| Peso                             | 3,6 Kg             |
| <b>Informazioni per ordinare</b> |                    |
| Codice                           | <b>TSMIX1300</b>   |

## MISCELATORE TS-MIX 1300/2

Il TS-MIX 1300/2 è un miscelatore professionale made in Germany, compatto, bilanciato ed ergonomico è dotato di due velocità meccaniche e interruttore elettronico che gli permettono di effettuare svariate applicazioni come la miscelazione di prodotti a bassa e media viscosità: pitture, vernici, colle per piastrelle, malte, resine, ecc.

- La doppia velocità meccanica incrementa coppia o velocità a seconda del materiale da miscelare.
- Dotato di soft start per evitare spruzzi e di interruttore elettronico che permette di regolare la velocità semplicemente variando la pressione sull'interruttore stesso.
- Doppia impugnatura ergonomica per una presa salda e stabile.
- Carcasa motore in plastiche anti urto, studiata per smontaggio rapido in caso di interventi di manutenzione.
- Attacco professionale M14 con possibilità di montare mandrino per utilizzo fruste ad attacco esagonale.



Interruttore elettronico a variazione continua



Attacco professionale M14 per resistere agli sforzi torsionali.



Cambio meccanico a due velocità.



Mescolatore incluso nella dotazione.



### DOTAZIONE

In scatola di cartone, mescolatore elicoidale TM120, istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                                                       | Mat. lavorabile              | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
|  Mescolatore TkU120 (att. M14) | Malta, stucco, gesso, resine | TSTKU12 |
|  Mescolatore TkU140 (att. M14) | Malta, stucco, gesso, resine | TSTKU14 |
|  Mescolatore TkU160 (att. M14) | Malta, stucco, gesso, resine | TSTKU16 |

### Caratteristiche tecniche

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Modello</b>   | <b>TS-MIX 1300/2</b> |
| Potenza          | 1300W                |
| Voltaggio        | 220-240 V 50/60HZ    |
| Giri min a vuoto | 0-230 0-410          |
| Attacco utensile | M14                  |
| Ø Max utensile   | 140 mm               |
| Peso             | 3,8 Kg               |

### Informazioni per ordinare

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Codice | <b>TSMIX13002</b> |
|--------|-------------------|



# MISCELATORE TS-MIX 1050

Il TS-MIX 1050 è un Miscelatore professionale made in Germany, compatto, bilanciato ed ergonomico e idoneo per molteplici applicazioni come la miscelazione di prodotti a bassa e media viscosità come: pitture, vernici, colle per piastrelle, malte, resine, malte, additivi ecc.

- Dotato di soft start per evitare spruzzi e di interruttore elettronico che permette di regolare la velocità semplicemente variando la pressione sull'interruttore stesso.
- Doppia impugnatura ergonomica per una presa salda e stabile
- Carcasa motore in plastiche anti urto, studiata per smontaggio rapido in caso di interventi di manutenzione.
- Attacco professionale M14 con possibilità di montare mandrino per utilizzo fruste ad attacco esagonale.



Sviluppato per avere la massima ergonomia senza affaticare l'operatore.



Interruttore elettronico per avere sempre la velocità ottimale in base al materiale miscelato.



Impugnatura con soft grip, per una presa salda e sicura.

## DOTAZIONE

In scatola di cartone, mescolatore elicoidale TM120, istruzioni.

## ACCESSORI

| Descrizione                                                                                                       | Mat. lavorabile              | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
|  Mescolatore TkU120 (att. M14) | Malta, stucco, gesso, resine | TSTKU12 |
|  Mescolatore TkU140 (att. M14) | Malta, stucco, gesso, resine | TSTKU14 |

## Caratteristiche tecniche

**Modello** TS-MIX 1050

Potenza 1050W

Voltaggio 220-240 V 50/60HZ

Giri min a vuoto 0-800

Attacco utensile M14

Ø Max utensile 140 mm

Peso 3,1 Kg

## Informazioni per ordinare

Codice TSMIX1050

## MISCELATORE TS-MIX 1600/2

Il TS-MIX 1600/2 è un Miscelatore professionale "Heavy Duty", potente, bilanciato ed ergonomico e dotato di due velocità meccaniche e interruttore elettronico che gli permettono di effettuare svariate applicazioni come la miscelazione di prodotti a media e alta viscosità: pitture, vernici, colle per piastrelle, malte, resine, ecc.

- La doppia velocità meccanica incrementa coppia o velocità a seconda del materiale da miscelare.
- Dotato di soft start per evitare spruzzi e di interruttore elettronico che permette di regolare la velocità semplicemente variando la pressione sull'interruttore stesso.
- Doppia impugnatura ergonomica per una presa salda e stabile.
- Attacco professionale M14 con possibilità di montare mandrino per utilizzo fruste ad attacco esagonale.



L'unica impugnatura sul mercato dotata di sistema anti urto.



Interruttore elettronico protetto dall'intrusione della polvere.



La particolare forma trapezoidale dell'impugnatura, non affatica l'operatore e permette una presa salda.



### DOTAZIONE

In scatola di cartone, mescolatore elicoidale TM140, istruzioni

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                                                       | Mat. lavorabile              | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
|  Mescolatore TkU120 (att. M14) | Malta, stucco, gesso, resine | TSTKU12 |
|  Mescolatore TkU140 (att. M14) | Malta, stucco, gesso, resine | TSTKU14 |
|  Mescolatore TkU160 (att. M14) | Malta, stucco, gesso, resine | TSTKU16 |

### Caratteristiche tecniche

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Modello</b>   | <b>TS-MIX 1600/2</b> |
| Potenza          | 1600W                |
| Voltaggio        | 220-240 V 50/60HZ    |
| Giri min a vuoto | 0-400 - 0-730        |
| Attacco utensile | M14                  |
| Ø Max utensile   | 140 mm               |
| Peso             | 4,8 Kg               |

### Informazioni per ordinare

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Codice | <b>TSMIX16002</b> |
|--------|-------------------|

# MISCELATORE TS-MIX 65

Il TS-MIX 65 è una stazione di miscelazione ad elevate prestazioni, sviluppata appositamente per la miscelazione di materiali da costruzione a media e alta viscosità. Dotata di potente motore da 1500W, secchio da 65 Lt e struttura carrellata, permette anche ad un unico operatore di eseguire lavorazioni a regola d'arte mantenendo il materiale costantemente impastato.

- Potente motore da 1500W.
- Struttura carrellata per agevolare gli spostamenti.
- Sgancio rapido motore senza l'utilizzo di chiavi.
- L'unico dotato di frizione di sicurezza meccanica.
- Pratico sistema di apertura a cerniera con asta anti ribaltamento.



Pratico sistema di apertura a cerniera con asta di trascinamento che ha anche funzione anti ribaltamento.



Interruttore avviamento con protezione per preservarlo da polvere e schizzi di materiale.



La griglia di protezione agevola il riversamento di materiale confezionato in sacchi.

## DOTAZIONE

Scatola cartone, secchio 65 Lt, pala miscelazione TK65ST, istruzioni.

## ACCESSORI

| Descrizione                                                                                                  | Mat. lavorabile                            | Codice   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
|  Pala Miscelazione TK65ST | Colle per piastrelle, cemento, malte.      | TK65ST   |
|  Pala Miscelazione TK65SP | Materiali alta viscosità, stucchi, resine. | TK65SP   |
|  Secchio 65 L             | -                                          | 32341000 |

## Caratteristiche tecniche

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Modello</b>   | <b>TS-MIX 65</b>  |
| Potenza          | 1500W             |
| Voltaggio        | 220-240 V 50/60HZ |
| Capacità Secchio | 65 Lt             |
| Giri min a vuoto | 115 rpm           |
| Attacco utensile | M20 F             |
| Ø Max utensile   | Standard          |
| Peso             | 26 Kg             |

## Informazioni per ordinare

|        |                |
|--------|----------------|
| Codice | <b>TSMIX65</b> |
|--------|----------------|

# TAGLIO DIAMANTE





## MICRO CAROTATORE SECCO/UMIDO

# TSPD 12A

La gamma di micro carotatori secco/umido TEK SYSTEM si amplia ulteriormente con il modello TSPD 12A, macchina sviluppata per agevolare e velocizzare il lavoro dei professionisti nel settore idraulico, elettrico nonché per piastrellisti e marmisti. Permette di effettuare lavori a secco e umido, con elevate precisione e praticità vista l'assenza del cavo di alimentazione, su tutti i materiali duri come: pietra naturale, piastrelle, ceramica, gres, porcellana, vetro, calcestruzzo.

- Carcassa in metallo per una lunga durata e velocità di taglio ottimizzata.
- Foratura rapida a mano libera sui materiali più duri, sia su pareti che pavimenti
- Serbatoio dell'acqua integrato con controllo dell'erogazione.
- Peso ridotto, design ergonomico - facile da maneggiare.



Il sistema di regolazione del flusso idrico avviene tramite apposito rubinetto.



Il serbatoio integrato e la totale assenza di cavi agevolano l'utilizzo



Utile e pratico dispositivo di centratura dotato di raccordo per aspirazione fanghi.

### DOTAZIONE

Valigetta plastica, serbatoio acqua, caricabatt., batteria 5,2Ah, raccordo M12F-M14M, istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                                                | Codice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  Dispositivo Centraggio | TSPDC  |

**FORETTI** Vedi pag. 61

### Caratteristiche tecniche

| Modello               | TSPD 12A         |
|-----------------------|------------------|
| Potenza               | 18V/5.2A         |
| Voltaggio             | 220-240V 50-60Hz |
| Giri min a vuoto      | 0-8000 rpm       |
| Attacco utensile      | M14 M            |
| Diametro max utensile | 40 mm            |
| Peso                  | 2,30 Kg          |

### Informazioni per ordinare

|        |         |
|--------|---------|
| Codice | TSDP12A |
|--------|---------|

## MICRO CAROTATORE SECCO/UMIDO TSPD 700

La gamma di micro carotatori TEK SYSTEM include il modello TSPD 700, macchina appositamente sviluppata per la foratura a umido e a secco in materiali come: pietra naturale, piastrelle, ceramica, porcellana, gres, vetro, calcestruzzo. È ideale per la realizzazione di fori ciechi o passanti per il montaggio di connettori, nonché installazioni su facciata e per la realizzazione di piani di lavoro

- Dotato di interruttore elettronico con controllo continuo della velocità.
- Approvvigionamento idrico integrato con rubinetto per controllo flusso.
- Facile manutenzione, le guarnizioni dell'albero sono facilmente sostituibili.
- Peso ridotto, design ergonomico - facile da maneggiare.
- Dispositivo di centraggio (accessorio).



Albero porta utensili in acciaio Inox evita fastidiose ossidazioni che complicano la rimozione degli utensili.



Interruttore elettronico con controllo velocità a variazione continua.



Attacco acqua con possibilità di regolazione flusso.



Utile e pratico dispositivo di centratura dotato di raccordo per aspirazione fanghi.

### DOTAZIONE

Valigetta plastica, profondimetro, raccordo acqua, istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                                                | Codice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  Dispositivo Centraggio | TSPDC  |

**FORETTI** Vedi pag. 61

### Caratteristiche tecniche

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Modello</b>        | <b>TSPD 700</b>  |
| Potenza               | 700W             |
| Voltaggio             | 220-240V 50-60Hz |
| Giri min a vuoto      | 0-11000 rpm      |
| Attacco utensile      | M14 M            |
| Diametro max utensile | 40 mm            |
| Peso                  | 2,30 Kg          |

### Informazioni per ordinare

|        |                |
|--------|----------------|
| Codice | <b>TSPD700</b> |
|--------|----------------|

# MICRO CAROTATORE SECCO/UMIDO

## TSPD 1500

La Micro carotatrice TSPD 1500 completa la gamma di micro carotatori TEK SYSTEM, macchina appositamente sviluppata per la foratura a umido e a secco di materiali duri come: pietra naturale, piastrelle, ceramica, porcellana, gres, vetro, calcestruzzo. È ideale per la realizzazione di fori ciechi o passanti per il montaggio di connettori, nonché installazioni su facciata e per la realizzazione di piani di lavoro.

- Dotato di interruttore elettronico con controllo continuo della velocità.
- Approvvigionamento idrico integrato con rubinetto per controllo flusso.
- Utilizzabile su apposito supporto per ottenere la massima precisione.
- Peso ridotto, design ergonomico - facile da maneggiare.
- Dispositivo di centraggio con aspirazione (accessorio).



Il sistema di regolazione di velocità permette di impostare l'esatta velocità di rotazione a seconda del diametro utensile.



Interruttore elettronico anti polvere dotato di soft start e controllo della velocità costante.



Installabile su apposito supporto per le lavorazioni che richiedono il massimo della precisione.



Utile e pratico dispositivo di centratura dotato di raccordo per aspirazione fanghi.

### DOTAZIONE

Valigetta metallica, raccordo acqua, adattatore attacco rapido 1/2" G, istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                                                | Codice  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  Dispositivo Centraggio | TSPDC   |
|  Supporto TSS0100       | TSS0100 |

**FORETTI** Vedi pag. 61

### Caratteristiche tecniche

| Modello               | TSPD 1500        |
|-----------------------|------------------|
| Potenza               | 1500W            |
| Voltaggio             | 220-240V 50-60Hz |
| Giri min a vuoto      | 1800-4400 rpm    |
| Attacco utensile      | M14 M - 1/2" f   |
| Diametro max utensile | 100 mm           |
| Peso                  | 3,30 Kg          |

### Informazioni per ordinare

|        |          |
|--------|----------|
| Codice | TSDP1500 |
|--------|----------|

## CAROTATORE A SECCO TSCD 1500

La nuova gamma di carotatori a secco TEK SYSTEM comprende il modello TSCD 1500, macchina compatta, dotata di potente motore da 1500W e interruttore elettronico. Estremamente versatile, è progettata per operazioni di carotaggio a secco, con diametro massimo 160mm, in materiali come: laterizi, clinker, mattoni silicei o calcarei, pietra naturale, muratura mista. Le sue caratteristiche la rendono idonea per lavori di installazione condizionatori, impianti idraulici ed elettrici.

- Dotato di interruttore elettronico con soft start.
- Frizione meccanica ed elettronica per evitare pericolosi strappi all'operatore.
- Indicatore ottico di sovraccarico per non danneggiare il motore con sforzi inutili ed eccessivi.
- Peso ridotto, design ergonomico - facile da maneggiare.



Cuscinetto reggi albero sovra dimensionato per resistere agli stress maggiori.



Interruttore elettronico anti polvere dotato di soft start e controllo della velocità costante.



Led di indicazione sovraccarico integrato nell'impugnatura posteriore per una maggior visibilità.



Plastiche della impugnatura ad aderenza migliorata, per una presa sempre sicura.



### DOTAZIONE

Valigetta, raccordo M16 M – M18 F, prolunga 200 mm M16 M- M18 F, punta centraggio, impugnatura supplementare, istruzioni.

### ACCESSORI

Vedi pag. 60

**FORETTI** Vedi pag. 62-63

#### Caratteristiche tecniche

| Modello               | TSCD 1500        |
|-----------------------|------------------|
| Potenza               | 1500W            |
| Voltaggio             | 220-240V 50-60Hz |
| Giri min a vuoto      | 0-3700 rpm       |
| Giri min sotto carico | 0-2000 rpm       |
| Attacco utensile      | M18              |
| Diametro max utensile | 160 mm           |
| Peso                  | 3,90 Kg          |

#### Informazioni per ordinare

|        |          |
|--------|----------|
| Codice | TSCD1500 |
|--------|----------|

## CAROTATORE A SECCO TSCD 1700/2

La nuova gamma di carotatori a secco TEK SYSTEM comprende il modello TSCD 1700/2, macchina compatta, dotata di potente motore da 1700W, cambio meccanico a due velocità e interruttore elettronico. Estremamente versatile, è progettata per operazioni di carotaggio a secco, con diametro massimo 180 mm, in materiali come: laterizi, clinker, mattoni siliceo calcarei, pietra naturale, muratura mista, calcestruzzo leggermente armato. Le sue caratteristiche la rendono idonea per lavori di installazione condizionatori, impianti idraulici ed elettrici.

- Dotato di interruttore elettronico con soft start.
- Frizione meccanica ed elettronica per evitare pericolosi strappi all'operatore.
- Cambio meccanico a doppia velocità per avere il regime di rotazione ottimale a seconda del foretto utilizzato.
- Grande resistenza meccanica agli stress a cui è sottoposta.



Robusto cambio meccanico a due velocità.



Cuscinetto reggi albero sovradimensionato per resistere agli stress della foratura.



Interruttore elettronico anti polvere dotato di soft start e controllo della velocità costante.



### DOTAZIONE

Valigetta, raccordo M16 M – M18 F, prolunga 200 mm M16 M- M18 F, punta centraggio, impugnatura supplementare, istruzioni.

### ACCESSORI

Vedi pag. 60

**FORETTI** Vedi pag. 62-63

| Caratteristiche tecniche  |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Modello</b>            | <b>TSCD 1700/2</b> |
| Potenza                   | 1700W              |
| Voltaggio                 | 220-240V 50-60Hz   |
| Giri min a vuoto          | 0-1500 0-3000 rpm  |
| Attacco utensile          | M18                |
| Diametro max utensile     | 180 mm             |
| Peso                      | 3,50 Kg            |
| Informazioni per ordinare |                    |
| Codice                    | <b>TSCD1700</b>    |



## CAROTATORE A SECCO

# TSCD 1800 MICROPERCUSSIONE

Altra importante novità della nuova gamma di carotatori a secco TEK SYSTEM è il modello TSCD 1800 MicropercuSSIONe. Alla qualità costruttiva e alle prestazioni elevate degli altri modelli aggiunge la pratica e utile funzione di micro percussione. Questa funzione velocizza e incrementa la capacità di foratura sui materiali duri come cemento e pietra ma aiuta anche nel caso si debbano praticare fori su materiale tenero come il Gasbeton.

- Dotato di interruttore elettronico con soft start.
- Frizione meccanica ed elettronica per evitare pericolosi strappi all'operatore.
- Pratico sistema di inserimento della micro percussione tramite ghiera
- 41000 micro percussioni al minuto per incrementare le capacità di foratura.



Ghiera per inserimento della micro percussione studiata appositamente per essere azionabile anche con guanti protettivi.



Interruttore elettronico anti polvere dotato di soft start e controllo della velocità costante.



Scatola ingranaggi in alluminio pressofuso, leggera e resistente.



### DOTAZIONE

Valigetta, raccordo M16 M – M18 F, prolunga 200 mm M16 M- M18 F, punta centraggio, impugnatura supplementare, istruzioni.

### ACCESSORI

Vedi pag. 60

**FORETTI** Vedi pag. 62-63

| Caratteristiche tecniche         |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Modello</b>                   | <b>TSCD 1800 Micropercussione</b> |
| Potenza                          | 1800W                             |
| Voltaggio                        | 220-240V 50-60Hz                  |
| Giri min a vuoto                 | 0-3000 rpm                        |
| Micro percussioni                | 41000 Min                         |
| Attacco utensile                 | M18                               |
| Diametro max utensile            | 180 mm                            |
| Peso                             | 5,90 Kg                           |
| <b>Informazioni per ordinare</b> |                                   |
| Codice                           | <b>TSCD1800M</b>                  |



## CAROTATRICE

# TSCD 2200 Micropercussione

La gamma di carotatori TEK SYSTEM si amplia ulteriormente con il nuovo modello TSCD 2200 Microperc. Grazie al sistema di micro percussione permette di effettuare fori anche su calcestruzzo armato senza utilizzare l'acqua e con il sistema di aspirazione polvere integrato garantisce lavori in totale pulizia.

Grazie alle caratteristiche sopra citate, ad un'unica velocità di rotazione, alla elevata potenza di 2200 W e la capacità di foratura di ben 200mm il TSCD 2200 Microperc. risulta essere il carotatore più idoneo in assoluto per il noleggio oltre ad essere idoneo per ogni tipo di applicazione in campo edile.

- Foratura rapida a secco in tutti i materiali, anche i più duri.
- Il controllo elettronico del motore intelligente comprende soft start, gestione del sovraccarico termico, e led di segnalazione in caso di stress eccessivo per la macchina.
- Potente motore da 2200W
- Perfetto per effettuare lavori in ambienti già rifiniti.



Sistema di fissaggio a supporto rapido senza ausilio di chiavi.



Selettore per inserimento o esclusione della funzione di micropercussione



Led di segnalazione motore sotto stress.



Efficace sistema di aspirazione delle polveri in dotazione

### DOTAZIONE

Valigetta plastica, raccordo 1/2" M-M16M, punta di centraggio, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

Vedi pag. 60

**FORETTI** Vedi pag. 62 - 63

### Caratteristiche tecniche

| Modello                       | TSCD 2200 Micropercussione |
|-------------------------------|----------------------------|
| Potenza                       | 2200W                      |
| Voltaggio                     | 240V                       |
| Velocità nominale             | 0-1100 rpm (22000 mp/min)  |
| Diametri foratura su muratura | 202 mm                     |
| Diametri foratura su C/s      | 182 mm                     |
| Attacco utensile              | 1 1/4" M                   |
| Diametro collare              | 60 mm                      |
| Peso                          | 6,5 kg                     |

### Informazioni per ordinare

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| Codice | <b>TSCD2200M</b>                           |
| Codice | <b>TSCD2200MTSSO (macchina + supporto)</b> |

## CAROTATRICE TSCD 2200/3 WD

La nuova carotatrice TSCD 2200 WD è la macchina più versatile del settore, è stata progettata per effettuare lavori di carotaggio sia a umido che a secco, manualmente o sull'apposito supporto. Dotata di nuovo motore da 2200W con gestione elettronica è in grado di effettuare fori fino a 202 mm su muratura e fino a 162 mm su cemento armato. La grande versatilità permette di realizzare fori su mattoni pieni e forati, cls, pietra, asfalto e altri materiali abrasivi.

- Dotata di scatola ingranaggi con lubrificazione a bagno d'olio a tre velocità, con frizione meccanica ed elettronica.
- Il controllo elettronico del motore intelligente comprende soft start, gestione del sovraccarico termico, e led di segnalazione in caso di stress eccessivo per la macchina.
- L'albero porta corone è del tipo "due in uno", offre sia l'attacco 1 1/4" che il 1/2" ed è dotato di un anello anti-grippaggio che agevola lo smontaggio delle corone diamantate.
- Conversione rapida per utilizzo a secco o a umido.



Sistema di fissaggio a supporto rapido senza ausilio di chiavi.



Conversione da uso a umido a secco con raccordo rapido.



Led di segnalazione motore sotto stress.



Doppia bolla per l'esecuzione di fori perfettamente in asse.

### DOTAZIONE

Valigetta plastica, raccordo 1/2" M-M16M, punta di centraggio.

### ACCESSORI

Vedi pag. 60

**FORETTI** Vedi pag. 62 - 63

| Caratteristiche tecniche         |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modello</b>                   | <b>TSCD 2200/3 WD</b>                     |
| Potenza                          | 2200W                                     |
| Voltaggio                        | 240V                                      |
| Velocità nominale                | 0-510/0-1150/0-2500                       |
| Diametri foratura su muratura    | 202 mm                                    |
| Diametri foratura su CIs         | 162 mm                                    |
| Attacco utensile                 | 1/2" F - 1 1/4" M                         |
| Diametro collare                 | 60 mm                                     |
| Peso                             | 6,5 kg                                    |
| <b>Informazioni per ordinare</b> |                                           |
| Codice                           | <b>TSCD2200 (solo macchina)</b>           |
| Codice                           | <b>TSCD2200TSSO (macchina + supporto)</b> |

# CAROTATRICE TSCD 2500 EASY

La TSCD 2500 EASY è una unità di carotaggio compatta, estremamente semplice da utilizzare ma altrettanto efficace. Dotata di un potente motore da 2500W, installato su un supporto di dimensioni volutamente compatte, può essere utilizzata in spazi angusti con estrema agevolezza. Il basamento è stato dimensionato in modo da poter essere posizionato anche sulla pedata di un gradino per l'installazione di corrimano. È idonea per la foratura ad umido di materiali duri come: marmo, granito, cemento, cemento armato, pietra, asfalto ecc.

- Dotata di interruttore con dispositivo salvavita.
- Frizione meccanica di sicurezza.
- Cambio ad una velocità con lubrificazione a bagno d'olio.
- Albero porta utensili con doppia filettatura 1/2" interno 1" 1/4 esterno.
- Peso estremamente contenuto.
- Sistema approvvigionamento idrico integrato.



Rubinetto per approvvigionamento idrico integrato nel corpo macchina.



Pratica maniglia di sollevamento installata sul supporto.



Interruttore elettronico con arresto per sovraccarico e dispositivo salva vita integrato.



Albero porta utensili con doppia filettatura per poter utilizzare direttamente foretti con attacco 1/2" e 1"-1/4.



## DOTAZIONE

Scatola cartone, kit fissaggio meccanico, istruzioni.

## ACCESSORI

Vedi pag. 60

**FORETTI** Vedi pag. 63 - 64

### Caratteristiche tecniche

| Modello               | TSCD 2500 Easy   |
|-----------------------|------------------|
| Potenza               | 2500W            |
| Voltaggio             | 220-240V 50-60Hz |
| Giri min a vuoto      | 680 rpm          |
| Attacco utensile      | 1/2"F - 1 1/4"M  |
| Diametro max utensile | 200 mm           |
| Peso                  | 15,50 Kg         |

### Informazioni per ordinare

|        |           |
|--------|-----------|
| Codice | TSCD2500E |
|--------|-----------|

## CAROTATRICE TSCD 3000/3

La carotatrice TSCD 3000/3 nasce per soddisfare le esigenze più gravose in cantiere, grazie al potente motore da 3000W e alla elettronica applicata, può effettuare fori fino a 350 mm di diametro con estrema facilità ed effettuare carotaggi continui fino 10 mt di profondità.

- Dotata di scatola ingranaggi con lubrificazione a bagno d'olio a tre velocità, con frizione meccanica ed elettronica.
- Il controllo elettronico del motore intelligente comprende soft start, gestione del sovraccarico termico, e led di segnalazione in caso di stress eccessivo per la macchina.
- Completa di un resistente supporto inclinabile a 45° per effettuare fori con estrema precisione e in totale sicurezza.



Ingranaggeria a bagno d'olio per una lubrificazione ottimale.



Indicatore digitale di consumo spazzole e relativa vita residua.



Guarnizione proteggi albero sostituibile dall'esterno.



### DOTAZIONE

Kit acqua, interruttore PRCD, libretto istruzioni.

### ACCESSORI

Vedi pag. 60

**FORETTI** Vedi pag. 63 - 64

### Caratteristiche tecniche

| Modello               | TSCD 3000/3         |
|-----------------------|---------------------|
| Potenza               | 3000 W              |
| Voltaggio             | 220-240 V~ 50-60 HZ |
| Giri sotto carico     | 230/500/1030        |
| Diametro Max Foratura | 350 mm              |
| Attacco utensile      | 1-1/4"              |
| Dimensioni            | 550x155x210 mm      |
| Peso                  | 12,5 Kg             |

### Informazioni per ordinare

Codice **TSCD3000 (solo motore)**

Codice **TSCD3000TSS0350 (motore+supporto )**





## CAROTATRICE TSCD 3300/3

Con il modello TSCD 3000/3 si completa la gamma di carotatrici super professionali di Tek System. La sua progettazione la rende idonea per utilizzo continuo ed estremamente gravoso. Il potentissimo motore da 3300W, unitamente al cambio meccanico a tre marce con lubrificazione forzata ad olio permettono di effettuare fori fino a 450 mm con estrema velocità e facilità.

- Dotata di robustissima scatola ingranaggi con tre velocità a bagno d'olio.
- Potente motore 3300W con soft start, protezione da sovraccarico e protezione termica.
- Carcassa motore in alluminio per ottimizzare il raffreddamento



Interruttore con protezione acqua/polvere.



La lubrificazione forzata garantisce un funzionamento ottimale con qualsiasi inclinazione.



Inarrestabile motore da 3300W con protezione elettronica, soft start e interruzione della corrente in caso di sovraccarico.



### DOTAZIONE

Kit acqua, interruttore PRCD, libretto istruzioni.

### ACCESSORI

Vedi pag. 60

**FORETTI** Vedi pag. 63 - 64

#### Caratteristiche tecniche

| Modello                       | TSCD 3300/3        |
|-------------------------------|--------------------|
| Potenza                       | 3300W              |
| Voltaggio                     | 220-240V~ 50-60Hz  |
| Giri sotto carico             | 180/400/780        |
| Diametro max foratura         | Ø 450 mm           |
| Attacco utensile              | 1-1/4"             |
| Soft Start e Protez. Sovracc. | Si                 |
| Dimensioni                    | 550 x 155 x 210 mm |
| Peso                          | 15,3 Kg            |

#### Informazioni per ordinare

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| Codice | <b>TSCD3300</b> (solo motore)              |
| Codice | <b>TSCD3300TSS0450</b> (motore + supporto) |

## SUPPORTO CAROTATRICE **TSSO 200 STEP**

Il TSSO 200 SSB è un supporto per carotatrici estremamente compatto e leggero, grazie alla sua struttura completamente in alluminio può essere agevolmente fissato anche su pareti in mattone forato. Sviluppato appositamente per lavorazioni in spazi ristretti anche al basamento dalle dimensioni volutamente contenute, si abbina perfettamente con le nostre carotatrici TSCD 1700/2 - TSCD 1800 M - TSCD 2200/3 WD.

- Fissaggio macchina a collare per diametri da 53 a 60 mm.
- Facile regolazione della profondità di perforazione grazie alla scala graduata sulla colonna.
- Completamente in alluminio, leggero e resistente.
- Guide/cuscinetto scorrevoli, resistenti e registrabili.
- Dotato di doppia bolla, toroidale e sferica per posizionamenti perfetti.



Integrabile di Piastra di fissaggio con sistema "Sottovuoto", da utilizzare unitamente.



Le bolle sferica e toroidale permettono un posizionamento ottimale del supporto.



Basamento compatto per agevolare il posizionamento in spazi ridotti.



### DOTAZIONE

Scatola cartone, chiavi di servizio.

### ACCESSORI

Vedi pag. 60

#### Caratteristiche tecniche

| Modello                         | <b>TSSO 200 STEP</b> |
|---------------------------------|----------------------|
| Diametro collare                | 53-60mm              |
| Diametro max foratura cls       | 150 mm               |
| Diametro max foratura laterizio | 250 mm               |
| Lunghezza colonna               | 850 mm               |
| Corsa utile                     | 700 mm               |
| Peso                            | 7,8 Kg               |

#### Informazioni per ordinare

|        |                  |
|--------|------------------|
| Codice | <b>TSS0200ST</b> |
|--------|------------------|



## SUPPORTO CAROTAGGIO TSSO 200

Il supporto per Carotatrici TSSO 200 è progettato per una capacità di foratura massima di 202 mm, è inclinabile fino a 45° ed è dotato di colonna e basamento in alluminio per un maggior contenimento del peso. È perfetto per essere abbinato alla nostra carotatrice TSCD 2200/3 WD con fissaggio tramite flangia e per tutte le carotatrici della concorrenza in quanto è integrabile di "kit per fissaggio a collare".

- Robusto e leggero, può sostenere carotaggi fino a 202 mm.
- Inclinabile fino a 45°, mantiene la stessa resistenza agli sforzi torsionali.
- Cremagliera con dentatura ad alta resistenza.
- Integrabile di accessori come piastra per sottovuoto e coppa raccolta fanghi.



Piastra di fissaggio con sistema "Sottovuoto", da utilizzare unitamente la pompa TSVP 1 (accessorio).



Collare diametro 60 mm (accessorio).



Dispositivo di centraggio, per un posizionamento ottimale del supporto, prima dell'installazione della corona diamantata.



Integrabile di cappa aspirazione fanghi per effettuare lavori in ambienti rifiniti.



### DOTAZIONE

Scatola cartone, chiavi di servizio.

### ACCESSORI

Vedi pag. 60

#### Caratteristiche tecniche

| Modello               | TSSO 200 |
|-----------------------|----------|
| Diametro collare      | 60 mm    |
| Diametro max foratura | 202 mm   |
| Lunghezza colonna     | 995 mm   |
| Corsa utile           | 700 mm   |
| Peso                  | 13,5 Kg  |

#### Informazioni per ordinare

|        |         |
|--------|---------|
| Codice | TSS0200 |
|--------|---------|

## SUPPORTO CAROTATRICE TSSO 350

Il supporto per carotatrice TSSO350 è progettato per una capacità massima di foratura di Ø352, anche quando viene utilizzato con inclinazione massima di 45°. Completamente in alluminio, garantisce una resistenza agli sforzi torsionali superiore alla media, pur mantenendo un peso complessivamente ridotto.

È dotato di guida a sfere di precisione con possibilità di registrazione, per ottenere lavorazioni precise anche quando si effettuano carotaggi di grande diametro. Il motore può essere installato rapidamente grazie all'apposita piastra a coda di rondine, senza l'ausilio di nessuna chiave ma utilizzando la leva di avanzamento.

- Idoneo per carotatrici con capacità di foratura fino a 350 mm.
- Inclinalabile fino a 45° senza l'ausilio di chiavi.
- Dotato di serie di kit ruote per agevolare le operazioni di spostamento.
- Integrabile di accessori come piastra per sottovuoto e coppa raccolta fanghi.
- Guide/cuscinetto scorrevoli, resistenti e registrabili.
- Dotato di doppia bolla, toroidale e sferica per posizionamenti perfetti.



Slitta di scorrimento dotata di quattro sfere che garantiscono estrema resistenza e precisione nelle fasi di carotaggio.



Piastra di fissaggio con sistema "Sottovuoto", da utilizzare unitamente la pompa TSVP 1 (accessorio).



Dispositivo di centraggio, per un posizionamento ottimale del supporto, prima dell'installazione della corona diamantata.



Integrabile di cappa aspirazione fanghi per effettuare lavori in ambienti rifiniti.



### DOTAZIONE

Scatola cartone, chiavi di servizio, kit ruote.

### ACCESSORI

Vedi pag. 60

#### Caratteristiche tecniche

| Modello               | TSSO 350   |
|-----------------------|------------|
| Diametro max foratura | 352 mm     |
| Inclinabile           | fino a 45° |
| lunghezza colonna     | 950 mm     |
| Corsa utile           | 620 mm     |
| Peso                  | 21,5 kg    |

#### Informazioni per ordinare

|        |         |
|--------|---------|
| Codice | TSSO350 |
|--------|---------|

## SUPPORTO CAROTATRICE TSSO 450

Il supporto per carotatrice TSSO 450 è progettato per una capacità massima di foratura di Ø452, anche quando viene utilizzato con inclinazione massima di 45°. La sua struttura in acciaio e alluminio garantisce una resistenza agli sforzi torsionali superiore alla media, pur mantenendo un peso complessivamente ridotto. È dotato di sistema di scorrimento su 8 rulli in acciaio, per ottenere lavorazioni precise anche quando si effettuano carotaggi di grande diametro. Il motore può essere installato rapidamente grazie all'apposita piastra a coda di rondine, senza l'ausilio di nessuna chiave ma utilizzando la leva di avanzamento.

- Idoneo per carotatrici con capacità di foratura fino a 450 mm.
- Inclinalabile fino a 45° senza l'ausilio di chiavi.
- Dotato di serie di kit ruote per agevolare le operazioni di spostamento.
- Integrabile di accessori come piastra per sottovuoto e coppa raccolta fanghi.



Slitta di scorrimento dotata di quattro sfere che garantiscono estrema resistenza e precisione nelle fasi di carotaggio.



Piastra di fissaggio con sistema "Sottovuoto", da utilizzare unitamente la pompa TSVP 1 (accessorio).



Dispositivo di centraggio, per un posizionamento ottimale del supporto, prima dell'installazione della corona diamantata.



Integrabile di cappa aspirazione fanghi per effettuare lavori in ambienti rifiniti.



### DOTAZIONE

Scatola cartone, chiavi di servizio.

### ACCESSORI

Vedi pag. 60

#### Caratteristiche tecniche

| Modello               | TSSO 450   |
|-----------------------|------------|
| Diametro max foratura | 452 mm     |
| Inclinabile           | fino a 45° |
| Lunghezza colonna     | 960 mm     |
| Corsa utile           | 600 mm     |
| Peso                  | 26,5 Kg    |

#### Informazioni per ordinare

|        |         |
|--------|---------|
| Codice | TSSO450 |
|--------|---------|



## ACCESSORI CAROTATRICI

| Tipo                                                      | TSCD1500 | TSCD1700/2 | TSCD1800 | TSCD2200/3 | TSCD2500<br>EASY | TSCD3000/3 | TSCD3300/3 | Codice     |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| Adattatore M16M-M18F                                      | ■        | ■          | ■        |            |                  |            |            | R1001618   |
| Adattatore M16M-1/2"M                                     |          |            |          | ■          |                  |            |            | R100161/2  |
| Adattatore Quick Lock<br>M16M-M18F                        | ■        | ■          | ■        |            |                  |            |            | TSAQK1618  |
| Adattatore Quick Lock<br>M16M-1/2"M                       |          |            |          | ■          |                  |            |            | TSAQK161/2 |
| Punta Centraggio sds 8/210<br>corone M16 h 150 mm         | ■        | ■          | ■        | ■          |                  |            |            | 55080210   |
| Punta Centraggio sds 10/310<br>corone 1" 1/4 h 300 mm     | ■        | ■          | ■        | ■          |                  |            |            | 55100310   |
| Punta Centraggio a pistone<br>corone 1" 1/4 h 300 mm      | ■        | ■          | ■        | ■          |                  |            |            | TS300PIST  |
| Testa aspirante 1" 1/4 M-M18F                             | ■        | ■          | ■        |            |                  |            |            | 35230000   |
| Prolunga 200 mm<br>M16M-M18F                              | ■        | ■          | ■        |            |                  |            |            | P2001618   |
| Prolunga 380 mm<br>M16M-M18F                              | ■        | ■          | ■        |            |                  |            |            | P3801618   |
| Prolunga 200 mm<br>M16M-1/2"M                             |          |            |          | ■          |                  |            |            | P200161/2  |
| Prolunga 380 mm<br>M16M-1/2"M                             |          |            |          | ■          |                  |            |            | P380161/2  |
| Prolunga cava 200 mm<br>1"-1/4M 1"-1/4F                   | ■        | ■          | ■        | ■          | ■                | ■          | ■          | PC2001/4   |
| Prolunga cava 300 mm<br>1"-1/4M 1"-1/4F                   | ■        | ■          | ■        | ■          | ■                | ■          | ■          | PC3001/4   |
| Prolunga cava 400 mm<br>1"-1/4M 1"-1/4F                   | ■        | ■          | ■        | ■          | ■                | ■          | ■          | PC4001/4   |
| Prolunga cava 500 mm<br>1"-1/4M 1"-1/4F                   | ■        | ■          | ■        | ■          | ■                | ■          | ■          | PC5001/4   |
| Kit per fissaggio meccanico<br>(barra+dado)               |          |            |          | ■          | ■                | ■          | ■          | TSKITFIXT  |
| Tasselli a cono interno<br>m 12 Ø 15 mm (50pz)            |          |            |          | ■          | ■                | ■          | ■          | 7 02912    |
| Kit per fissaggio sottovuoto<br>supporti                  |          |            |          | ■          | ■                | ■          | ■          | KITVAK200  |
| Pompa per sottovuoto TSVP 1                               |          |            |          | ■          | ■                | ■          | ■          | TSVP1      |
| Kit aspirazione fanghi<br>Ø 162 mm (si fissa al supporto) |          |            |          |            | ■                |            |            | 3587S000   |
| Kit aspirazione fanghi<br>Ø 202 mm (si fissa al supporto) |          |            |          | ■          |                  |            |            | KITASP     |
| Kit aspirazione fanghi<br>Ø 352 mm (si fissa al supporto) |          |            |          |            |                  | ■          | ■          | 35873000   |
| Guarnizione ricambio aspirazione<br>fanghi Ø 162 mm       |          |            |          |            | ■                |            |            | 3586A000   |
| Guarnizione ricambio aspirazione<br>fanghi Ø 202 mm       |          |            |          | ■          |                  |            |            | 3586K000   |
| Guarnizione ricambio aspirazione<br>fanghi Ø 352 mm       |          |            |          |            |                  | ■          | ■          | 3586L000   |
| Adattatore a collare Ø 60 mm                              |          |            |          | ■          |                  |            |            | 35829000   |
| Kit ruote supporto                                        |          |            |          | ■          |                  |            |            | 3582B000   |



## FORETTI GALVANIZZATI TSG M14

| Descrizione                               | Mat. lavorabile                     | Diametro | Attacco | Codice    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|-----------|
| <b>Foretto diamantato 5 mm per gres</b>   | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø5       | M14     | CF004005  |
| <b>Foretto diamantato 6 mm per gres</b>   | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø6       | M14     | CF004006  |
| <b>Foretto diamantato 8 mm per gres</b>   | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø8       | M14     | CF004008  |
| <b>Foretto diamantato 10 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø10      | M14     | CF004010  |
| <b>Foretto diamantato 12 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø12      | M14     | CF004012  |
| <b>Foretto diamantato 14 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø14      | M14     | CF004014  |
| <b>Foretto diamantato 18 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø18      | M14     | CF004018  |
| <b>Foretto diamantato 20 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø20      | M14     | CF004020  |
| <b>Foretto diamantato 25 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø25      | M14     | CF004025  |
| <b>Foretto diamantato 30 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø30      | M14     | CF004030  |
| <b>Foretto diamantato 35 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø35      | M14     | CF004035  |
| <b>Foretto diamantato 40 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø40      | M14     | CF004040  |
| <b>Foretto diamantato 45 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø45      | M14     | CF004045  |
| <b>Foretto diamantato 50 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø50      | M14     | CF004050  |
| <b>Foretto diamantato 55 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø55      | M14     | CF004055  |
| <b>Foretto diamantato 60 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø60      | M14     | CF004060  |
| <b>Foretto diamantato 65 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø65      | M14     | CF004065  |
| <b>Foretto diamantato 70 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø70      | M14     | CF004070  |
| <b>Foretto diamantato 75 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø75      | M14     | CF004075  |
| <b>Foretto diamantato 80 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø80      | M14     | CF004080  |
| <b>Foretto diamantato 90 mm per gres</b>  | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.. | Ø90      | M14     | CF004090  |
| <b>Foretto diamantato 100 mm per gres</b> | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø100     | M14     | CF0040100 |
| <b>Foretto diamantato 110 mm per gres</b> | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø110     | M14     | CF0040110 |
| <b>Foretto diamantato 120 mm per gres</b> | Gres, ceramica, marmo, vetro, ecc.  | Ø120     | M14     | CF0040120 |

## CORONE DIAMANTATE A SECCO TSS M16 L150

| Descrizione              | Mat. lavorabile                               | Diametro | Lungh. Utile | Attacco | Codice |
|--------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------|
| <b>TSS M16 - 32x150</b>  | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 32 mm    | 150 mm       | M16     | TSS32  |
| <b>TSS M16 - 42x150</b>  | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 42 mm    | 150 mm       | M16     | TSS37  |
| <b>TSS M16 - 52x150</b>  | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 42 mm    | 150 mm       | M16     | TSS42  |
| <b>TSS M16 - 62x150</b>  | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 52 mm    | 150 mm       | M16     | TSS52  |
| <b>TSS M16 - 68x150</b>  | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 57 mm    | 150 mm       | M16     | TSS57  |
| <b>TSS M16 - 72x150</b>  | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 62 mm    | 150 mm       | M16     | TSS62  |
| <b>TSS M16 - 82x150</b>  | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 67 mm    | 150 mm       | M16     | TSS68  |
| <b>TSS M16 - 92x150</b>  | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 72 mm    | 150 mm       | M16     | TSS72  |
| <b>TSS M16 - 102x150</b> | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 82 mm    | 150 mm       | M16     | TSS82  |
| <b>TSS M16 - 112x150</b> | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 92 mm    | 150 mm       | M16     | TSS92  |
| <b>TSS M16 - 122x150</b> | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 102 mm   | 150 mm       | M16     | TSS102 |
| <b>TSS M16 - 127x150</b> | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 107 mm   | 150 mm       | M16     | TSS107 |
| <b>TSS M16 - 132x150</b> | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 112 mm   | 150 mm       | M16     | TSS112 |
| <b>TSS M16 - 142x150</b> | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 122 mm   | 150 mm       | M16     | TSS122 |
| <b>TSS M16 - 152x150</b> | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 127 mm   | 150 mm       | M16     | TSS127 |
| <b>TSS M16 - 162x150</b> | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 132 mm   | 150 mm       | M16     | TSS132 |
| <b>TSS M16 - 182x150</b> | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 142 mm   | 150 mm       | M16     | TSS142 |
| <b>TSS M16 - 202x150</b> | Mattone forato, mattone pieno, muratura mista | 152 mm   | 150 mm       | M16     | TSS152 |





## CORONE DIAMANTATE A SECCO-UMIDO TSSU 1-1/4" |

| Descrizione                  | Mat. lavorabile                        | Diametro | Lungh. Utile | Attacco | Codice         |
|------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------|---------|----------------|
| <b>TSSU 1-1/4" - 32x320</b>  | Muratura mista cemento, cemento armato | 32 mm    | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU32</b>  |
| <b>TSSU 1-1/4" - 37x320</b>  | Muratura mista cemento, cemento armato | 37 mm    | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU37</b>  |
| <b>TSSU 1-1/4" - 42x320</b>  | Muratura mista cemento, cemento armato | 42 mm    | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU42</b>  |
| <b>TSSU 1-1/4" - 52x320</b>  | Muratura mista cemento, cemento armato | 52 mm    | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU52</b>  |
| <b>TSSU 1-1/4" - 57x320</b>  | Muratura mista cemento, cemento armato | 57 mm    | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU57</b>  |
| <b>TSSU 1-1/4" - 62x320</b>  | Muratura mista cemento, cemento armato | 62 mm    | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU62</b>  |
| <b>TSSU 1-1/4" - 68x320</b>  | Muratura mista cemento, cemento armato | 68 mm    | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU68</b>  |
| <b>TSSU 1-1/4" - 72x320</b>  | Muratura mista cemento, cemento armato | 72 mm    | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU72</b>  |
| <b>TSSU 1-1/4" - 82x320</b>  | Muratura mista cemento, cemento armato | 82 mm    | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU82</b>  |
| <b>TSSU 1-1/4" - 92x320</b>  | Muratura mista cemento, cemento armato | 92 mm    | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU92</b>  |
| <b>TSSU 1-1/4" - 102x320</b> | Muratura mista cemento, cemento armato | 102 mm   | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU102</b> |
| <b>TSSU 1-1/4" - 107x320</b> | Muratura mista cemento, cemento armato | 107 mm   | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU107</b> |
| <b>TSSU 1-1/4" - 112x320</b> | Muratura mista cemento, cemento armato | 112 mm   | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU112</b> |
| <b>TSSU 1-1/4" - 122x320</b> | Muratura mista cemento, cemento armato | 122 mm   | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU122</b> |
| <b>TSSU 1-1/4" - 127x320</b> | Muratura mista cemento, cemento armato | 127 mm   | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU127</b> |
| <b>TSSU 1-1/4" - 132x320</b> | Muratura mista cemento, cemento armato | 132 mm   | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU132</b> |
| <b>TSSU 1-1/4" - 142x320</b> | Muratura mista cemento, cemento armato | 142 mm   | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU142</b> |
| <b>TSSU 1-1/4" - 152x320</b> | Muratura mista cemento, cemento armato | 152 mm   | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU152</b> |
| <b>TSSU 1-1/4" - 162x320</b> | Muratura mista cemento, cemento armato | 162 mm   | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU162</b> |
| <b>TSSU 1-1/4" - 182x320</b> | Muratura mista cemento, cemento armato | 182 mm   | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU182</b> |
| <b>TSSU 1-1/4" - 202x320</b> | Muratura mista cemento, cemento armato | 202 mm   | 320 mm       | 1-1/4"  | <b>TSSU202</b> |



## CORONE DIAMANTATE A UMIDO TSU 1-1/4" L450

| Descrizione          | Mat. Lavorabile                         | Diametro | Lungh. Utile | Attacco  | Codice |
|----------------------|-----------------------------------------|----------|--------------|----------|--------|
| TSU 1-1/4" - 32x450  | Muratura mista, cemento, cemento armato | 32       | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU32  |
| TSU 1-1/4" - 42x450  | Muratura mista, cemento, cemento armato | 42       | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU42  |
| TSU 1-1/4" - 47x450  | Muratura mista, cemento, cemento armato | 47       | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU47  |
| TSU 1-1/4" - 52x450  | Muratura mista, cemento, cemento armato | 52       | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU52  |
| TSU 1-1/4" - 57x450  | Muratura mista, cemento, cemento armato | 57       | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU57  |
| TSU 1-1/4" - 62x450  | Muratura mista, cemento, cemento armato | 62       | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU62  |
| TSU 1-1/4" - 66x450  | Muratura mista, cemento, cemento armato | 66       | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU66  |
| TSU 1-1/4" - 72x450  | Muratura mista, cemento, cemento armato | 72       | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU72  |
| TSU 1-1/4" - 77x450  | Muratura mista, cemento, cemento armato | 77       | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU77  |
| TSU 1-1/4" - 82x450  | Muratura mista, cemento, cemento armato | 82       | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU82  |
| TSU 1-1/4" - 87x450  | Muratura mista, cemento, cemento armato | 87       | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU87  |
| TSU 1-1/4" - 92x450  | Muratura mista, cemento, cemento armato | 92       | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU92  |
| TSU 1-1/4" - 102x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 102      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU102 |
| TSU 1-1/4" - 107x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 107      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU107 |
| TSU 1-1/4" - 112x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 112      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU112 |
| TSU 1-1/4" - 122x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 122      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU122 |
| TSU 1-1/4" - 127x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 127      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU127 |
| TSU 1-1/4" - 132x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 132      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU132 |
| TSU 1-1/4" - 142x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 142      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU142 |
| TSU 1-1/4" - 152x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 152      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU152 |
| TSU 1-1/4" - 158x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 158      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU158 |
| TSU 1-1/4" - 162x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 162      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU162 |
| TSU 1-1/4" - 172x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 172      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU172 |
| TSU 1-1/4" - 182x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 182      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU182 |
| TSU 1-1/4" - 192x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 192      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU192 |
| TSU 1-1/4" - 202x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 202      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU202 |
| TSU 1-1/4" - 212x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 212      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU212 |
| TSU 1-1/4" - 225x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 225      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU225 |
| TSU 1-1/4" - 250x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 250      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU250 |
| TSU 1-1/4" - 300x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 300      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU300 |
| TSU 1-1/4" - 350x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 350      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU350 |
| TSU 1-1/4" - 400x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 400      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU400 |
| TSU 1-1/4" - 450x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 450      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU450 |
| TSU 1-1/4" - 500x450 | Muratura mista, cemento, cemento armato | 500      | 450 mm       | 1 - 1/4" | TSU500 |








## TAGLIA PIASTRELLE TSTC 125

La TSTC 125 è l'attrezzo indispensabile per gli specialisti del settore finitura, unisce compattezza e peso ridottissimo a prestazioni elevatissime. Integrabile di svariati e utili accessori, risulta idonea per tutte le operazioni di taglio per i materiali da posa: piastrelle, ceramica, materiali lapidei da copertura, ecc. Con l'apposito disco permette la rimozione di fughe ammalorate tra mattoni e piastrelle.

- Compatto e potente motore da 1250 W.
- Regolazione dell'angolo di taglio da 0° a 45°.
- Kit di approvvigionamento idrico integrato e dotato di regolatore di flusso.
- Profondità di tagli regolabile fino a 36 mm senza l'ausilio di chiavi.
- Integrabile di binari guida e banco da taglio.



Possibilità di effettuare tagli da 0 a 45°.



Pratico binario guida per tagli precisi e senza sbavature.



Perfetta per il ripristino delle fughe delle piastrelle.



Semplice e preciso sistema di regolazione della profondità di taglio.

### DOTAZIONE

Fornito in una valigia con 1 disco diam. 125 mm chiavi di servizio, istruzioni.

### ACCESSORI

|                                | Mat. lavorabile          | Codice    |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| Disco diamantato TSGK 125 mm   | Gres klinker ceramica    | TSGK125   |
| Disco diamantato TSGP 125 mm   | Cemento, granito, pietra | TSGP125   |
| Disco diamantato TSGF 7x125 mm | Rimozione fughe          | TSGF125   |
| Guida scorrevole 750 mm        | -                        | TSGC0750  |
| Guida scorrevole 1500 mm       | -                        | TSGC01500 |
| Rotaia per binario guida       | -                        | TSROTAIA  |

### Caratteristiche tecniche

| Modello                     | TSTC 125       |
|-----------------------------|----------------|
| Alimentazione in ingresso   | 1250 W         |
| Tensione nominale           | 230 V ~        |
| Velocità a vuoto            | 12000 giri/min |
| Diametro max disco          | 125 mm         |
| Attacco del mandrino        | Ø 22,2 mm      |
| Max. profondità di taglio   | 36 mm          |
| Max. inclinazione di taglio | 45°            |
| Peso                        | 2,9 kg         |

### Informazioni per ordinare

|        |         |
|--------|---------|
| Codice | TSTC125 |
|--------|---------|

## SCANALATORE TSW 150

Lo scanalatore TSW 150 nasce per risolvere tutte le esigenze degli specialisti del settore elettrico e idraulico. Permette la realizzazione di tagli in svariati materiali come: cemento, cemento armato, pietra, mattone pieno, mattone forato, tufo, gasbeton, legno mattone ecc. Monta dischi diamantati da 150 mm che gli consentono di realizzare tracce fino a 45 mm di profondità e 46 mm di larghezza. Può inoltre montare fino a 3 o 4 dischi contemporaneamente per l'esecuzione di tracce già pulite in alternativa agli scanalatori a frese che hanno profondità di taglio molto limitate.

- Potente motore da 2300 W.
- Dotato di elettronica, soft start, interruzione termica e per sovraccarico e indicatore ottico di sovraccarico.
- Impugnature ergonomiche per una presa salda e non affaticante.
- Bloccaggio del tubo di aspirazione con perno, evita lo sfilamento accidentale del tubo durante il lavoro.
- Profondità di fresatura regolabile senza bisogno di attrezzi.



Possibilità di montare 3 o 4 dischi diamantati contemporaneamente con l'apposito kit.



Carrello retrattile per eliminare la fuoriuscita della polvere e proteggere l'operatore dalla proiezione di detriti.



Pratico e intuitivo sistema di regolazione della profondità di traccia.



Impugnatura salda e sicura riduce il rischio e l'affaticamento dell'operatore.



### DOTAZIONE

Fornito in una valigia con 2 dischi diam. 150 mm chiavi di servizio, istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione                        | Mat. lavorabile                  | Codice  |
|------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Disco diam. TSD 150 mm             | Cemento, laterizi                | TSD150C |
| Kit distanziali montaggio 3 dischi | Laterizi, tufo<br>Gasbeton, cls  | TSKIT3D |
| Kit distanziali montaggio 4 dischi | Laterizi, tufo,<br>Gasbeton, cls | TSKIT4D |

### Caratteristiche tecniche

| Modello                   | TSW 150       |
|---------------------------|---------------|
| Alimentazione in ingresso | 2300 W        |
| Tensione nominale         | 230 V ~       |
| Velocità nominale         | 2200 giri/min |
| Velocità a vuoto          | 3100 giri/min |
| Diametro del disco        | 150 mm        |
| Attacco del mandrino      | Ø 22,2 mm     |
| Max. profondità di taglio | 45 mm         |
| Max. larghezza di taglio  | 46 mm         |
| Peso                      | 6,1 kg        |

### Informazioni per ordinare

|        |        |
|--------|--------|
| Codice | TSW150 |
|--------|--------|



# SCANALATORE TSW 180

Lo scanalatore TSW 180 nasce per risolvere tutte le esigenze degli specialisti del settore elettrico e idraulico. Permette la realizzazione di tagli in svariati materiali come: cemento, cemento armato, pietra, mattone pieno, mattone forato, tufo, gasbeton, legno mattone ecc. Monta dischi diamantati da 180 mm che gli consentono di realizzare tracce fino a 60 mm di profondità e 60 mm di larghezza. Può inoltre montare fino a 3 o 4 dischi contemporaneamente per l'esecuzione di tracce già pulite in alternativa agli scanalatori a frese che hanno profondità di taglio molto limitate.

- Potente motore da 2300 W.
- Dotato di elettronica, soft start, interruzione termica e per sovraccarico e indicatore ottico di sovraccarico.
- Impugnature ergonomiche per una presa salda e non affaticante.
- Bloccaggio del tubo di aspirazione con perno, evita lo sfilamento accidentale del tubo durante il lavoro.
- Profondità di fresatura regolabile senza bisogno di attrezzi.



Possibilità di montare 3 o 4 dischi diamantati contemporaneamente con l'apposito kit, (accessorio)



Carrello retrattile per eliminare la fuoriuscita della polvere e proteggere l'operatore dalla proiezione di detriti.



Pratico e intuitivo sistema di regolazione della profondità di traccia.



Impugnatura salda e sicura riduce il rischio e l'affaticamento dell'operatore.



## DOTAZIONE

Fornito in una valigia con 2 dischi diam. 180 mm chiavi di servizio, istruzioni.

## ACCESSORI

| Descrizione                        | Mat. lavorabile                  | Codice  |
|------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Disco diam. TSD 180 mm             | Cemento, laterizi                | TSD180C |
| Kit distanziali montaggio 3 dischi | Laterizi, tufo<br>Gasbeton, cls  | TSKIT3D |
| Kit distanziali montaggio 4 dischi | Laterizi, tufo,<br>Gasbeton, cls | TSKIT4D |

## Caratteristiche tecniche

| Modello                   | TSW 180       |
|---------------------------|---------------|
| Alimentazione in ingresso | 2300 W        |
| Tensione nominale         | 230 V ~       |
| Velocità nominale         | 2200 giri/min |
| Velocità a vuoto          | 3100 giri/min |
| Diametro del disco        | 180 mm        |
| Attacco del mandrino      | Ø 22,2 mm     |
| Max. profondità di taglio | 60 mm         |
| Max. larghezza di taglio  | 60 mm         |
| Peso                      | 7,5 kg        |

## Informazioni per ordinare

|        |        |
|--------|--------|
| Codice | TSW180 |
|--------|--------|

## TRONCATRICE ELETTRICA TSW 400

La nuovissima troncatrice elettrica TSW 400 dotata di un potente motore elettrico da 2850W e di disco da 405 mm di diametro risulta essere una delle macchine più performanti dal settore.

Essenziale per gli usi più gravosi di cantiere è perfetta per realizzare: tagli nel calcestruzzo, mattoni e pietra naturale, taglio di pareti per installazioni, taglio di giunti di dilatazione, ingegneria civile ecc.

- Potente motore da 2850 W.
- Dotato di elettronica, soft start, interruzione termica e per sovraccarico e indicatore ottico di sovraccarico.
- Ingranaggeria in bagno d'olio per una lubrificazione ottimale in qualsiasi inclinazione.
- Spazzole di carbone ad arresto automatico per la protezione del motore.
- Limitatore regolabile della profondità di taglio senza attrezzi ad es. per il taglio del massetto.
- Adattatore disco da taglio diamantato per lavorare vicino ai bordi (accessorio).
- Taglio di pareti preciso utilizzando il binario guida (accessorio).



Kit regolazione profondità per avere una esatta regolazione del taglio.



Pratico ed efficace sistema di aggancio al binario guida.



Kit binari guida, componibile per ottenere la lunghezza desiderata.



Raccordo acqua integrato, abbate le polveri e raffredda il diamante, per tagli sempre ottimali.

### DOTAZIONE

Protezione polvere, disco da taglio TSD405C, chiavi servizio, istruzioni.

### ACCESSORI

|                                                         | Mat. lavorabile                                       | Codice   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Disco diamantato TSD405A                                | Materiali abrasivi (asfalto, porfido, gasbeton, tufo) | TSD405A  |
| Disco diamantato TSD405C                                | Materiali duri (cls, pietra)                          | TSD405C  |
| Disco diamantato TSD405M                                | Combinato (cls, asfalto)                              | TSD405M  |
| Kit regolazione prof. taglio                            | -                                                     | 3744U000 |
| Kit taglio filo muro                                    | -                                                     | 3744W000 |
| Kit binari guida tot 200 cm (2x binari guida da 100 cm) | -                                                     | 3744N000 |

### Caratteristiche tecniche

| Modello                   | TSW 400       |
|---------------------------|---------------|
| Alimentazione in ingresso | 2850 W        |
| Tensione nominale         | 230 V ~       |
| Velocità nominale         | 1950 giri/min |
| Diametro del disco        | 405 mm        |
| Attacco del mandrino      | Ø 25,4 mm     |
| Max. profondità di taglio | 152 mm        |
| Peso                      | 13 kg         |
| Informazioni per ordinare |               |
| Codice                    | TSW400        |





## SEGA A DOPPIA LAMA

# TSDL 480

La TSDL 480 è una sega a doppia lama Widia contraddistinta da un design robusto e un potente motore da 1.800W sopporta le lavorazioni più dure, garantisce una elevata velocità di taglio e permette tagli diagonali in svariati materiali come: poroton, mattoni forati, cemento cellulare, legno, materiali isolanti. La robusta doppia lama resistente alla flessione, garantisce tagli precisi e senza contraccolpi per l'operatore. E' dotata di un sistema di soffiaggio che aiuta a tenere la lama pulita e una protezione anti polvere per la scatola ingranaggi. L'Impugnatura è ergonomica montabile su entrambi i lati della macchina.

- Garantisce tagli veloci, precisi e senza impuntamenti.
- Maniglia supplementare installabile su entrambi i lati.
- Sostituzione delle lame pratica e veloce.
- Permette la realizzazione di tagli in diagonale.
- Potente motore da 1800W per sopportare ogni stress da taglio.



Il sistema di ventilazione forzata aiuta l'espulsione dei detriti.



impugnatura installabile su entrambi i lati della macchina.



La sega a doppia lama permette tagli veloci senza impuntamenti.

### DOTAZIONE

In scatola cartone, set di lame premium universali chiavi di servizio, libretto istr.

### ACCESSORI

| Descrizione      | Mat. Lavorabile                                | Codice   |
|------------------|------------------------------------------------|----------|
| Sega doppia lama | Mattone forato, poroton, gasbeton, legno, ecc. | 37452000 |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Modello</b>     | <b>TSDL480</b>        |
| Motore             | 230V                  |
| Potenza            | 1800W                 |
| Larghezza Utensile | 480mm                 |
| Dimensioni         | 101 x 19.5 x 28.00 cm |
| Peso               | 6,00Kg                |

### INFORMAZIONI PER ORDINARE

|        |                |
|--------|----------------|
| Codice | <b>TSDL480</b> |
|--------|----------------|



## CUFFIE ASPIRAZIONE

# TSCF125 – TSCF230

Le cuffie per aspirazione polveri TSCF125 e TSCF230 sono state sviluppate per essere installate su qualsiasi smerigliatrice angolare, grazie alla griglia aerodinamica permettono una efficace espulsione delle polveri anche senza l'ausilio di un aspiratore. L'aria aspirata e convogliata dalla rotazione del disco agevola anche il raffreddamento del disco aumentandone le prestazioni e la durata.

- Dotato di attacco universale semplice e intuitivo.
- Espelle la polvere anche senza l'uso di un aspiratore.
- Aumenta le prestazioni e la durata del disco.
- Peso ridotto rispetto alle cuffie aspiranti chiuse
- L'ampia apertura consente un'ottima visuale dell'area di taglio.



Perfetta adattabilità su qualunque modello di smerigliatrice angolare.



Lavoro senza polvere con conseguente aumento delle prestazioni del disco e della sua durata.



L'ampia apertura permette di vedere esattamente la zona di taglio.



### DOTAZIONE

Cartone blisterato.

| Caratteristiche tecniche  |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Modello                   | TSCF 125       | TSCF 230       |
| Potenza                   | -              | -              |
| Voltaggio                 | -              | -              |
| Giri min a vuoto          | -              | -              |
| Attacco utensile          | Universale     | Universale     |
| Diametro max utensile     | 125 mm         | 230 mm         |
| Peso                      | 200 gr         | 300 gr         |
| Informazioni per ordinare |                |                |
| Codice                    | <b>TSCF125</b> | <b>TSCF230</b> |

# ASPIRAZIONE



## ASPIRATORE POLVERE - LIQUIDI

# AERO 26-21 PC

L'aspiratore piccolo e potente dotato anche di soffiatore.

- Elevato potere aspirante di 235 MBar.
- Funzione soffiatore.
- Filtro lavabile.
- Può aspirare sia polvere che liquidi senza smontare il filtro.
- Sistema Push & Clean per la pulizia del filtro.
- Leggero e resistente agli urti.
- Dotazione di accessori estremamente completa.
- Bassa rumorosità.



Dotato di sistema manuale per la pulizia del filtro.



Funzione soffiatore posizionando il tubo nell'apposita bocchetta.



Presa utensile con potenza sincronizzata elettroutensile.

### DOTAZIONE

Tubo 3,5 m, prolunga Inox, bocchetta combi, pennello, bocchetta universale, lancia, filtro Pet, sacchetto fleece, cavo alimentazione, istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione                                        | Mat. lavorabile | Codice    |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Filtro plissettato a cartuccia (polvere e liquidi) | -               | 302000490 |
| Sacco raccolta polvere (4 pezzi conf.)             | -               | 107419590 |

### Caratteristiche tecniche

| Modello             | AERO26-21 PC |
|---------------------|--------------|
| Tensione            | 220-240 V    |
| Potenza             | 1000W        |
| Capacità fusto      | 26 l         |
| Flusso d'aria       | 60 l/sec     |
| Presa dell'attrezzo | 2600W        |
| Attacco accessori   | Ø 32 mm      |
| Peso                | 9 Kg         |

### Informazioni per ordinare

|        |           |
|--------|-----------|
| Codice | 107406606 |
|--------|-----------|

# ASPIRATORE AUTOPULENTE

## ATTIX 33-2L IC

Il nuovissimo aspiratore dotato dell'efficace sistema di pulizia del filtro Infiniclean. Questo innovativo sistema permette una costante pulizia del filtro senza nessun calo di prestazioni.

- Aspira sia polvere che liquidi.
- Filtro a cartuccia lavabile sotto acqua corrente permette di ridurre i costi di gestione.
- Estremamente silenzioso.
- Automatico On/Off - partenza automatica dell'aspiratore all'accensione dell'utensile.
- Elevatissimo potere aspirante.
- L'aletta protettiva protegge la macchina da ribaltamenti accidentali e facilita il superamento di piccoli gradini.



Il sistema Infiniclean consente un potere aspirante superiore del 17% rispetto alla concorrenza.



Il pannello di controllo permette di regolare l'aspirazione a seconda dei materiali lavorati.



Ruote anteriori pivotanti.



Dotato di filtri aspirazione aria motore rimovibili.

### DOTAZIONE

Tubo 3,5 mt, coppia prol. alu, acciaio, bocchetta piatta, spazzola pavimenti, lancia, filtro PET, cavo alimentazione da 5 mt; istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione                                | Mat. lavorabile | Codice    |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Filtro a pannello PTFE (polvere e liquidi) | -               | 107413540 |
| Sacchetto raccolta polvere (5 pezzi conf.) | -               | 107419593 |

### Caratteristiche tecniche

| Modello                | ATTIX 33-2L IC |
|------------------------|----------------|
| Tensione               | 230 V          |
| Potenza                | 1400 W         |
| Capacità/vol serbatoio | 33 l           |
| Portata max            | 75 Lt/sec      |
| Presa dell'attrezzo    | 2400 W         |
| Attacco accessori      | Ø 32 mm        |
| Peso                   | 14,5 Kg        |

### Informazioni per ordinare

|        |           |
|--------|-----------|
| Codice | 107412103 |
|--------|-----------|



## ASPIRATORE AUTOPULENTE ATTIX 44 - 2L IC

L'efficacissimo aspiratore dotato dell'efficace sistema di pulizia del filtro Infiniclean. Questo innovativo sistema permette una costante pulizia del filtro senza nessun calo di prestazioni.

- Aspira sia polvere che liquidi.
- Filtro a cartuccia lavabile sotto acqua corrente permette di ridurre i costi di gestione.
- Estremamente silenzioso.
- Automatico On/Off - partenza automatica dell'aspiratore all'accensione dell'utensile.
- Elevatissimo potere aspirante.
- L'aletta protettiva protegge la macchina da ribaltamenti accidentali e facilita il superamento di piccoli gradini.



Il sistema Infiniclean consente un potere aspirante superiore del 17% rispetto alla concorrenza.



Il pannello di controllo permette di regolare l'aspirazione a seconda dei materiali lavorati.



Ruote anteriori pivotanti.



Dotato di filtri aspirazione aria motore rimovibili.

### DOTAZIONE

Tubo 3,5 mt, coppia prol. alu, acciaio, bocchetta piatta, spazzola pavimenti, lancia, filtro PET, cavo alimentazione da 5 mt; istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione                                | Mat. lavorabile | Codice    |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Filtro a pannello PTFE (polvere e liquidi) | -               | 107413540 |
| Sacchetto raccolta polvere (5 pezzi conf.) | -               | 107419593 |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Modello</b>         | <b>ATTIX 44-2L IC</b> |
| Tensione               | 230 V                 |
| Potenza                | 1400 W                |
| Capacità/vol serbatoio | 33 ℓ                  |
| Portata max            | 75 Lt/sec             |
| Presa dell'attrezzo    | 2400 W                |
| Attacco accessori      | Ø 32 mm               |
| Peso                   | 16,00 Kg              |

### Informazioni per ordinare

|        |                  |
|--------|------------------|
| Codice | <b>107412106</b> |
|--------|------------------|



## ASPIRATORE POLVERE - LIQUIDI

# MAXXI II 75-2WD

Il nuovo aspiratore MAXXI II 75-2wd combina produttività, alta qualità e facilità d'uso in un prodotto ottimale per l'aspirazione di solidi e liquidi. È perfetto per i lavori impegnativi, in particolare in ambienti dove ci sono solidi e liquidi, come i cantieri edili e l'industria leggera, e per la pulizia dopo il lavoro di idraulici ed elettricisti.

- Aspira sia polvere che liquidi.
- Sistema a doppio filtro per gestire diverse sostanze senza aprire l'aspiratore.
- Svuotamento facile (con testa motore inserita).
- L'operazione di svuotamento del contenitore che può essere fatta tramite il tubo di drenaggio.
- Elevatissimo potere aspirante.
- Il filtro a sacco (in dotazione) per liquidi protegge il motore dall'ingresso di eventuali schiume.



Lo svuotamento avviene tramite praticissimo sistema di basculamento del fusto.



Il sistema a doppio filtro, permette di aspirare sia solidi che liquidi senza aprire la macchina.



Fusto completamente separabile dal carrello. Per agevolare le operazioni di pulizia.



Scarico liquidi tramite apposito tubo drenante.

### DOTAZIONE

Tubo 2,5 mt, tubo prol. acciaio, bocchetta piatta, spazzola, spazzola pavimenti, lancia, filtro a cartuccia, filtro a sacco, cavo alimentazione da 5 mt; istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione                                | Mat. lavorabile | Codice    |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Filtro a cartuccia                         | -               | 107407300 |
| Sacchetto raccolta polvere (5 pezzi conf.) | -               | 107407302 |
| Kit sacchi filtro 5pz                      | -               | 302002892 |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Modello</b>         | <b>MAXXI II 75-2WD</b> |
| Tensione               | 230 V                  |
| Potenza                | 2400 W                 |
| Capacità/vol serbatoio | 75 ℓ                   |
| Portata max            | 72 Lt/sec              |
| Cavo elettrico alim.   | 10 mt                  |
| Attacco accessori      | Ø 32 mm                |
| Peso                   | 28 Kg                  |

### Informazioni per ordinare

|        |           |
|--------|-----------|
| Codice | 107405169 |
|--------|-----------|

## ASPIRATORE POLVERE - LIQUIDI VHS 120 CB MC

L'aspiratore VHS120 CB MC VHS120 è equipaggiato con filtro in classe M con cuciture sigillate e di Longopac®. Quest'ultimo, è il sistema di raccolta del materiale aspirato all'interno di un sacco-continuo che permette di raccogliere e smaltire in sicurezza anche le polveri più sottili (25 litri di capienza). Ideale nelle applicazioni di trattamento delle superfici, di aspirazione di materiale chimico, ecc.

- Dotato di scuoti filtro manuale.
- Sistema brevettato Longopac per raccogliere detriti e smaltirli velocemente e in sicurezza.
- Disponibile anche con filtro "assoluto"
- Facilmente trasportabile grazie alle dimensioni compatte.
- Elevatissimo potere aspirante di 92l/sec.



Pratico porta accessori installato sul fusto.



Il sistema Longopac, permette un rapidissimo smaltimento dei detriti.



Dimensioni compatte per agevolare trasporto e stoccaggio.



Efficace sistema manuale per lo scuotimento dei filtri.

### DOTAZIONE

Tubo 5 mt, tubo prol, acciaio, bocchetta piatta, spazzola, spazzola pavimenti, lancia, sistema longopac system, scuoti filtro, libretto istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione                  | Mat. lavorabile | Codice     |
|------------------------------|-----------------|------------|
| Longopac 4x20mt 68micron     | -               | 4084000956 |
| Longopac 4x20mt extra strong | -               | 4084001470 |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Modello</b>         | <b>VHD120 CB MC</b> |
| Tensione               | 230 V               |
| Potenza                | 2000 W              |
| Capacità/vol serbatoio | 25 ℓ                |
| Portata max            | 92 Lt/sec           |
| Classe filtro          | M                   |
| Attacco accessori      | Ø 50 mm             |
| Peso                   | 51 Kg               |

### Informazioni per ordinare

|        |            |
|--------|------------|
| Codice | 4012300069 |
|--------|------------|

## ASPIRATORI POLVERI NOCIVE

# GS 1/33H - GS 2/62 H

Gli aspiratori della linea GS sono indispensabili per tutti le operazioni di rimozione di polveri nocive per l'uomo. Sono dotati di certificazione in classe H, ovvero quella relativa a tutte le polveri ad alto rischio come l'Amianto. Il filtro dell'aspiratore trattiene oltre il 99,995% di polvere con una dimensione della grana inferiore a 1 micron (incluse polveri cancerogene e polveri contaminate con agenti cancerogeni e/o patogeni).

- Ganci estremamente flessibili e resistenti, a prova di torsione.
- Testata dotata di gancio porta cavo.
- Aspirapolvere per sostanze tossico nocive.
- Certificato classe H rilasciato da laboratori specializzati
- Dotato di cartuccia Hepa H13 e filtro sacco in tessuto-non tessuto con valvola di sicurezza.



Dotato di led luminoso che indica quando il sacco raccolto polvere è pieno.



Grandi ruote gommate per agevolare il superamento di ostacoli.



Sacco raccolto polvere con valvola di chiusura.



Cartuccia H13 con superficie filtrante di 10500 cm quadri.

## DOTAZIONE

Filtro Hepa, sacchetto raccolta polveri nocive, libretto istruzioni.

## ACCESSORI

| Descrizione                                   | Codice    |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Filtro Hepa                                   | FTDP40006 |
| Sacchetto raccolta polvere nocive 33 L (1 pz) | FTDP00327 |
| Sacchetto raccolta polvere nocive 66 L (1 pz) | FTDP40008 |

| Caratteristiche tecniche  |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Modello                   | GS 1/33 H              | GS 2/62 H              |
| Applicazione              | DRY                    | DRY                    |
| Motore                    | 1                      | 2                      |
| Potenza W                 | 1000-1200 max W        | 2000-2400 max W        |
| Tensione                  | 220-240 V              | 220-240 V              |
| Depressione               | 2470 mm H2O            | 2470                   |
| Portata d'aria            | 210 m3/h               | 420                    |
| Capacità fusto/Materiale  | 33/acciaio l           | 62/acciaio l           |
| Lunghezza cavo            | 8,5 m                  | 8,5 m                  |
| Superficie filtrante      | 10.500 cm <sup>2</sup> | 10.500 cm <sup>2</sup> |
| Pressione sonora          | 72 dB(A)               | 74 dB(A)               |
| Diametro accessori        | 38 mm                  | 38 mm                  |
| Dimensioni (LxWxH)        | 380x380x650 mm         | 550x600x960 mm         |
| Peso                      | 12 Kg                  | 21 Kg                  |
| Informazioni per ordinare |                        |                        |
| Codice                    | ASD015102              | ASD015103              |



## NOTE

# VIBRAZIONE





## CONVERTITORI LINEA TSC

La linea di convertitori di frequenza portatili TSC è stata sviluppata espressamente per uso intensivo, la gamma di motori con potenze comprese tra 1,0 a 6,5 kVA permette di soddisfare egregiamente qualsiasi esigenza lavorativa. La scocca metallica e l'attento posizionamento di interruttore, presa e cavo, lo rendono estremamente adatto agli stress di cantiere. I modelli da 1,0 e 1,5kVA sono disponibili anche in versione con guscio in ABS anti urto.

- Prodotto made in Italy di alta qualità.
- Completamente esenti da manutenzione
- Alimentazione affidabile e stabile di corrente e tensione.
- Sono adatti per l'uso di vibratori interni ed esterni, in cantiere e nella realizzazione di prefabbricati.



Il posizionamento di Interruttore, led funzionamento e cavo alimentazione non a sbalzo, evitano fastidiose rotture durante l'uso in cantiere.



Disponibili fino alla potenza di 1,5kVA con guscio in ABS senza sovrapprezzo,



Tutte le versioni a partire da 2,0kVA vengono realizzate con una robusta gabbia in acciaio.

### DOTAZIONE

Libretto istruzioni, certificazione CE.

### ACCESSORI

Vedi Vibratori linea TSVE.

#### Caratteristiche tecniche

| Modello*                  | TSC 1000M     | TSC 1500 M            | TSC 2500 M               | TSC 4500 T |
|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Tensione                  | 230V 50Hz     | 230V 50Hz             | 230V 50Hz                | 400V 50Hz  |
| Uscita Aliment.           | 42V 200Hz     | 42V 200Hz             | 42V 200Hz                | 42V 200Hz  |
| Potenza                   | 1,0 kVA       | 1,5 kVA               | 2,5 kVA                  | 4,5 kVA    |
| N° Prese                  | 1             | 2                     | 2                        | 3          |
| Vibr. collegabili         | 1x37-50-60 mm | 2x37-50 mm<br>1x60 mm | 2x37-50-60 mm<br>1x70 mm | 3x60-70 mm |
| Peso                      | 15 kg         | 17 kg                 | 32 kg                    | 38 kg      |
| Informazioni per ordinare |               |                       |                          |            |
| Codice                    | TSC1000M      | TSC1500M              | TSC2500M                 | TSC4500T   |

\*Disponibilità di altri modelli su richiesta.

## VIBRATORI LINEA TSVE

I vibratori ad alta frequenza TSVE si contraddistinguono per l'elevata durata e la resistenza agli elevati stress meccanici a cui vengono sottoposti. L'elevata qualità dei componenti permette loro di sopportare anche gli stress termici tipici di tutte quelle applicazioni in cui il corpo vibrante non viene completamente immerso. Disponibili in tre diametri, 37, 50 e 66mm, permettono di effettuare una ottimale costipazione del calcestruzzo in qualsiasi situazione.

- Puntale in acciaio cementato resistente all'abrasione.
- Statore avvolgimento in classe H (180°) con doppia impregnazione per la massima rigidità.
- Pulsantiera in nylon stampato anti-urto, guarnizione sughero gomma a tenuta stagna.
- Temperature di esercizio comprese da -20°C a +40°C.



La pulsantiera in nylon stampato anti-urto con interruttore a "raso" per un azionamento facile anche in condizioni estreme.



Puntale in acciaio cementificato per resistere all'abrasione.



Tubo di manovra anti abrasivo rinforzato con all'interno maglia in tessuto.

### DOTAZIONE

Libretto istruzioni, certificazione CE.

### ACCESSORI

Vedi Vibratori linea TSV.

| Caratteristiche tecniche  |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Modello                   | TSVE 37   | TSVE 50   | TSVE 66   |
| Dim. corpo vibr.          | 37X300 mm | 50x380 mm | 66x440 mm |
| Ingresso aliment.         | 42V 200Hz | 42V 200Hz | 42V 200Hz |
| Forza centrifuga          | N 1500    | N 2800    | N 4700    |
| Vibrazioni min.           | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| Assorb. sotto carico      | A 5       | A 8       | A 13      |
| Peso                      | 6 kg      | 10 kg     | 14 kg     |
| Informazioni per ordinare |           |           |           |
| Codice                    | TSVE37    | TSVE50    | TSVE66    |

## VIBRATORE MECCANICO PVE 25

Il vibratore portatile PVE 25 è un vibratore con trasmissione meccanica che permette di montare fruste intercambiabili di lunghezze comprese da 1, 2 e 3 mt, a seconda della tipologia di lavoro da affrontare. È dotato di un potente motore da 2300 W, scocca con doppio isolamento anti urto e sistema di filtraggio aria di raffreddamento del motore.

- Scocca in ABS antiurto con doppio isolamento e protezione impermeabile.
- Motori trasversali, con cavo rinforzato contro la flessione.
- Interruttore protetto da acqua e polvere, elimina il rischio di bruciature e danni.
- Raffreddamento d'aria del motore posizionato posteriormente e protetto da filtro sostituibile.
- Carboncini auto distaccanti sostituibili in pochi secondi senza aprire il motore.



Interruttore protetto per maggior sicurezza e durata.



Scocca con doppio isolamento e plastiche in ABS antiurto.



Sistema filtraggio aria integrato (filtri ricambio in dotazione).



Potente motore da 2300 W.



### DOTAZIONE

In scatola cartone, tracolla, filtro ricambio, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

| MODELLO          | Dimensioni | Forza centrifuga | Vibrazioni min. | Peso  | Codice  |
|------------------|------------|------------------|-----------------|-------|---------|
| FRUSTA VEF 2710* | 38x1000 mm | KN 1,38          | 12.000          | 6 Kg  | VEF2710 |
| FRUSTA VEF 2720* | 38x2000 mm | KN 1,38          | 12.000          | 10 Kg | VEF2720 |
| FRUSTA VEF 2730* | 38x3000 mm | KN 1,38          | 12.000          | 14 Kg | VEF2730 |

\*Attacco esagonale

### Caratteristiche tecniche

| Modello                   | PVE 25           |
|---------------------------|------------------|
| Potenza                   | 2300W            |
| Ingresso alimentazione    | 220-240V 50-60HZ |
| Giri min a vuoto          | 17500            |
| Amperaggio                | 10/13            |
| Attacco utensile          | Esagonale        |
| Peso                      | 5,5 Kg           |
| Informazioni per ordinare |                  |
| Codice                    | PVE25            |

## VIBRATORE PNEUMATICO TSVP

I vibratori pneumatici TSVP sono sviluppati per dare grandi prestazioni e una manutenzione ridotta a zero. L'assenza di motore permette la realizzazione di corpi vibranti con diametro a partire da 25 mm.

- Idoneo per vibrare il calcestruzzo in fase di getto.
- Studiato per essere collegato tramite il raccordo express a un compressore ad aria.
- Disponibile in 5 diametri da 30 a 80 mm.
- Costruito secondo le normative CE.



Il raccordo express permette l'attacco rapido al compressore.



Puntali in acciaio cementato per resistere all'abrasione.

### DOTAZIONE

Istruzioni d'uso.

#### Caratteristiche tecniche

| Modello          | TSVP 25   | TSVP 35   | TSVP 55   | TSVP 65   | TSVP 75    | TSVP 85    | TSVP 100   |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Ø x lunghezza    | 25x220    | 35x300    | 55x300    | 65x300    | 75x300     | 85x345     | 100x345    |
| Forza centrifuga | 1,3 KN    | 1,45 KN   | 4 KN      | 5 KN      | 6 KN       | 10 KN      | 25 KN      |
| Giri min a vuoto | 25.000    | 22.000    | 17.000    | 12.000    | 11.000     | 10.000     | 10.000     |
| Consumo          | 450 l/min | 500 l/min | 800 l/min | 900 l/min | 1200 l/min | 1300 l/min | 2100 l/min |
| Peso             | 4 Kg      | 4,5 Kg    | 5 Kg      | 8 Kg      | 10 Kg      | 13 Kg      | 18 Kg      |

#### Informazioni per ordinare

| Codice | TSVP25 | TSVP35 | TSVP55 | TSVP65 | TSVP75 | TSVP85 | TSVP100 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|





# COMPRESSORI



## COMPRESSORE TSC100-460 M

Il compressore TSC100-460M è un compressore compatto, carrellato, sviluppato per garantire prestazioni costanti anche sotto uso intensivo. La testata bistadio con lubrificazione a olio e il potente motore da 3kW consentono una elevata produzione volumetrica, rendendolo perfetto per essere abbinato alle sabbiatrici Tek System TS13 e TS27 ma anche a tutti gli altri utensili pneumatici come: vibratori per cls, martelli demolitori, raschiatori, ecc.

- Potente motore elettrico da 3 kW.
- Testata bistadio, trasmissione a cinghia e lubrificazione a olio per supportare usi intensivi.
- Compatto e maneggevole, dotato di grandi ruote gommate, può essere trasportato agevolmente sulle superfici accidentate tipiche del cantiere.



Testata bistadio per incrementare la produzione volumetrica.



Dotato di grandi ruote anti foratura per agevolare gli spostamenti.



Lubrificazione del gruppo pompante ad olio per mantenere le prestazioni costanti

### DOTAZIONE

Attacco rapido, istruzioni.

| Caratteristiche tecniche         |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Modello</b>                   | <b>TSC100-460M</b> |
| Potenza                          | 3 kW               |
| Voltaggio                        | 220-240V 50-60Hz   |
| Pressione max                    | 10 bar             |
| Serbatoio                        | 100 l              |
| Aria aspirata                    | 460 l/min          |
| Dimensioni                       | 73x50x133 cm       |
| Peso                             | 80 kg              |
| <b>Informazioni per ordinare</b> |                    |
| Codice                           | <b>TSC100460M</b>  |

# COMPRESSORE TSC100-600 T

Il compressore TSC100-600 T è un compressore compatto, carrellato, sviluppato per garantire prestazioni costanti anche sotto uso intensivo. La testata bistadio con lubrificazione a olio e il potente motore trifase da 4kW consentono una elevata produzione volumetrica, rendendolo perfetto per essere abbinato alle sabbiatrici Tek System TS13 e TS27 ma anche a tutti gli altri utensili pneumatici come: vibratori per cls, martelli demolitori, raschiatori, ecc.

- Potente motore elettrico da 4 kW.
- Testata bistadio, trasmissione a cinghia e lubrificazione a olio per supportare usi intensivi.
- Compatto e maneggevole, dotato di grandi ruote gommate, può essere trasportato agevolmente sulle superfici accidentate tipiche del cantiere.



Testata bistadio per incrementare la produzione volumetrica.



Dotato di grandi ruote anti foratura per agevolare gli spostamenti.



Lubrificazione del gruppo pompante ad olio per mantenere le prestazioni costanti

## DOTAZIONE

Attacco rapido, istruzioni.

| Caratteristiche tecniche         |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Modello</b>                   | <b>TSC100-600T</b> |
| Potenza                          | 4 kW (5,5,CV)      |
| Voltaggio                        | 380V               |
| Pressione max                    | 10 bar             |
| Serbatoio                        | 100 ℓ              |
| Aria aspirata                    | 600 l/min          |
| Dimensioni                       | 73x50x133 cm       |
| Peso                             | 95 kg              |
| <b>Informazioni per ordinare</b> |                    |
| Codice                           | <b>TSC100600T</b>  |

## MOTOCOMPRESSORE **TSC 22-1000B**

Il motocompressore TSC 22 - 1000B è un motocompressore compatto, carrellato, sviluppato per garantire prestazioni costanti anche sotto uso intensivo. La testata bistadio con lubrificazione a olio e il potente motore da 14 CV consentono una elevata produzione volumetrica, rendendolo perfetto per essere abbinato alle sabbiatrici Tek System TS13 e TS27, ma anche a tutti gli altri utensili pneumatici come: vibrator per cls, martelli demolitori, raschiatori, abbacchiatori, ecc.

- Dotato di potente motore Rato da 14 CV, su richiesta Honda GX390
- Testata bistadio, trasmissione a cinghia e lubrificazione a olio per supportare usi intensivi
- Compatto e maneggevole, dotato di grandi ruote gommate, può essere trasportato agevolmente sulle superfici accidentate tipiche del cantiere



Testata bistadio per incrementare la produzione volumetrica doppio attacco.



Doppio separatore di oli/acqua per fornire aria pulita agli utensili.



Potente motore Rato da 14Cv, su richiesta Honda GX390.



Dotato di grandi ruote gommate anti foratura per agevolare gli spostamenti in cantiere.

### DOTAZIONE

Doppio attacco rapido, istruzioni.

| Caratteristiche tecniche         |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Modello</b>                   | <b>TSC 22 - 1000B</b> |
| Serbatoio                        | 11+11 Lt              |
| Motore                           | 14 Cv                 |
| Litri Min.                       | 1000                  |
| Testata                          | Bistadio              |
| Cilindri                         | 2                     |
| Dimensioni                       | 73x60x75 cm           |
| Peso                             | 102 kg                |
| <b>Informazioni per ordinare</b> |                       |
| Codice                           | <b>TSC221000B</b>     |



# SPARO





## CHIODATRICE CN 40

La chiodatrice a gas ideale per lavori in continuo su muratura, calcestruzzo armato e legno. Il suo caricatore da 40 chiodi e i 1100 colpi ottenibili con una sola bomboletta di gas, la rendono pratica, veloce ed economica. Spara chiodi da 16 a 40mm

- Possibilità di utilizzo durante la stagione invernale - funziona anche con temperature sottozero.
- Naso magnetico per uso di rondelle metalliche.
- Protezione in gomma.
- Aggancio cintura integrato.
- Migliore aggancio batteria.
- Impugnatura ergonomica.
- Sgancio rapido sicura per un veloce sblocco.
- Indicatore livello batteria.



Magnete per fissaggi con rondelle in totale sicurezza.



Carico/scarico chiodi estremamente rapido e semplice.



Batteria agli ioni di litio per lavori senza interruzioni, oltre 5000 fissaggi con una carica.



Il led di funzionamento segnala eventuali anomalie.

### DOTAZIONE

Caricabatteria intelligente, 2 batterie alta capacità; adattatore per standard Fuel cells 40 g, occhiali di sicurezza, set di chiavi, istruzioni.

### ACCESSORI

Vedi pag. 90

#### Caratteristiche tecniche

| Modello                | CN 40       |
|------------------------|-------------|
| Capacità caricatore    | 40 chiodi   |
| Capacità sparo/ora     | 1000 chiodi |
| Lunghezza max chiodo   | 40 mm       |
| Durata media batteria  | 5000 colpi  |
| Durata media fuel cell | 1100 colpi  |
| Tipo di sparo          | sequenziale |
| Peso                   | 3,7 Kg      |
| Peso batteria          | 0,30 Kg     |

#### Informazioni per ordinare

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Codice | <b>12100701</b> |
|--------|-----------------|

## CHIODATRICE CN 90

La chiodatrice a gas ideata per una facile e accurata chiodatura su legno.

- Capacità del caricatore di ben 67 chiodi con lunghezza fino a 90 mm.
- Idonea per lavori su tetti, travature, pannelli, assemblaggio casse ecc.
- Regolazione di profondità del chiodo da 0 a 15 mm.
- Sistema antiscivolo in punta per maggior sicurezza.
- Veloce, è in grado di sparare fino a 3 chiodi al secondo.
- Possibilità di utilizzo anche durante la stagione invernale, funziona anche sotto zero.



Regolazione  
affondamento chiodo  
da 0 a 15 mm.



Puntale antiscivolo  
per lavorare sempre  
in totale sicurezza.



Batteria agli ioni  
di litio per lavori senza  
interruzioni.



Monta chiodi  
da 65 a 90 mm.

### DOTAZIONE

Caricabatteria intelligente, 2 batterie alta capacità, adattatore per standard Fuel cells 40 g, occhiali di sicurezza, set di chiavi, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

Vedi pag. 90

#### Caratteristiche tecniche

| Modello                | CN 90       |
|------------------------|-------------|
| Capacità caricatore    | 67 chiodi   |
| Capacità sparo/ora     | 1000 chiodi |
| Lunghezza max chiodo   | 90 mm       |
| Durata media batteria  | 5000 colpi  |
| Durata media fuel cell | 1100 colpi  |
| Tipo di sparo          | sequenziale |
| Peso                   | 3,5 Kg      |
| Batteria               | 0,30 Kg     |

#### Informazioni per ordinare

|        |           |
|--------|-----------|
| Codice | 121000699 |
|--------|-----------|



#### CHIODI E BOMBOLETTE GAS PER CN 40 – CN60

| Tipo                            | Lunghezza | N. chiodi/Gas | Conf. pezzi/<br>N. bomb. | Codice      |
|---------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>CN 26x15</b>                 | 15 mm     | 1.000 / 1     | 1                        | 10400614    |
| <b>CN 26x20</b>                 | 20 mm     | 1.000 / 1     | 1                        | 10400615    |
| <b>CN 26x25</b>                 | 25 mm     | 1.000 / 1     | 1                        | 10400616    |
| <b>CN 26x30</b>                 | 30 mm     | 1.000 / 1     | 1                        | 10400617    |
| <b>CN 26x35</b>                 | 35 mm     | 1.000 / 1     | 1                        | 10400618    |
| <b>CN 26x40</b>                 | 40 mm     | 1.000 / 1     | 1                        | 10400619    |
| <b>CN 26x50 P1000/CN 60</b>     | 50 mm     | 1.000 / 1     | 1                        | 10400937    |
| <b>CN 26x58 P1000/CN 60</b>     | 58 mm     | 1.000 / 1     | 1                        | 10400938    |
| <b>Bomboletta Gas/RC 40</b>     | -         | -             | 1                        | 10900508    |
| <b>Bomboletta Gas/CN 60</b>     | -         | -             | 1                        | 10900276    |
| <b>Rondella acciaio Ø 19 mm</b> | -         | -             | 500                      | 10900477    |
| <b>Magnete</b>                  | -         | -             | 1                        | 10900485    |
| <b>Carica batterie</b>          | -         | -             | 1                        | 12000507.01 |
| <b>Batterie</b>                 | -         | -             | 1                        | 14408287    |



#### CHIODI E BOMBOLETTE GAS PER CN 90

| Tipo                   | Lunghezza | N. chiodi/Gas | Conf. pezzi/<br>N. bomb. | Codice      |
|------------------------|-----------|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>D34 29x50</b>       | 50 mm     | 2.200 / 2     | 1                        | 10401288    |
| <b>D34 29x65</b>       | 65 mm     | 2.200 / 2     | 1                        | 10401286    |
| <b>D34 29x80</b>       | 80 mm     | 2.200 / 2     | 1                        | 10401298    |
| <b>D34 31x90</b>       | 90 mm     | 2.200 / 2     | 1                        | 10401276    |
| <b>Bomb. GAS</b>       | -         | -             | 1                        | 10900508    |
| <b>Carica batterie</b> | -         | -             | 1                        | 12000507.01 |
| <b>Batterie</b>        | -         | -             | 1                        | 14408287    |

# LINEA MASTERPAC



## VIBROFINITRICE PMDH

La vibrofinitrice PMDH con motore a scoppio, unisce alla leggerezza e maneggevolezza, prestazioni elevatissime.

- Dotata di doppia impugnatura anteriore per agevolarne lo spostamento durante il lavoro.
- Estremamente leggera ed efficace.
- Supporti antivibranti per ridurre sensibilmente le vibrazioni all'operatore.
- Monta profili in alluminio da 1,5 a 3 mt.
- Motore a scoppio Honda.



Supporti in gomma per smorzare le vibrazioni percepite dall'operatore.



Pratico sistema di sostituzione asta manovra.



Motore leggero e performante.

### DOTAZIONE

Libretto istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione                | Codice |
|----------------------------|--------|
| Profilo alluminio L 1,5 mt | PMB-1  |
| Profilo alluminio L 2,0 mt | PMB-2  |
| Profilo alluminio L 2,5 mt | PMB-3  |
| Profilo alluminio L 3,0 mt | PMB-4  |

### Caratteristiche tecniche

| Modello                        | PMDH           |
|--------------------------------|----------------|
| Potenza                        | 1,1 Cv         |
| Alimentazione                  | Benzina        |
| Frequenza                      | 10000 V.p.m.   |
| Forza centrifuga               | 150 kp         |
| Larghezza staggia utilizzabile | Da 1,5 a 3 mt. |
| Peso                           | 10 Kg          |

### Informazioni per ordinare

| Codice | PMDH |
|--------|------|
|--------|------|



## VIBROFINITRICE PCDH

L'unica vibrofinitrice che stende, rasa e compatta i massetti in calcestruzzo con un unico passaggio e con estrema semplicità.

- Progettata per avere la massima mobilità.
- Elevato potere di compattazione.
- Supporti antivibranti per ridurre sensibilmente le vibrazioni all'operatore.
- Monta profili in alluminio da 1,5 a 5 mt.
- Motore a scoppio Honda GX35.



L'unica con doppia impugnatura regolabile come inclinazione.



Efficace sistema di supporti per lo smorzamento delle vibrazioni trasmesse all'operatore.



Eccentrico protetto dall'acqua e dal calcestruzzo.



Monta motori Honda mod. GX35.

### DOTAZIONE

Libretto istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione                | Codice |
|----------------------------|--------|
| Profilo alluminio L 1,2 mt | PCB-4  |
| Profilo alluminio L 1,8 mt | PCB-6  |
| Profilo alluminio L 2,4 mt | PCB-8  |
| Profilo alluminio L 3,0 mt | PCB-10 |
| Profilo alluminio L 3,7 mt | PCB-12 |
| Profilo alluminio L 4,3 mt | PCB-14 |
| Profilo alluminio L 4,9 mt | PCB-16 |

### Caratteristiche tecniche

| Modello                        | PCDH              |
|--------------------------------|-------------------|
| Potenza                        | 1,3 Cv            |
| Alimentazione                  | Benzina           |
| Frequenza                      | 9000 V.p.m        |
| Forza centrifuga               | 200 kp            |
| Larghezza staggia utilizzabile | 1,5-2-2 5-3-4 mt. |
| Peso                           | 15,5 Kg           |

### Informazioni per ordinare

|        |          |
|--------|----------|
| Codice | PCDHGX35 |
|--------|----------|

## LISCIATRICE FILOMURO PMT 24

La lisciatrice PMT 24 è stata sviluppata per svolgere tutti i lavori di lisciatura di sottofondi in cemento, per la posa di pavimenti in legno, linoleum, moquettes e per la preparazione di superfici anti-usura.

- Sviluppata appositamente per lavorare a "filo muro".
- Ideale per lavori in appartamenti, garages, aree cortilizie.
- Manico ripiegabile per agevolare il trasporto.
- Agevole da manovrare grazie all'ottimo bilanciamento.
- Monta motori da a 5,5 Cv.



Pratico e sicuro  
acceleratore  
a leva integrato  
nell'impugnatura.



Sblocco rapido dell'asta  
di manovra per  
agevolare il trasporto  
e l'ubicazione  
in spazi ridotti.



Robusta gabbia  
di protezione  
per lavori a filo muro.



Facilmente manovrabile  
verso la direzione voluta,  
premendo o sollevando  
l'impugnatura.



Dotata di pratico  
volantino per regolazione  
inclinazione pale.

### DOTAZIONE

Pale combinate, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                         |                        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
|  | Disco lisciatura<br>60 | TBP250  |
|  | Set pale<br>combinare  | TBL0409 |

### Caratteristiche tecniche

| Modello          | PMT 24              |
|------------------|---------------------|
| Potenza          | 5,5 Cv Honda GX 120 |
| Alimentazione    | Benzina             |
| Giri min a vuoto | 109-156             |
| Larghezza lavoro | 600 mm              |
| Peso             | 61 Kg               |

### Informazioni per ordinare

|        |          |
|--------|----------|
| Codice | PMT24H.2 |
|--------|----------|

## LISCIATRICE PMT 30

La lisciatrice della linea PMT 30 è stata progettata e sviluppata per svolgere tutti i lavori di liscatura di sottofondi in cemento, e per la preparazione di superfici antiusura (anche interne) con poco spazio operativo.

- Sviluppata appositamente per lavorare in spazi angusti.
- Ideale per lavori in appartamenti, garage, aree medie.
- Manico ripiegabile per agevolare il trasporto.
- Agevole da manovrare grazie all'ottimo bilanciamento.
- Monta motori elettrici e a scoppio.



Pratico e sicuro sistema di arresto delle pale.



Dotata di pratico gancio di sollevamento per le operazioni di carico/scarico.



Acceleratore a leva esterno per interventi di manutenzione immediati.



Facilmente manovrabile verso la direzione voluta, premendo o sollevando l'impugnatura.

### DOTAZIONE

Pale da finitura, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                         |                    | Codice          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|  | Disco liscatura 70 | TPB310          |
|  | Pale finitura      | Non disponibili |
|  | Set pale combinate | TBC06140        |

### Caratteristiche tecniche

| Modello          | PMT 30              |
|------------------|---------------------|
| Potenza          | 5,5 Cv Honda GX 160 |
| Alimentazione    | Benzina             |
| Giri min a vuoto | 109-156             |
| Larghezza lavoro | 760 mm              |
| Peso             | 60 Kg               |

### Informazioni per ordinare

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Codice | <b>PMT30H.1</b> |
|--------|-----------------|

## LISCIATRICE PMT 36

La lisciatrice della linea PMT 36 è stata progettata e sviluppata per svolgere tutti i lavori di lisciatura di sottofondi in cemento, e per la preparazione di superfici antiusura (anche interne) con poco spazio operativo.

- Sviluppata appositamente per lavorare a in spazi angusti.
- Ideale per lavori in appartamenti, garages, aree cortilizie.
- Manico ripiegabile per agevolare il trasporto.
- Agevole da manovrare grazie all'ottimo bilanciamento.
- Monta motori elettrici e a scoppio.



Pratico e sicuro sistema di arresto delle pale.



Dotata di pratico gancio di sollevamento per le operazioni di carico/scarico.



Acceleratore a leva esterno per interventi di manutenzione immediati.



Facilmente manovrabile verso la direzione voluta, premendo o sollevando l'impugnatura.

### DOTAZIONE

Pale da finitura, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                         |                     | Codice    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|  | Disco lisciatura 90 | TPB370    |
|  | Set pale e finitura | TBF061402 |
|  | Set pale combinate  | TBC0814   |

### Caratteristiche tecniche

| Modello          | PMT 36              |
|------------------|---------------------|
| Potenza          | 5,5 Cv Honda GX 160 |
| Alimentazione    | Benzina             |
| Giri min a vuoto | 117-167             |
| Larghezza lavoro | 900 mm              |
| Peso             | 91 Kg               |

### Informazioni per ordinare

|        |          |
|--------|----------|
| Codice | PMT36H.4 |
|--------|----------|

## LISCIATRICE PMT 46

Le lisciatrici della linea PMT 46 sono le macchine ideali per effettuare rapide livellature di sottofondi in calcestruzzo, pannelli prefabbricati, scantinati, pavimenti industriali. Completa di impugnatura pieghevole per diminuire l'ingombro nei trasporti e di protezione motore utile come aggancio per il sollevamento. Dispone inoltre di vari accessori (pale, piatto, ecc.) in base al tipo di pavimentazione da lisciare.

- Sviluppata appositamente per lavorare medie e grandi superfici.
- Ideale per lisciare pavimentazioni industriali, parcheggi, centri commerciali.
- Idonea anche per la realizzazione di manufatti prefabbricati.
- Grande diametro di lisciatura pari a 1200 mm.
- Agevole da manovrare grazie all'ottimo bilanciamento.



Pratico e sicuro sistema di arresto delle pale.



Dotata di pratico gancio di sollevamento per le operazioni di carico/scarico.



Acceleratore a leva esterno per interventi di manutenzione immediati.



Facilmente manovrabile verso la direzione voluta, premendo o sollevando l'impugnatura.

### DOTAZIONE

Pale da finitura, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

| Descrizione                                                                                              |  | Codice    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
|  Disco lisciatura 120 |  | TBP470    |
|  Set pale e finitura  |  | TBF061802 |
|  Set pale combinate   |  | TBC0818   |

### Caratteristiche tecniche

| Modello          | PMT 46              |
|------------------|---------------------|
| Potenza          | 9,0 Cv Honda GX 270 |
| Alimentazione    | Benzina             |
| Giri min a vuoto | 117-167             |
| Larghezza lavoro | 1180 mm             |
| Dimensioni LxAxP | -                   |
| Peso             | 120 Kg              |

### Informazioni per ordinare

|        |          |
|--------|----------|
| Codice | PMT46H.4 |
|--------|----------|



## COSTIPATORE MS 60

Il costipatore MS 60 è l'ideale per eseguire riparazioni di superfici asfaltate, lavori di compattazione su aree di ridotte dimensioni e per la sistemazione di aree verdi.

- Estremamente maneggevole.
- Affidabile e con manutenzione ridotta.
- Kit acqua incluso nella dotazione.
- Potente motore a scoppio Honda GX160 da 5.5 Cv.



Predisposizione alloggiamento ruote (in dotazione) per un agevole spostamento dell'attrezzo.



Serbatoio acqua incluso in dotazione.



Valido sistema di copertura della cinghia.



**NEW**

### DOTAZIONE

Kit acqua, kit ruote, tappeto gomma, libretto istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione      | Codice          |
|------------------|-----------------|
| Serbatoio acqua  | DA VERIF TUTTI  |
| Dispersore acqua | MH3008.00.07.03 |
| Kit ruote        | PC3610.06       |
| Tappeto in gomma | MH3008.00.22.01 |

### Caratteristiche tecniche

| Modello                    | MS 60               |
|----------------------------|---------------------|
| Potenza                    | 5,5 Cv Honda GX 160 |
| Alimentazione              | Benzina             |
| Dim. Piastra (larg x lung) | 360 x 500 mm        |
| Velocità avanzamento       | 24 mt/min           |
| Prof. di compattazione     | 15-20 cm            |
| Forza di compattazione     | 10,5 kN             |
| Peso                       | 62 Kg               |

### Informazioni per ordinare

|        |                |
|--------|----------------|
| Codice | <b>MS60H.1</b> |
|--------|----------------|

## COSTIPATORE MS 90

Il costipatore MS 90 è l'ideale per eseguire riparazioni di superfici asfaltate, lavori di compattazione su aree di medie dimensioni e per la sistemazione di aree verdi.

- Estremamente maneggevole.
- Affidabile e con manutenzione ridotta.
- Kit acqua incluso nella dotazione.
- Potente motore a scoppio Honda GX160 da 5.5 Cv.



Predisposizione alloggiamento ruote (in dotazione) per un agevole spostamento dell'attrezzo.



Serbatoio acqua incluso in dotazione.



Il piatto aperto permette una facile pulizia.

### DOTAZIONE

Kit acqua, kit ruote, tappeto gomma, libretto istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione      | Codice          |
|------------------|-----------------|
| Serbatoio acqua  | DA VERIF TUTTI  |
| Dispersore acqua | MH3008.00.07.03 |
| Kit ruote        | PC3610.06       |
| Tappeto in gomma | MH3008.00.22.01 |

### Caratteristiche tecniche

| Modello                    | MS 90               |
|----------------------------|---------------------|
| Potenza                    | 5,5 Cv Honda GX 160 |
| Alimentazione              | Benzina             |
| Dim. Piastra (larg x lung) | 500 x 530 mm        |
| Velocità avanzamento       | 24 mt/min           |
| Prof. di compattazione     | 20 cm               |
| Forza di compattazione     | 13 kN               |
| Peso                       | 83 Kg               |

### Informazioni per ordinare

|        |         |
|--------|---------|
| Codice | MS90H.1 |
|--------|---------|

## COSTIPATORE PCV 70

Il costipatore PCV 70 è l'ideale per eseguire riparazioni di superfici asfaltate, lavori di compattazione su aree di ridotte dimensioni, per la sistemazione di aree verdi e per la posa di autobloccanti.

- Estremamente maneggevole.
- Affidabile e con manutenzione ridotta.
- Kit acqua incluso nella dotazione.
- Nessun "taglio" nell'asfalto grazie alla piastra con bordi ricurvi



Predisposizione alloggiamento ruote (in dotazione) per un agevole spostamento dell'attrezzo.



Serbatoio acqua incluso in dotazione.



Piastra sagomata per evitare segni nell'asfalto nei cambi di direzione.

### DOTAZIONE

Kit acqua, impugnatura anti-vibrante, kit ruote, tappeto gomma, libretto istruzioni.

| Descrizione                | Codice     |
|----------------------------|------------|
| Serbatoio acqua + dispers. | PC70.07.02 |
| Kit ruote                  | PC70.06    |
| Tappeto in gomma           | PC70.22.01 |

### Caratteristiche tecniche

| Modello                    | PCV 70              |
|----------------------------|---------------------|
| Potenza                    | 3,3 Cv Honda GX 120 |
| Alimentazione              | Benzina             |
| Dim. Piastra (larg x lung) | 360 x 500 mm        |
| Velocità avanzamento       | 25 mt/min           |
| Forza di compattazione     | 10 kN               |
| Peso                       | 62 Kg               |

### Informazioni per ordinare

|        |                  |
|--------|------------------|
| Codice | <b>PCV70CH.2</b> |
|--------|------------------|



## COSTIPATORE PCV 90

Il costipatore PCV 90 è l'ideale per eseguire riparazioni di superfici asfaltate, lavori di compattazione su aree di medie dimensioni, per la sistemazione di aree verdi e per la posa di autobloccanti.

- Estremamente maneggevole.
- Affidabile e con manutenzione ridotta.
- Kit acqua incluso nella dotazione.
- Nessun "taglio" nell'asfalto grazie alla piastra con bordi ricurvi



Predisposizione alloggiamento ruote (in dotazione) per un agevole spostamento dell'attrezzo.



Serbatoio acqua incluso in dotazione.



Piastra sagomata per evitare segni nell'asfalto nei cambi di direzione.

### DOTAZIONE

Kit acqua, impugnatura anti-vibrante, kit ruote, tappeto gomma, libretto istruzioni.

| Descrizione                | Codice     |
|----------------------------|------------|
| Serbatoio acqua + dispers. | PC90.07.02 |
| Kit ruote                  | PC90.06    |
| Tappeto in gomma           | PC90.22.01 |

### Caratteristiche tecniche

| Modello                    | PCV 90              |
|----------------------------|---------------------|
| Potenza                    | 5,5 Cv Honda GX 160 |
| Alimentazione              | Benzina             |
| Dim. Piastra (larg x lung) | 400 x 570 mm        |
| Velocità avanzamento       | 25 mt/min           |
| Forza di compattazione     | 15 kN               |
| Peso                       | 85 Kg               |

### Informazioni per ordinare

|        |           |
|--------|-----------|
| Codice | PCV90CH.2 |
|--------|-----------|

## COSTIPATORE PCV 5018

Il costipatore PCV 5018 è l'ideale per eseguire riparazioni di superfici asfaltate, lavori di compattazione su aree di medie dimensioni e per la sistemazione di aree verdi.

- Estremamente maneggevole.
- Elevato potere di compattazione.
- Kit acqua incluso



Efficace sistema di smorzamento delle vibrazioni.



Il gancio di sollevamento è bilanciato e protegge il motore da urti accidentali.



Efficace e robusta protezione della cinghia di trasmissione.

### DOTAZIONE

Kit acqua, impugnatura anti-vibrante, kit ruote, libretto istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione      | Codice          |
|------------------|-----------------|
| Serbatoio acqua  | PC4012.00.07.02 |
| Dispersore acqua | PC5018.00.07.01 |
| Kit ruote        | PC4012.00.06    |
| Tappeto in gomma | PC5018.00.22.01 |

### Caratteristiche tecniche

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Modello</b>              | <b>PCV 5018</b>     |
| Potenza                     | 5,5 Cv Honda GX 160 |
| Alimentazione               | Benzina             |
| Dim. Piastra (lar. x lung.) | 500 x 570 mm        |
| Velocità avanzamento        | 26 mt/min           |
| Forza di compattazione      | 18 kN               |
| Peso                        | 113 Kg              |

### Informazioni per ordinare

|        |                  |
|--------|------------------|
| Codice | <b>PC5018H.2</b> |
|--------|------------------|



## VIBRO COSTIPATORE VERTICALE PMR 70H

Il costipatore verticale PMR 70H unisce alla maneggevolezza una capacità di compattazione elevatissima. Adatto per la compattazione in spazi ristretti di scavi o trincee, canalizzazioni di linee elettriche, gasdotti e acquedotti.

- Sistema idraulico di variazione della velocità.
- Sistema vibrante a bagno d'olio.
- Struttura del piede rinforzata.
- Baricentro basso per avere la massima manovrabilità.



Struttura rinforzata del "piede".



Protezione inferiore del motore avvolgente.



L'avvolgente roll bar superiore integra il manubrio e punto di sollevamento.



Dotata di potente e robusto motore Honda.

### DOTAZIONE

Libretto istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione | Codice   |
|-------------|----------|
| Kit ruote   | 60114001 |

### Caratteristiche tecniche

| Modello                     | PMR 70H             |
|-----------------------------|---------------------|
| Potenza                     | 3,6 Cv Honda GX 120 |
| Alimentazione               | Benzina             |
| Dim. Piastra (lar. x lung.) | 285 x 340 mm        |
| Velocità avanzamento        | 18 mt/min           |
| Prof. di compattazione      | 40-75 cm            |
| Forza di compattazione      | 13 kN               |
| Peso                        | 70 Kg               |

### Informazioni per ordinare

|        |        |
|--------|--------|
| Codice | PMR70H |
|--------|--------|

## VIBRO COSTIPATORE VERTICALE PMR 70HN

Il costipatore verticale PMR 70HN unisce alla maneggevolezza una capacità di compattazione elevatissima. Adatto per la compattazione in spazi ristretti di scavi o trincee, canalizzazioni di linee elettriche, gasdotti e acquedotti.

- Sistema idraulico di variazione della velocità.
- Elevatissimo potere di compattazione, fino a 80 cm.
- Sistema vibrante a bagno d'olio.
- Struttura del piede rinforzata.
- Baricentro basso per avere la massima manovrabilità.
- Contatore elettronico.



Struttura rinforzata del "piede".



Protezione inferiore del motore avvolgente.



L'avvolgente roll bar superiore integra il manubrio e punto di sollevamento.



Dotata di potente e robusto motore Honda.

### DOTAZIONE

Libretto istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione | Codice   |
|-------------|----------|
| Kit ruote   | 60114001 |

### Caratteristiche tecniche

| Modello                     | PMR 70HN            |
|-----------------------------|---------------------|
| Potenza                     | 3,6 Cv Honda GX 120 |
| Alimentazione               | Benzina             |
| Dim. Piastra (lar. x lung.) | 285 x 340 mm        |
| Velocità avanzamento        | 18 mt/min           |
| Prof. di compattazione      | 35-80 cm            |
| Forza di compattazione      | 14 kN               |
| Peso                        | 75 Kg               |

### Informazioni per ordinare

|        |         |
|--------|---------|
| Codice | PMR70HN |
|--------|---------|

## VIBRO COSTIPATORE VERTICALE PMR 85D

Il costipatore verticale PMR 85D unisce alla maneggevolezza una capacità di compattazione elevatissima. Adatto per la compattazione in spazi ristretti di scavi o trincee, canalizzazioni di linee elettriche, gasdotti e acquedotti. Il motore diesel permette un consumo ridotto e elevate prestazioni.

- Sistema idraulico di variazione della velocità.
- Elevatissimo potere di compattazione, fino a 80 cm.
- Sistema vibrante a bagno d'olio.
- Struttura del piede rinforzata.
- Baricentro basso per avere la massima manovrabilità.



Struttura rinforzata del "piede".



Protezione inferiore del motore avvolgente.



L'avvolgente roll bar superiore integra il manubrio e punto di sollevamento.



Dotata di potente e robusto motore Honda.

### DOTAZIONE

Libretto istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione | Codice   |
|-------------|----------|
| Kit ruote   | 60114001 |

### Caratteristiche tecniche

| Modello                     | PMR 85D       |
|-----------------------------|---------------|
| Potenza                     | 4,8 Cv Yanmar |
| Alimentazione               | Diesel        |
| Dim. Piastra (lar. x lung.) | 285 x 340 mm  |
| Velocità avanzamento        | 18 mt/min     |
| Prof. di compattazione      | 35-80 cm      |
| Forza di compattazione      | 18 kN         |
| Peso                        | 85 Kg         |

### Informazioni per ordinare

|        |        |
|--------|--------|
| Codice | PMR85D |
|--------|--------|

## TAGLIAGIUNTI MFS 14

La tagliagiunti MFS 14 nasce per il taglio di asfalto, pavimentazioni stradali, cemento, cemento armato, pavimenti e per la creazione di giunti di dilatazione su superfici continue. Utile per la manutenzione delle carreggiate e per la posa di tubazioni sotto al manto stradale.

- Dotata di asta di riferimento disco, per una maggior precisione di taglio.
- La regolazione della profondità di taglio avviene tramite un pratico volantino.
- Il disco diamantato di diametro massimo di 350 mm, regolabile in altezza, è protetto da un apposito carter per tutelare l'operatore.
- Caratterizzata da un notevole rapporto peso/prestazioni.



**NEW**



Regolazione della profondità di taglio con sistema "a vite", pratica, precisa e resistente.



Valvola di passaggio, acqua di facile sostituzione.



Asta di riferimento posizione disco diamantato, per tagli sempre precisi.

### DOTAZIONE

Ruota guida, paraspruzzi, serbatoio acqua, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

| Descrizione              | Mat. lavorabile                                       | Codice  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| Disco diamantato TSD350A | Materiali abrasivi (asfalto, porfido, gasbeton, tufo) | TSD350A |
| Disco diamantato TSD350C | Materiali duri (cls, pietra)                          | TSD350C |
| Disco diamantato TSD350M | Combinato (cls, asfalto)                              | TSD350M |

### Caratteristiche tecniche

| Modello          | MFS 14       |
|------------------|--------------|
| Diam. disco      | 350 mm       |
| Max prof. taglio | 110 mm       |
| Attacco utensile | 25,4 mm      |
| Serbatoio acqua  | 28 l         |
| Motore           | Honda GX 200 |
| Potenza          | 6,5 Cv       |
| Alimentazione    | Benzina      |
| Peso             | 71 Kg        |

### Informazioni per ordinare

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Codice | <b>MFS14-4U</b> |
|--------|-----------------|

## TAGLIAGIUNTI MFS 16

La tagliagiunti MFS16 nasce per il taglio di asfalto, pavimentazioni stradali, cemento, cemento armato, pavimenti e per la creazione di giunti di dilatazione su superfici continue. Utile per la manutenzione delle carreggiate e per la posa di tubazioni sotto al manto stradale.

- Dotata di asta di riferimento disco, per una maggior precisione di taglio.
- La regolazione della profondità di taglio avviene tramite un pratico volantino.
- Il disco diamantato di diametro massimo di 400 mm, regolabile in altezza, è protetto da un apposito carter per tutelare l'operatore.



NEW



Pratico volante per regolazione profondità di taglio integrato da lettore con scala millimetrata ubicato sul piantone.



Regolazione altezza manubri grazie all'apposito volantino.



Asta indicatrice posizione disco ammortizzata e dotata di ruota per superare le asperità del suolo.

### DOTAZIONE

Ruota guida, paraspruzzi, serbatoio acqua, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

| Descrizione              | Mat. lavorabile                                       | Codice  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| Disco diamantato TSD400A | Materiali abrasivi (asfalto, porfido, gasbeton, tufo) | TSD450A |
| Disco diamantato TSD400C | Materiali duri (cls, pietra)                          | TSD450C |
| Disco diamantato TSD400M | Combinato (cls, asfalto)                              | TSD450M |

### Caratteristiche tecniche

| Modello          | MFS 16       |
|------------------|--------------|
| Diam. disco      | 400 mm       |
| Max prof. taglio | 140 mm       |
| Attacco utensile | 25,4 mm      |
| Serbatoio acqua  | 35 l         |
| Motore           | Honda GX 390 |
| Potenza          | 13 Cv        |
| Alimentazione    | Benzina      |
| Peso             | 144 Kg       |

### Informazioni per ordinare

|        |          |
|--------|----------|
| Codice | MFS16-4U |
|--------|----------|



## TAGLIAGIUNTI MFS 20

La tagliagiunti MFS 20 nasce per il taglio di asfalto, pavimentazioni stradali, cemento, cemento armato, pavimenti e per la creazione di giunti di dilatazione su superfici continue. Utile per la manutenzione delle carreggiate e per la posa di tubazioni sotto al manto stradale.

- Dotata di avanzamento tramite volantino.
- La regolazione della profondità di taglio avviene tramite un pratico volantino.
- Il disco diamantato di diametro massimo di 500 mm, regolabile in altezza, è protetto da un apposito carter per tutelare l'operatore.



Pratico volante per regolazione profondità di taglio integrato da lettore con scala millimetrata ubicato sul piantone.



Gancio di sollevamento è posizionato in modo da non sbilanciare la macchina durante il sollevamento.



Asta indicatrice posizione disco ammortizzata e dotata di ruota per superare le asperità del suolo.

### DOTAZIONE

Ruota guida, paraspruzzi, serbatoio acqua 40l, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

| Descrizione              | Mat. lavorabile                                       | Codice  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| Disco diamantato TSD500A | Materiali abrasivi (asfalto, porfido, gasbeton, tufo) | TSD500A |
| Disco diamantato TSD500C | Materiali duri (cls, pietra)                          | TSD500C |
| Disco diamantato TSD500M | Combinato (cls, asfalto)                              | TSD500M |

### Caratteristiche tecniche

| Modello          | MFS 20       |
|------------------|--------------|
| Diam. disco      | 500 mm       |
| Max prof. taglio | 180 mm       |
| Attacco utensile | 25,4 mm      |
| Motore           | Honda GX 390 |
| Potenza          | 13 Cv        |
| Alimentazione    | Benzina      |
| Peso             | 195 Kg       |

### Informazioni per ordinare

|        |          |
|--------|----------|
| Codice | MFS20-4U |
|--------|----------|

## TAGLIA BLOCCHI KT 24

La taglia blocchi KT 24 è un attrezzo ad azionamento manuale estremamente semplice ed efficace, la robustissima struttura in acciaio permette di troncare blocchi di vario genere, materiale durezza con estrema semplicità fino ad uno spessore massimo di 14 cm. È perfetta per la lavorazione e la posa di pavimentazioni autobloccanti, mattoni pieni e tutti i materiali lapidei da pavimentazione.

- Leggero ma perfettamente stabile, è in grado di tagliare blocchi di pietra con estrema precisione.
- Permette di tagliare i blocchi compositi e la maggior parte dei materiali lapidei presenti sul mercato.
- Telaio molto resistente.
- Le lame hanno lunga durata e vengono sostituite in modo facile e rapido.
- Il piano di appoggio ammortizzato montato assicura una grande precisione di taglio.
- Dotata di ruote gommata per agevolare il trasporto.



Ruote gommata per agevolare il trasporto.



Il piano di appoggio ammortizzato migliora la precisione di carico.



Pratico e resistente sistema di regolazione dell'altezza.

### DOTAZIONE

Libretto istruzioni.

### ACCESSORI

| Descrizione   | Codice   |
|---------------|----------|
| Lame ricambio | 40302084 |

### Caratteristiche tecniche

| Modello                | KT 24  |
|------------------------|--------|
| Altezza tavola         | 120 mm |
| Lunghezza di taglio    | 420 mm |
| Altezza di taglio max. | 140 mm |
| Altezza di taglio min. | 25 mm  |
| Peso                   | 50 Kg  |

### Informazioni per ordinare

|        |      |
|--------|------|
| Codice | KT24 |
|--------|------|



Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione di testi, disegni, foto e illustrazioni senza l'autorizzazione di Tek System.  
Le immagini a colori sono puramente indicative e possono non corrispondere alla tonalità dei prodotti.  
I disegni sono indicativi alle informazioni e illustrano l'impiego dei prodotti.  
Tek System si riserva la possibilità di cambiare, modificare o eliminare prodotti da questo catalogo.



# Attrezzatura per l'edilizia



P.za Giovanni Giolitti, 3 - 20133 Milano  
Tel. +39 02 7063 7172 - Fax +39 02 8726 49 53  
info@teksystem.it | teksystem.it

