

# POMPA AIRLESS PISTONE TS 023 HIGH

La pompa a pistone TS 023 HIGH è una macchina sviluppata per uso su-

per professionale, è dotata di sistema elettronico per la regolazione della pressione e di un potente motore da 2200W con elevate doti di coppia e affidabilità.

È idonea per spruzzare svariati prodotti come lacche, smalti, sigillanti, incapsulanti eternit, vernici acriliche, vernici viniliche, elastometri ecc.

- Motore tipo DC con conversione diretta della corrente in energia meccanica.
- Monta tubi fino a 30 metri di lunghezza.
- Dotata di regolazione elettronica della pressione.
- Struttura tubolare estremamente robusta con avvolgi tubo integrato.
- Progettazione per uso intensivo.



Integrabile di serbatoio a caduta da 6,5 litri per prodotti più viscosi.



Dotata di filtro staccio solitamente installato su macchine di prestazioni superiori.



Pistone ad alte prestazioni con struttura sviluppata per una lunga durata.



Pistola di elevata qualità per lavori sempre perfetti.

## DOTAZIONE

Pistola VS818, porta ugello, ugello 517, tubo 15 mt, prolunga 60 cm, libretto istruzioni.

## ACCESSORI

Vedi pag. 17

| Caratteristiche tecniche  |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Modello</b>            | <b>TS 023 HIGH</b>   |
| Tensione                  | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
| Potenza                   | 2200W                |
| Ugello max install.       | 0.027"               |
| Portata max               | 4,0 l/min            |
| Pressione max             | 207 bar              |
| Regolazione press.        | Digitale             |
| Dimensioni                | 515 x 530 x 795 mm   |
| Peso netto                | 25 Kg                |
| Informazioni per ordinare |                      |
| Codice                    | <b>TS023H</b>        |